
Authorized Distributor
MONILEK OILFIELD
MONILEK OILFIELD
E: sales@monilek.com
W: www.monilekgroup.com

DIE NEUE DIMENSION DER BEFESTIGUNGSTECHNIK

// ROHRSCHELLEN
BEFESTIGUNGSSYSTEME

// TUBE CLAMPS
FASTENING SYSTEMS



FKB® GmbH

// 01

01 – 02 Rohrschellen nach DIN 3015
Tube clamps acc. to DIN 3015


03 Werkstoffeigenschaften
Material properties

04 – 05 Sonderwerkstoffe für Rohr- und Schlauchschellen
Special-materials for tube- and hose clamps

08 Montagehinweise
Assembly instructions

09 – 10 Technische Daten
Technical data

// 02



11 – 25 Rohrschellen Serie A
Tube clamps Series A

12 – 13 Der Korrosionshemmer – Rohrschellen aus PP-CR
The corrosion inhibitor – clamps made of PP-CR

20 Sensorschellen Serie A
Sensor clamps Series A

26 – 27 2+5 ... das System
2+5 ... the system

67 – 71 Multischellen
Multiclamps

72 – 75 Multischellen Visitec
Multiclamps Visitec

// 03



29 – 35 Rohrschellen Serie B
Tube clamps Series B

// 04



37 – 48 Rohrschellen Serie C
Tube clamps Series C

49 – 52 Doppelschelle schwere Baureihe
Twin clamp heavy series

53 – 56 Befestigungsadapter
Fixed adaptor

57 – 58 Eine Schiene für alle
One rail for all

// 05



59 – 65 Rohrschellen mit Schalldämmeinlage
Tube clamps with noise protection insert

// 06





76 – 78 Rohrschellen Serie O
Tube clamps Series O


79 – 82 Rohrbefestigung auf einem Zylinder
Tube fastening on a cylinder

// 07













83 – 86 Hydraulik-Stahlschelle
Hydraulic steel clamp

87 – 90 Visitec Schlauchführung
Visitec hose guide

91 – 92 Stahl-Konstruktionsschelle mit Rohrunterlagen
Steel-construction clamp with tube saddles

93 – 94 Flachstahlbügel
Flat steel U-bolts

95 – 99 Rundstahlbügel und Rohrunterlagen
U-bolts and tube saddles

100 Flachstahl-Rohrschellen
Flat steel tube clamps

// 08



101 – 102 Bezeichnungssystem
Labeling system

// AUSFÜHRUNGEN
// TYPES

Ausführung der Schellenkörper
Als Werkstoff für Schellenkörper sind ab Lager lieferbar:
– Polypropylen (Farbe dunkelgrün)
– Polyamid 6 (Farbe schwarz)
– TPE (Farbe schwarz)
– Aluminium
Die oberen und unteren Schellenhälften sind identisch.
Die Innenseite der Schellen ist mit Rippen oder in glatter Ausführung lieferbar.



Rippen in der Innenfläche der Schellen wirken schlag- und vibrationsdämmend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf. Ein Spalt zwischen den Hälften bewirkt die Vorspannung des Rohres.

Für die Halterung von Schläuchen und Kabeln wird die Verwendung von Schellen mit glatter Innenfläche ohne Vorspannung empfohlen. Das Spaltmaß s_1 entfällt. Dadurch reduziert sich die Blockhöhe h_1.

Types of clamp bodies
The clamp bodies are available in these materials ex store:
– Polypropylene (dark green colour)
– Polyamide 6 (black colour)
– TPE (black colour)
– Aluminium
Upper and lower clamp halves are identical.
The inside of the clamp is available with or without grooves.

Grooves on the inside of the clamps have a vibration and impact reducing effect and absorb force towards the direction of the tube axis.
A spacing between both halves produces the prestress of the tube.

For the support of hoses and cables, we recommend to use clamps with an even inside without prestress. The spacing measure s_1 is not required. Thus, the block height h_1 is reduced.

Ausführung der Metallteile
Bei Serie A und B sind standardmäßig Schrauben, Schienenmuttern und Deckplatten Chrom VI-frei verzinkt, Anschweißplatten phosphatiert, Tragschienen blank.
Bei Serie C sind standardmäßig alle Metallteile blank und phosphatiert.
Sämtliche Metallteile der einzelnen Baureihen sind in Edelstahlqualität W5 (AISI 316), ab Lager lieferbar.
Vom Standard abweichende Oberflächenbehandlung liefern wir auf Anfrage.
UNC-Gewinde sind auf Anfrage lieferbar.

Types of metal parts
As a regular feature of series A and B clamps, screws, rail nuts and cover plates are chromium VI free zinc coated, welding plates phosphatized and mounting rails uncoated.
As a regular feature of series C clamps, all metal parts are uncoated and phosphatized.
All metal parts of the different construction series are available ex stock in stainless steel type W5 (AISI 316).
Other surface treatments are available upon request.
UNC-threads are available upon request.

Wir weisen darauf hin, dass die im Katalog gezeigten Produktfotos Beispielbilder sind und in Form und Farbe vom tatsächlichen Produkt abweichen können.
Please note that the product photos shown in the catalogue are sample images and may differ in shape and colour from the actual product.

Metrisches Gewinde Metric thread	entsprechendes UNC-Gewinde corresponding UNC-thread
M 6	1/4 – 20 UNC
M 8	5/16 – 18 UNC
M 10	3/8 – 16 UNC
M 12	7/16 – 14 UNC
M 16	5/8 – 11 UNC
M 20	3/4 – 10 UNC
M 24	7/8 – 9 UNC
M 30	1 1/8 – 7 UNC

// FESTIGKEITSKLASSEN
// STRENGTH CLASSES

Schraubenart Type of screw	Werkstoff Material	Festigkeitsklasse Strength class
Schlitzschraube SL Slotted head screw SL	Stahl / Steel	4.8 (nach DIN EN ISO 898-1)
	A2	A2-70 (nach DIN EN ISO 3506-1)
	A4	A4-70 (nach DIN EN ISO 3506-1)
Sechskantschraube SSL/SS Hexagon head screw SSL/SS	Stahl / Steel	8.8 (nach DIN EN ISO 898-1)
	A2	A2-70 (nach DIN EN ISO 3506-1)
	A4	A4-70 (nach DIN EN ISO 3506-1)
Innensechskantschraube IS Hexagon socket head screw IS	Stahl / Steel	8.8 (nach DIN EN ISO 898-1)
	A2	A2-70 (nach DIN EN ISO 3506-1)
	A4	A4-70 (nach DIN EN ISO 3506-1)

// BESTELLZEICHEN

In die Bestellzeichen für RSB-Schellenhälften sowie für komplette Rohrschellen ist die Serienbezeichnung, die Werkstoffbezeichnung und die Form der Innenfläche eingearbeitet.

Bezeichnungsbeispiel:

Schellenkörper

R A N G M - 3 20 / F

- **Merkmale** F = flammgeschützt CR = korrosionshemmend z.B. Sh64° = 64°Shore
- **Durchmesser**
- **Schellengröße**
- **Variante** M = Multi, E = Schalldämmeinlage, S = Viereckig (Sensor), A = Abweichend vom Standard
- **Innenfläche** R = Rippen, G = Glatt, E = für Einsatz geeignet, A = Abweichend vom Standard
- **Werkstoff** P = Polypropylen, N = Polyamid, V = TPE, A = Aluminium, X = Edelstahl
- **Serie** A = Leichtbaureihe, B = Zweirohrschelle, C = Schwere Baureihe, O = Rohrschelle Serie O
- **Rohrschelle / Schellenkörper**

// Vollgummi bei Serie A und B, glatte Innenfläche
// Aluminium bei Serie A Größe 0 bis 6 und Serie C Größe 1 bis 8
// Glatte Innenfläche bei Serie C bis Größe 8, Schellen aus Aluminium mit Rippen (R), Glatte Innenfläche bei Serie A Größe 1 bis 8

Zubehör / Metallteile

AP K Z1 - A 3 / CRVIF

- **Merkmale** Zn = verzinkt; CRVIF = chrom VI frei; Phos = phosphatiert; /1.4571 = Edelstahl / Schrauben Mat. A4; /1.4301 = Edelstahl / Schrauben Mat. A2; AL = Aluminium; UNC = UNC-Gewinde
- **Baugröße** oder abweichende Maße (z.B. Schrauben)
- **Serie** A = Leichtbaureihe, B = Zweirohrschelle, C = Schwere Baureihe, O = Rohrschelle Serie O
- **Ausführung** Z1 = geschweißte Ausführung, Z2 = gezogene Ausführung
- **Variante** D = Doppelt, R = Reihe, W = Winkel, M = Multi, K = Kurz, L = Lang/Verlängert
- **Bezeichnung** AP = Anschweißplatte, DP = Deckplatte, TS = Tragschiene, SB = Sicherungsblech, TM = Tragschienenmutter, TM-A/B = Visitec Tragschienenmutter, US = Sicherungsscheibe, SP = Sicherungsplatte, SL = Schlitzschraube, SSL/SS = Sechskantschraube, IS = Innensechskantschraube, AS = Aufbauschraube, SBR = Sicherungsblech

Zulassungen
DNV, Lloyd's Register of Shipping, Bureau Veritas, ABS (American Bureau of shipping)

// ORDER CODES

The order codes for RSB clamp-halves as well as for complete tube clamps incorporate the serial indication, material description and interior surface.

Example of description:

Clamp bodies

R A N G M - 3 20 / F

- **Features** F = Flame-protected CR = corrosion retardant e.g. Sh64° = 64°Shore
- **Diameter**
- **Clamp size**
- **Version** M = Multi, E = Noise protection insert, S = Square (Sensor), A = Different from the standard
- **Interior surface** R = Grooved, G = Smooth, E = Suitable for insert, A = Different from the standard
- **Material** P = Polypropylene, N = Polyamide, V = TPE, A = Aluminium, X = Stainless steel
- **Series** A = Light construction series, B = Twin-tube series, C = Heavy duty series, O = Tube clamps series O
- **Tube clamp**

// Rubber for series A and B, inside smooth
// Aluminium for series A size 0 to 6 and series C size 1 to 8
// Smooth interior surface in series C to size 8, Aluminium clamps in a grooved design (R), Inside smooth series A size 1 to 8

Accessories / metal parts

AP K Z1 - A 3 / CRVIF

- **Features** Zn = zinc plated; CRVIF = chromium VI free; Phos = phosphated; /1.4571 = stainless steel / screws Mat. A4; /1.4301 = stainless steel / screws Mat. A2; AL = Aluminium; UNC = UNC thread
- **Size** or different measure (e.g. screws)
- **Series** A = Light construction series, B = Twin-tube series, C = Heavy duty series, O = Tube clamps series O
- **Version** Z1 = welded version, Z2 = deep drawn version
- **Types** D = double, R = multiple, W = angle, M = multi, K = short, L = long/elongated
- **Name** AP = Weld plate, DP = Cover plate, TS = Mounting rail, SB = Locking plate, TM = Rail nut, TM-A/B = Visitec rail nut, US = Locking washer, SP = Locking plate, SL = Slotted head screw, SSL/SS = Hexagon head screw, IS = Hexagon socket head screw, AS = Stacking bolt, SBR = Locking plate

Registration
DNV, Lloyd's Register of Shipping, Bureau Veritas, ABS (American Bureau of shipping)

// WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN
// MATERIAL PROPERTIES

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN MECHANICAL PROPERTIES	*Polypropylen* *Polypropylene (PP)*	*Polyamid* *Polyamide (PA 6)*	*Aluminium* *Aluminium (Al)*	*Thermoplastisches Elastomer* *Thermoplastic elastomer*
Dichte / Density	0,90 g/cm³	1,10 g/cm³	2,65 g/cm³	0,97 g/cm³
Kerbschlagzähigkeit nach Charpy bei 23 °C Impact value at 23 °C	7 kJ/m² (ISO 179/1eA)	8 kJ/mm² (ISO 179/1eA)		
Kerbschlagzähigkeit nach Charpy bei -20 °C Impact value at -20 °C	3 kJ/m² (ISO 179/1eA)			
E-Modul (Zug) Modulus of elasticity	1.400 N/mm² (ISO 527)	2.000 N/mm² (ISO 527)	72.000 N/mm²	
Streckspannung bzw. Zugfestigkeit (Rm) Yield stress resp. tensile strength (Rm)	28 N/mm² (ISO 527)	50 N/mm² (ISO 527)	>240 N/mm²	5,2 ... 8,8 N/mm² (ASTM D412)

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN THERMAL PROPERTIES	*Polypropylen* *Polypropylene (PP)*	*Polyamid* *Polyamide (PA 6)*	*Aluminium* *Aluminium (Al)*	*Thermoplastisches Elastomer* *Thermoplastic elastomer*
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance	–30 ... +90°C	–40 ... +120°C	–40 ... +300°C	–50 ... +120°C

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CHEMICAL PROPERTIES	*Polypropylen* *Polypropylene (PP)*	*Polyamid* *Polyamide (PA 6)*	*Aluminium* *Aluminium (Al)*	*Thermoplastisches Elastomer* *Thermoplastic elastomer*
Säuren / Weak acids	bedingt beständig limited resistant	bedingt beständig limited resistant	bedingt beständig limited resistant	beständig resistant
Laugen /Weak alkalis	bedingt beständig limited resistant	bedingt beständig limited resistant	bedingt beständig limited resistant	beständig resistant
Alkohole / Alcohol	beständig resistant	beständig resistant	beständig resistant	beständig resistant
Benzin / Petrol	bedingt beständig limited resistant	beständig resistant	beständig resistant	bedingt beständig limited resistant
Mineral-Öl / Mineral oils	bedingt beständig limited resistant	beständig resistant	beständig resistant	beständig resistant
Sonstiges Öl / Other oils	beständig resistant	beständig resistant	beständig resistant	beständig resistant

Die genannten Daten sind Durchschnittswerte und gelten nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung.

Diese Werte können nur bedingt zu Konstruktionszwecken verwendet werden.

Die Anwendung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist dies für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt.

Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

The outlined particulars are approximate values and are only valid as references, which are not binding, also with regard to possible protection of third parties, and they do not exempt you from your own examination of suitability of the products delivered by us.

Therefore, these values can only be used in a limited sense for construction purposes.

The application of the products is carried out outside our control, and therefore, is exclusively subject to your own area of responsibility. If, however, liability should be possible, it would be limited for all damages to the value of the goods supplied by us and in use by you.

It goes without saying, that we guarantee the perfect quality of our products according to our general sales and delivery conditions.

Andere Werkstoffe auf Anfrage / Other materials on request

// VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ
// PREVENTIVE FIRE PROTECTION

Material: *Material:*		***PA66-F***
EN 45545-2		
T01 EN ISO 4589-2:	Sauerstoffgehalt Oxygen Index	OI = 38,7 %
T10.03 EN ISO 5659-2:	25 kW/m²	D_s max. = 45,0
T12 NF X 70 100-1 & -2:	600 °C	CIT_{NLP} = 0,62
Erfüllung des Anforderungssatzes R22 für die Gefährdungsstufe: Compliance of the requirement set R22 for the hazard level:		HL1 – HL2 – HL3
Erfüllung des Anforderungssatzes R23 für die Gefährdungsstufe: Compliance of the requirement set R23 for the hazard level:		HL1 – HL2 – HL3
Erfüllung des Anforderungssatzes R24 für die Gefährdungsstufe: Compliance of the requirement set R24 for the hazard level:		HL1 – HL2 – HL3
Erfüllung des Anforderungssatzes R26 für die Gefährdungsstufe: Compliance of the requirement set R26 for the hazard level:		HL1 – HL2 – HL3

Material: *Material:*		***PP-F***
EN 45545-2		
T01 EN ISO 4589-2:	Sauerstoffgehalt Oxygen Index	OI = 40,5 %
T10.03 EN ISO 5659-2:	25 kW/m²	D_s max. = 11,2
T12.NF X 70 100-1 & -2:	600 °C	CIT_{NLP} = 0,16
Erfüllung des Anforderungssatzes R22 für die Gefährdungsstufe: Compliance of the requirement set R22 for the hazard level:		HL1 – HL2 – HL3
Erfüllung des Anforderungssatzes R23 für die Gefährdungsstufe: Compliance of the requirement set R23 for the hazard level:		HL1 – HL2 – HL3
Erfüllung des Anforderungssatzes R24 für die Gefährdungsstufe: Compliance of the requirement set R24 for the hazard level:		HL1 – HL2 – HL3
Erfüllung des Anforderungssatzes R26 für die Gefährdungsstufe: Compliance of the requirement set R26 for the hazard level:		HL1 – HL2 – HL3

Weitere Brandschutzprüfungen auf Anfrage.
Further fire safety tests on request.

Material: *Material:*		***TPE-F***
EN 45545-2		
T01 EN ISO 4589-2	Sauerstoffgehalt Oxygen Index	OI = 31,1 %
T10.03 EN ISO 5659-2:	25 kW/m²	D_s max. = 43,3
T12 NF X 70 100-1 & -2:	600 °C	CIT_{NLP} = 0,24
Erfüllung des Anforderungssatzes R22 für die Gefährdungsstufe: Compliance of the requirement set R22 for the hazard level:		HL1 – HL2
Erfüllung des Anforderungssatzes R23 für die Gefährdungsstufe: Compliance of the requirement set R23 for the hazard level:		HL1 – HL2
Erfüllung des Anforderungssatzes R24 für die Gefährdungsstufe: Compliance of the requirement set R24 for the hazard level:		HL1 – HL2
Erfüllung des Anforderungssatzes R26 für die Gefährdungsstufe: Compliance of the requirement set R26 for the hazard level:		HL1 – HL2 – HL3

Weitere Brandschutzprüfungen auf Anfrage.
Further fire safety tests on request.

SCHIFFSBAU UND OFFSHORE LÖSUNGEN

KORROSIONSHEMMEND UND SCHALLDÄMMEND | NACH DIN 3015

SHIPBUILDING AND OFFSHORE SOLUTIONS

CORROSION-INHIBITING AND SOUND-ABSORBING | IN ACCORDANCE WITH DIN 3015

DIE LÖSUNG FÜR SCHIFFSBAU UND OFFSHORE

- Vibrationsdämmung und Körperschall-entkopplung im System
- Korrosionsschutz getestet gemäß DIN EN ISO 9227
- Längere Standzeiten
- Höhere Wartungsintervalle
- Längere Lebensdauer der Rohre und Hydraulikleitungen

THE SHIPBUILDING AND OFFSHORE SOLUTION

- Systematic vibration insulation and structure-borne sound insulation
- Certified corrosion inhibitor in line with DIN EN ISO 9227
- Longer service life
- Increased maintenance intervals
- Greater durability of tubes and hydraulic lines


IN DER NORM KONFORM ZULASSUNGEN

- DNV
- ABS (American Bureau of shipping)
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping

STANDARDS COMPLIANCE APPROVALS

- DNV
- ABS (American Bureau of shipping)
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping

PRODUKTE PRODUCTS



1. Rohrschellen mit Schalldämmeinlage
2. Rohrschellen Serie 2+5
3. PP-CR®-Schelle
4. Rundstahlbügel


1. *Tube clamps with noise protection insert*
2. *Tube clamps series 2+5*
3. *PP-CR® tube clamp*
4. *U-bolt*

DER KORROSIONSHEMMER ROHRSCHELLEN AUS PP-CR®

EDELSTAHLROHR (1.4571) NACH 4500 STD. SALZSPRÜHNEBELTEST


THE CORROSION INHIBITOR TUBE CLAMPS MADE FROM PP-CR®

STAINLESS STEEL TUBE (1.4571) AFTER 4,500 HOURS SALT SPRAY TEST



Resultat mit Standard-Polypropylen


Result with standard polypropylene



Resultat mit PP-CR®

Result with PP -CR®

SICHERHEIT MIT SYSTEM!



FLAMMGESCHÜTZTE ROHRSCHELLEN

FÜR ERHÖHTE SICHERHEIT VON SCHIENEN-FAHRZEUGEN | NACH DIN 3015

FLAME PROTECTED TUBE CLAMPS

FOR IMPROVED RAILWAY VEHICLE SAFETY | IN ACCORDANCE WITH DIN 3015

DIE VORTEILE

- Mehr Sicherheit für Schienenfahrzeuge
- Flammgeschützt nach EN 45545-2, UL 94
- System 2+5. Nur 2 Baugrößen für die Rohrdurchmesser 6 – 42 mm
- Platten und Schienen in Stahl und Edelstahl

THE ADVANTAGES

- Improved railway vehicle safety
- Flame protected in accordance with EN 45545-2, UL 94
- 2+5 system. Only 2 sizes for tube diameters 6 – 42 mm
- Plates and rails in steel and stainless steel

IN DER NORM KONFORM

FLAMMGESCHÜTZTE ROHRSCHELLEN NACH DIN 3015 GEPRÜFT GEMÄSS

- EN 45545-2
- UL 94

STANDARDS COMPLIANCE

FLAME PROTECTED TUBE CLAMPS DIN 3015 CERTIFICATION IN LINE WITH

- EN 45545-2
- UL 94

MIT SYSTEM FÜR HÖHERE SICHERHEIT!

Das bekannte Rohrschellen-Programm von RSB® ist jetzt durch die flammgeschützte Ausführung die ideale Lösung für den Transport- und Railway-Markt. Das bedeutet mehr Sicherheit und Effizienz für Schienenfahrzeuge.

SYSTEMATIC FOR IMPROVED SAFETY!

The well-known tube clamp range from RSB® has just got bigger. Now available as a flame protected version, it is the ideal solution for the transport and railway market. This means improved safety and efficiency for rail vehicles.



PRODUKTE PRODUCTS

1. Multischelle Serie A
2. Rohrschelle Serie A
3. Visitec


1. *Multiclamp series A*
2. *Tube clamp series A*
3. *Visitec*




// MONTAGE
// ASSEMBLY INSTRUCTION

Montage auf Anschweißplatten
Anschweißplatten auf einer mit der Belastung abgestimmten Unterlage anschweißen. Hierbei ist auf die Ausrichtung der Schelle zu achten. Untere Schellenhälfte auf Anschweißplatte klemmen, Rohr einlegen, zweite Schellenhälfte aufsetzen und mit den Schrauben festziehen. Auf Vorspannung achten (Schellenhälften dürfen sich nach der Montage nicht berühren)! Nicht mit aufgesetzter Kunststoff-Schelle schweißen! Verlängerte Anschweißplatten können mit der Unterlage verschraubt werden.

Assembly on metal welding plates
Place welding plates on a base appropriate for the load. Make sure that the clamps are properly aligned. Clamp lower clamp half onto welding plate, insert tube, place upper clamp half onto lower half and fasten with the screws. Attention must be paid to the prestress (after completed assembly, clamp halves must not be in contact)! Do not weld with fitted plastic clamp! Extended welding plates may be screwfastened to the base.






Montage auf Tragschienen
Tragschienen sind in vier unterschiedlichen Höhen verfügbar und werden wahlweise in Stücken zu 1 oder 2 m geliefert. Tragschiene anschweißen oder mit Befestigungswinkel anschrauben. Tragschienenmuttern in Schiene einführen und bis zum Anschlag drehen. Bei schwerer Baureihe nur einschieben. Untere Schellenhälfte auf Tragschienenmuttern aufklemmen, Rohr einlegen, zweite Schellenhälfte aufsetzen und mit den Schrauben festziehen. Vor dem Festziehen der Schrauben ist eine Positionierung der Schelle möglich. Auf Vorspannung achten (Schellenhälften dürfen sich nach Montage nicht berühren)!


Assembly on mounting rails
Mounting rails are available in four different heights and come in pieces of 1m or 2 m length, as required. Weld on mounting rail or screw-fasten with fastening angle bracket. Insert mounting rail nuts in rail and turn until stop. For heavy duty construction series, nuts are simply pushed in. Clamp lower clamp half on mounting rail nuts, insert tube, place upper clamp half onto lower half and fasten with the screws. Before fastening the screws, the clamp may still be positioned. Attention must be paid to the prestress (after completed assembly, the clamp halves must not be in contact)!

Aufbaumontage
RSB-Schellen erlauben die Montage mehrerer Schellen gleicher Baugröße, auch unterschiedlicher Rohrdurchmesser übereinander. Die Aufbaumontage erfolgt durch spezielle Aufbauschrauben, die durch Sicherungsplatten gegen Verdrehen gesichert werden. Untere Schellenhälfte auf Anschweißplatte oder Tragschiene aufklemmen, Rohr einlegen, obere Schellenhälfte aufsetzen und mit Aufbauschrauben festziehen. Die Aufbauschraube ragt über die obere Schellenhälfte hinaus. Durch Auflegen eines Sicherungsbleches wird ein Verdrehen der Aufbauschraube verhindert. Zweite Rohrschelle auf die Aufbauschrauben aufklemmen u.s.w.

Stacking assembly
RSB-Clamps allow the assembly of multiple clamps of the same construction size and of different tube diameters one above the other. The construction assembly is carried out with special fixing screws that are secured against twisting by applying a locking plate. Clamp lower clamp half on welding plate or mounting rail respectively, insert tube, place upper clamp half on lower half and fasten with fixing screws. The fixing screw juts out from the upper clamp half. The application of a locking plate securely fastens the fixing screw and prevents twisting. Clamp on second clamp half on to the fixing screws etc.



// SCHRAUBENANZUGSMOMENTE UND AXIALE ROHRHALTEKRÄFTE
// SCREW TIGHTENING TORQUE AND AXIAL PIPE SHEARING FORCES




Die angegebenen Schraubenanzugsmomente und axialen Rohrhaltekräfte beziehen sich auf Montage mit Anschweißplatten, Deckplatten und Außensechskantschrauben nach ISO 4014/4017 (DIN 931/933). Die axiale Rohrhaltekraft (gemäß DIN 3015 Teil 10) ist ein Mittelwert, ermittelt aus drei Versuchen bei 23°C mit einem Stahlrohr nach DIN 2448 aus St 37, bei dem Haftreibung vorausgesetzt wird. Bei Belastung der RSB-Schelle in axialer Rohrrichtung mit der angegebenen Prüfkraft (F) gleitet das Rohr in der Schelle nicht.
The indicated screw tightening torque and axial pipe shearing forces refer to the assembly with weld plates, cover plates and hexagon head bolts according to ISO 4014/4017 (DIN 931/933). The axial pipe shearing force (according to DIN 3015, part 10) is an average value, determined by three tests made with a steel pipe according to DIN 2448 of St 37, for which static friction is presupposed (temperature during tests: 23°C). When loading the RSB clamp with the indicated test force (F) in axial pipe direction, the pipe does not slide in the clamp.

Leichte Baureihe (DIN 3015, Teil 1) / **Light series** (DIN 3015, part 1)							
GRÖSSE *SIZE*	*Befestigungs-schraube Fixing screw ISO 4014/4017 (DIN 931/933)*	*Polypropylen / Polypropylene*		*Polyamid / Polyamide*		*Aluminium / Aluminium*	
		Schraubenanzugs-moment (Nm) Screw tightening torque (Nm)	*Rohrhaltekraft F (kN) Pipe shearing force F (kN)*	*Schraubenanzugs-moment (Nm) Screw tightening torque (Nm)*	*Rohrhaltekraft F (kN) Pipe shearing force F (kN)*	*Schraubenanzugs-moment (Nm) Screw tightening torque (Nm)*	*Rohrhaltekraft F (kN) Pipe shearing force F (kN)*
0	M 6	8	0,6	10	0,6		
1		8	1,1	10	0,7	12	4,2
2		8	1,2	10	0,8	12	4,3
3		8	1,4	10	1,6	12	4,8
4		8	1,5	10	1,7	12	5,0
5		8	1,9	10	2,0	12	7,3
6		8	2,0	10	2,5	12	8,9

Schwere Baureihe (DIN 3015, Teil 2) / **Heavy series** (DIN 3015, part 2)							
GRÖSSE *SIZE*	*Befestigungs-schraube Fixing screw ISO 4014/4017 (DIN 931/933)*	*Polypropylen / Polypropylene*		*Polyamid / Polyamide*		*Aluminium / Aluminium*	
		Schraubenanzugs-moment (Nm) Screw tightening torque (Nm)	*Rohrhaltekraft F (kN) Pipe shearing force F (kN)*	*Schraubenanzugs-moment (Nm) Screw tightening torque (Nm)*	*Rohrhaltekraft F (kN) Pipe shearing force F (kN)*	*Schraubenanzugs-moment (Nm) Screw tightening torque (Nm)*	*Rohrhaltekraft F (kN) Pipe shearing force F (kN)*
1	M 10	12	1,6	20	4,2	30	12,1
2		12	2,9	20	4,5	30	15,1
3		15	3,3	25	5,1	35	15,5
4	M 12	30	8,2	40	9,3	55	29,4
5	M 16	45	11,0	55	15,8	120	34,8
6	M 20	80	14,0	150	21,0	220	50,0
7	M 24	110	28,0	200	32,0	250	70,6
8	M 30	180	40,0	350	48,0	500	84,5
9		200	119,0	370	125,0	500	181,5
10		270	168,0	450	180,0	600	244,5

Doppel-Baureihe (DIN 3015, Teil 3) / **Double series** (DIN 3015, part 3)					
GRÖSSE *SIZE*	*Befestigungs-schraube Fixing screw ISO 4014/4017 (DIN 931/933)*	*Polypropylen / Polypropylene*		*Polyamid / Polyamide*	
		Schraubenanzugs-moment (Nm) Screw tightening torque (Nm)	*Rohrhaltekraft F (kN) Pipe shearing force F (kN)*	*Schraubenanzugs-moment (Nm) Screw tightening torque (Nm)*	*Rohrhaltekraft F (kN) Pipe shearing force F (kN)*
1	M 6	5	0,9	6	0,9
2	M 8	12	2,1	12	2,2
3		12	1,9	12	2,0
4		12	2,7	12	2,9
5		8	1,7	8	2,5

// EMPFOHLENER SCHELLENABSTAND
// RECOMMENDED CLAMP PITCH



Die den entsprechenden Rohraußendurchmessern zugeordneten Schellenabstände sind Richtwerte für statische Belastung.

The clamp pitches assigned to the respective outside pipe diameters are standard values for static load.

Rohraußendurchmesser (mm) Outside pipe diameter (mm)	Schellenabstand A (m) Clamp pitch A (m)
6,0 – 12,7	1,0
12,7 – 22,0	1,2
22,0 – 32,0	1,5
32,0 – 38,0	2,0
38,0 – 57,0	2,7
57,0 – 75,0	3,0
75,0 – 76,1	3,5
76,1 – 88,9	3,7
88,9 – 102,0	4,0
102,0 – 114,0	4,5
114,0 – 168,0	5,0
168,0 – 219,0	6,0
219,0 – 324,0	6,7
324,0 – 356,0	7,0
356,0 – 406,0	7,5

// ROHRBOGENMONTAGE
// PIPE BEND ASSEMBLY




Rohrbögen sind unmittelbar vor und hinter dem Bogen mit RSB-Rohrschellen zu befestigen.


Pipe bends must be fixed with RSB-pipe clamps immediately in front of and behind the bend.

// 02

ROHRSCHELLEN SERIE A

TUBE CLAMPS SERIES A





// ABMESSUNGEN UND GEWICHTE VON KOMPLETTSCHELLEN (MM)

// DIMENSIONS AND WEIGHTS OF TUBE CLAMPS, COMPLETE (MM)

GRÖSSE SIZE	A	B	C	D	E		F		G		GEWICHT / 10 STK. WEIGHT / 10 PCS. RAPR3-xxx (kg)
					Rippen Grooved	Glatt Smooth	Rippen Grooved	Glatt Smooth	Rippen Grooved	Glatt Smooth	
0	30	28	28	3	16,5	16,2	33	32,4	37	36,4	0,66
1	36	34	34	3	16,5	16,2	33	32,4	37	36,4	0,81
2	42	42	40	3	19,5	19,1	39	38,2	43	42,2	0,96
3	50	49	48	3	20,5	20	41	40	45	44	1,12
4	59	59	57	3	24	23,4	48	46,8	52	50,8	1,36
5	72	71	70	3	32	31,4	64	62,8	68	66,8	1,76
6	88	86	86	3	36	35,4	72	70,8	76	74,8	2,13
7	122	121	120	5	51,8	51	103,6	102	107,6	106	4,52
8	148	147	146	5	63,8	63	127,6	126	131,6	130	6,15

Das Gewicht wurde mit dem kleinsten Durchmesser (siehe Katalog) und der Standard-Ausführung der Stahlteile der jeweiligen Größe in losem Zustand ermittelt.
The weight was determined with the smallest diameter (see catalogue) and the standard model of the steel parts of the respective quantity in bulk.



DIE LÖSUNG FÜR KORROSIONSGEFÄHRDETE ANWENDUNGEN

THE SOLUTION FOR SUSCEPTIBLE TO CORROSION APPLICATIONS

PP-CR®



Auf Grundlage des bewährten Polypropylens wurde das PP-CR entwickelt.

Ein spezieller Korrosions-Inhibitor verzögert effektiv die Bildung von Spaltkorrosion zwischen den Schellenkörpern und der Verrohrung.

Diese korrosionsverzögerten Eigenschaften wurden in Salzsprühnebeltests gemäß DIN EN ISO 9227 getestet und nachgewiesen.

Rohrschellen aus PP-CR sind in allen Standardbaugrößen unseres bewährten RSB-Rohrschellensystems erhältlich.

Rohrschellen aus PP-CR sind in der Farbe schiefergrau verfügbar.

PP-CR has been developed based on our approved Polypropylene.

Crevice corrosion between the clamphalves and the tube is effectively retarded by a special corrosion inhibitor.

These properties have been tested and successfully approved in a salt spray test according to DIN EN ISO 9227.

Tube Clamps made of PP-CR are available in all standard dimensions of our approved RSB-TUBE CLAMP range.

Tube Clamps made of PP-CR are available in slate gray colour.

Authorized Distributor
MONILEK OILFIELD

MONILEK
OILFIELD

E: sales@monilek.com
W: www.monilekgroup.com




DER KORROSIONSHEMMER – ROHRSCHELLEN AUS PP-CR®


THE CORROSION INHIBITOR – TUBE CLAMPS MADE OF PP-CR®

Schellengröße *clamp size*	*Rohr-AD mm* *O.D. mm* d_1	*1 Stück / 2 Schellenhälften* *1 part / 2 clamp-halves* **RAPG**
1	4	RAPG-104/CR
	6	RAPG-106/CR
	6,4	RAPG-106,4/CR
	8	RAPG-108/CR
	9,5	RAPG-109,5/CR
	10	RAPG-110/CR
	12	RAPG-112/CR
	12,7	RAPG-112,7/CR
2	12,7	RAPG-212,7/CR
	13,5	RAPG-213,5/CR
	14	RAPG-214/CR
	15	RAPG-215/CR
	16	RAPG-216/CR
	17,2	RAPG-217,2/CR
	18	RAPG-218/CR
3	19	RAPG-319/CR
	20	RAPG-320/CR
	21,3	RAPG-321,3/CR
	22	RAPG-322/CR
	23	RAPG-323/CR
	25	RAPG-325/CR
	25,4	RAPG-325,4/CR
4	26,9	RAPG-426,9/CR
	28	RAPG-428/CR
	30	RAPG-430/CR
5	32	RAPG-532/CR
	33,7	RAPG-533,7/CR
	35	RAPG-535/CR
	38	RAPG-538/CR
	40	RAPG-540/CR
	42	RAPG-542/CR
6	44,5	RAPG-644,5/CR
	45	RAPG-645/CR
	48	RAPG-648/CR
	50	RAPG-650/CR
	50,8	RAPG-650,8/CR
	52	RAPG-652/CR
	54	RAPG-654/CR
	55	RAPG-655/CR
	57	RAPG-657/CR
7	57,2	RAPG-757,2/CR
	60,3	RAPG-760,3/CR
	63,5	RAPG-763,5/CR
	70	RAPG-770/CR
	73	RAPG-773/CR
	76,1	RAPG-776,1/CR
8	88,9	RAPG-888,9/CR
	101,8	RAPG-8101,8/CR

EDELSTAHLROHR (1.4571)
NACH 4500 STD. SALZNEBELSPRÜHTEST
STAINLESS STEEL TUBE (316TI)
AFTER 4500 H SALT SPRAY TEST



Resultat mit Standard-Polypropylene
Result with standard Polypropylene



Resultat mit PP-CR
Result with PP-CR

Vorteile
– Enorme Reduzierung von Spaltkorrosion
– Verlängerung der Wartungsintervalle
– Kostenersparnis durch deutlich längere Lebensdauer der Rohrsysteme

Advantages
– Enormous reduction of crevice corrosion
– Extension of maintenance intervals
– cost reduction due to extended durability of the tubing

Bestellzeichen für Schellenhälften:


Polypropylen	***RAPR***
innen glatt	***RAPG***[2)]
Polyamid 6	***RANR***
innen glatt	***RANG***[2)]
Vollgummi	***RAVR***[3) 4)]
	RAVG[2) 3)]
Aluminium	***RAAR***[1)]


Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPR in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RAPR***
inside smooth	***RAPG***[2)]
Polyamide 6	***RANR***
inside smooth	***RANG***[2)]
Rubber	***RAVR***[3) 4)]
	RAVG[2) 3)]
Aluminium	***RAAR***[1)]


Replace standard abbreviation RAPR in column “clamp-halves” as required.


Größe 0
Size 0




Größe 0
Size 0


Größe 0
Size 0




Größe 0
Size 0


Größe 1-8
Size 1-8



Größe 1-8
Size 1-8


Größe 1-8
Size 1-8



Größe 1-8
Size 1-8


GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm* *O.D. mm* **d_1**	*Rohr-NW* *Tube NB*	*Rohr-AD Zoll* *Inch O.D.*	***RAPR*** *1 Stück / 2 Schellenhälften* *1 part / 2 clamp-halves*	***RAPR-...*** *2 Schellenhälften* *2 clamp-halves*				***APK-A*** *Anschweißplatte* *Weld plate*			
					l_1	h_1	e_1	s_1		e_1	l_2	s_1
0	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR-004 RAPR-006 RAPR-006,4 RAPR-008 RAPR-009,5 RAPR-010 RAPR-012	28	27	–	0,6	APK-A 0	–	30	3
1	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR-104 RAPR-106 RAPR-106,4 RAPR-108 RAPR-109,5 RAPR-110 RAPR-112	34	27	20	0,6	APK-A 1	20	36	3
2	12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G 1/4 G 3/8	1/2 5/8	RAPR-212,7 RAPR-213,5 RAPR-214 RAPR-215 RAPR-216 RAPR-217,2 RAPR-218	42	33	26	0,8	APK-A 2	26	42	3
3	19 20 21,3 22 23 25 25,4	G 1/2	3/4 1	RAPR-319 RAPR-320 RAPR-321,3 RAPR-322 RAPR-323 RAPR-325 RAPR-325,4	49	35	33	1	APK-A 3	33	50	3
4	26,9 28 30	G 3/4		RAPR-426,9 RAPR-428 RAPR-430	59	42	40	1,2	APK-A 4	40	59	3
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1 G 1 1/4	1 1/4 1 1/2	RAPR-532 RAPR-533,7 RAPR-535 RAPR-538 RAPR-540 RAPR-542	71	58	52	1,2	APK-A 5	52	72	3
6	44,5 45 48 50 50,8 52 54 55 57	G 1 1/2	1 3/4 2	RAPR-644,5 RAPR-645 RAPR-648 RAPR-650 RAPR-650,8 RAPR-652 RAPR-654 RAPR-655 RAPR-657	86	66	66	1,2	APK-A 6	66	88	3
7	57,2 60,3 63,5 70 73 76,1	G 2 G 2 1/2	2 1/4 2 1/2 2 3/4 3	RAPR-757,2 RAPR-760,3 RAPR-763,5 RAPR-770 RAPR-773 RAPR-776,1	121	93,6	94	1,6	APK-A 7	94	122	5
8	88,9 101,8	G 3 G 3 1/2	3 1/2 4	RAPR 888,9 RAPR 8101,8	147	117,6	120	1,6	APK-A 8	120	148	5

Metallteile auch in Edelstahl lieferbar. [1)]Aluminium in Größen 0 bis 6 [2)]ohne Vorspannung [3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden [4)]Vollgummi in Größen 1 bis 5

All metal parts available in stainless steel. [1)]Aluminium in sizes 0 to 6 [2)]without prestress [3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used [4)]Rubber in sizes 1 to 5


Komplett-Programm siehe Seiten 21 bis 25. Complete range please refer to pages 21 to 25.


Größe 0
Size 0




Größe 0
Size 0


Größen 1-8
Sizes 1-8




Größen 1-8
Sizes 1-8










GRÖSSE SIZE	APL-A Anschweiß- und Schraubplatte, lang / Weld- and screwplate, elongated				APD-A Anschweißplatte, doppelt / Weldplate, double				APR-A Reihen-Anschweißplatte / Multiple weld plate			
		e_1	l_2	e_2		e_1	e_4	l_2		e_1	e_4	l_2
0	APL-A 0	-	58	44	APD-A 0	-	30	60	APR-A 0 10 Schellen / Clamps	-	30	300
1	APL-A 1	20	64	50	APD-A 1 APDL-A 1	20 20	35 40	70 76	APR-A 1 APRL-A 1 10 Schellen / Clamps	20 20	35 40	350 396
2	APL-A 2	26	70	56	APD-A 2 APDL-A 2	26 26	43 52	86 94	APR-A 2 APRL-A 2 10 Schellen / Clamps	26 26	43 52	430 510
3	APL-A 3	33	78	64	APD-A 3 APDL-A 3	33 33	52 75	104 125	APR-A 3 APRL-A 3 10 Schellen / Clamps	33 33	52 75	520 725
4	APL-A 4	40	87	73	APD-A 4	40	60	120	APR-A 4 5 Schellen / Clamps	40	60	300
5	APL-A 5	52	100	86	APD-A 5	52	75	150	APR-A 5 5 Schellen / Clamps	52	75	375
6	APL-A 6	66	116	100	APD-A 6	66	90	180	APR-A 6 5 Schellen / Clamps	66	90	450
7	APL-A 7	94	150	136								
8	APL-A 8	120	178	162								

Metallteile auch in Edelstahl lieferbar.
All metal parts available in stainless steel.


Komplett-Programm siehe Seiten 21 bis 25. Complete range please refer to pages 21 to 25.



GRÖSSE SIZE	APW-A Winkel-Anschweißplatte / Weld plate, angled			TS-A/B Tragschiene / Mounting rail			TM-A/B 1 Tragschienen-Mutter / Rail nut					TM-A/B 1 Visitec / Visitec			
		e_1	l_2		l	h_2	a	b	c	d_6		a	b	c	d_6
0	APW-A 0	14	30	TS 11-A/B 1	1 m	11	TM-A (TM-B1)	25,4	10,4	12	M 6	24,9	10,5	12	M6
1	APW-A 1	20	35	TS 11-A/B 2	2 m	11									
2	APW-A 2	26	42	TS 14-A/B 1	1 m	14									
3	APW-A 3	33	52	TS 14-A/B 2	2 m	14									
4	APW-A 4	40	60	TS 30-A/B 1	1 m	30									
5	APW-A 5	52	75	TS 30-A/B 2	2 m	30									
6	APW-A 6	66	90												
7															
8															


Metallteile auch in Edelstahl lieferbar.
All metal parts available in stainless steel.

Komplett-Programm siehe Seiten 21 bis 25. Complete range please refer to pages 21 to 25.



Größe 0 / Size 0 — Größe 0 / Size 0

Größen 1-8 / Sizes 1-8 — Größen 1 – 8 / Sizes 1 – 8



ISO 1207 — DIN 931/933 — ISO 4762


GRÖSSE / SIZE	DP-A Deckplatte / Cover plate			SL-A Schlitzschraube / Slotted head screw		SSL-A Sechskantschraube / Hexagon head screw		IS-A Innensechskantschraube / Hexagon socket head screw	
		l_3	e_1		d x l		d x l		d x l
0	DP-A 0	–	–	SL-A 0 / A 1	M 6 x 20	SSL-A 0 / A 1	M 6 x 30	IS-A 0 / A 1	M 6 x 20
1	DP-A 1	34	20	SL-A 0 / A 1	M 6 x 20	SSL-A 0 / A 1	M 6 x 30	IS-A 0 / A 1	M 6 x 20
2	DP-A 2	40	26	SL-A 2	M 6 x 25	SSL-A 2 (SS-B 1)	M 6 x 35	IS-A 2	M 6 x 25
3	DP-A 3	48	33	SL-A 3	M 6 x 30	SSL-A 3	M 6 x 40	IS-A 3	M 6 x 30
4	DP-A 4	57	40	SL-A 4	M 6 x 35	SSL-A 4	M 6 x 45	IS-A 4 (IS-B 1)	M 6 x 35
5	DP-A 5	70	52	SL-A 5	M 6 x 50	SSL-A 5	M 6 x 60	IS-A 5	M 6 x 50
6	DP-A 6	86	66	SL-A 6	M 6 x 60	SSL-A 6	M 6 x 70	IS-A 6	M 6 x 60
7	DP-A 7	120	94	SL-A 7 [1)]	M 6 x 90	SSL-A 7	M 6 x 100	IS-A 7	M 6 x 90
8	DP-A 8	146	120	SL-A 8 [1)]	M 6 x 110	SSL-A 8 [1)]	M 6 x 125	IS-A 8	M 6 x 110


Metallteile auch in Edelstahl lieferbar.
[1)] Länge nicht handelsüblich – evtl. längere Lieferzeit


All metal parts available in stainless steel.
[1)] length not commercially available – extended lead time may occur

Komplett-Programm siehe Seiten 21 bis 25. Complete range please refer to pages 21 to 25.














GRÖSSE *SIZE*	**AS-A** *Aufbauschraube [1] Stacking bolt [1]*		**SBR-A** *Sicherungsblech [1] Locking plate [1]*			**US-A** *Sicherungsscheibe [2] Locking washer [2]*		
		l		b	SW		b	l
0	AS-A 0 / A 1 (AS-B1)	20	SBR-A	30	11	US-A	9	18
1	AS-A 0 / A 1 (AS-B1)	20						
2	AS-A 2	25						
3	AS-A 3	28						
4	AS-A 4	34						
5	AS-A 5	50						
6	AS-A 6	60						
7	AS-A 7	85						
8	AS-A 8	110						


Metallteile auch in Edelstahl lieferbar.
[1]Für Einsatz von Aufbauschrauben bei Aufbaumontage sind Sicherungsbleche notwendig
[2]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechkantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

All metal parts available in stainless steel.
[1]The usage of stacking bolts necessitates the use of locking plates during the construction assembly
[2]When assembling solid rubber clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

VISITEC

DIE SCHIENENMUTTER MIT VERLUSTSICHERUNG

THE RAILNUT WITH LOSS PROTECTION



LEICHTE BAUREIHE

Bestellbezeichnung:

TM-A/B1 VISITEC 1.4571
TM-A/B1 VISITEC ZN

Lieferbar in verzinkter Ausführung und Edelstahl 1.4571.

LIGHT SERIES

Order Code:

TM-A/B1 VISITEC 1.4571
TM-A/B1 VISITEC ZN

Available in zinc plated version and in stainless steel 1.4571

VORTEILE

- 40 % Zeitersparnis bei der Montage
- Schnelle und einfache Installation
- Schall- und vibrationsdämmend
- Optimal bei vertikaler Montage

Das neue Design verhindert den Verlust der Gummikappe während der Installation. Der große Gummiflansch verhindert dass die Tragschienenmutter während der Montage in die Schiene fällt und hat zusätzlich eine schall- und vibrationsdämmende Funktion.
Die Gummikappe verfügt über eine integrierte Schraubensicherung.
Schnelle und einfache Installation, einfach zu justieren auch bei vertikalen Installationen.

ADVANTAGES


- 40% time savings during installation
- Fast and easy to install
- Vibration and sound insulating function
- Especially for vertical installations

The big flange prevents that the railnut falls into the rail during installation and has a vibration and sound insulating function.
The rubbercap has an integrated screw locking device. Fast and easy to install, easy to adjust, especially for vertical installations.

Bestellzeichen
für Schellenhälften:
Polypropylen ***RAPS-540***
Polyamid 6 ***RANS-540***
Vollgummi ***RAVS-540***

Order codes
for clamp-halves:
Polypropylene ***RAPS-540***
Polyamide 6 ***RANS-540***
Rubber ***RAVS-540***





1 Stück = 2 Schellenhälften
1 piece = 2 clamp halves


Befestigungsschelle für Näherungsschalter nach EN 50 025 und 50 037 mit quadratischem Gehäuse 40 x 40 mm. Bei Montage auf Tragschienen können die Sensoren in axialer und seitlicher Richtung eingestellt werden. Montagezubehör entsprechend Serie A, Größe 5.

Fixing clamp for proximity switch built to EN 50 025 and 50 037 with square casing 40 x 40 mm.
The sensors can be adjusted axially and laterally when mounted on mounting rails.
Accessory materials same as in Series A, size 5.



Für die Befestigung von Näherungsschalter mit zylindrischem Gehäuse nach EN 50 008, 50 036 und 50 040 oder ähnliche können Rohrschellen der Serie A mit entsprechendem Durchmesser verwendet werden.

Series A tube clamps of suitable diameter can be used for fixing proximity switches with a cylindrical casing built according to EN 50 008, 50 036 and 50 040 or similar.



Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RAPR***
innen glatt	***RAPG***
Polyamid 6	***RANR***
innen glatt	***RANG***
Vollgummi	***RAVR***[3) 4)]
	RAVG[3)]
Aluminium	***RAAR***[2)]

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPR in der Spalte „Bestellzeichen" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RAPR***
inside smooth	***RAPG***
Polyamide 6	***RANR***
inside smooth	***RANG***
Rubber	***RAVR***[3) 4)]
	RAVG[3)]
Aluminium	***RAAR***[2)]

Replace standard abbreviation RAPR in column "Order codes" as required.

2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Schlitzschrauben und U-Scheiben
2 clamp halves with weld plate, slotted head screws and washer



2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Innensechskantschrauben und U-Scheiben
2 clamp halves with weld plate, hexagon socket head screws and washer



2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Sechskantschrauben
2 clamp halves with weld plate, cover plate and hexagon head screws



GRÖSSE *SIZE*	*Rohr-AD mm* *O.D. mm*	*Rohr-NW* *Tube NB*	*Rohr-AD Zoll* *Inch O.D.*	*Bestellzeichen* *Order Codes*	*Bestellzeichen* *Order Codes*	*Bestellzeichen* *Order Codes*
0[1)]	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 1-004 RAPR 1-006 RAPR 1-006,4 RAPR 1-008 RAPR 1-009,5 RAPR 1-010 RAPR 1-012	RAPR 2-004 RAPR 2-006 RAPR 2-006,4 RAPR 2-008 RAPR 2-009,5 RAPR 2-010 RAPR 2-012	RAPR 3-004 RAPR 3-006 RAPR 3-006,4 RAPR 3-008 RAPR 3-009,5 RAPR 3-010 RAPR 3-012
1	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 1-104 RAPR 1-106 RAPR 1-106,4 RAPR 1-108 RAPR 1-109,5 RAPR 1-110 RAPR 1-112	RAPR 2-104 RAPR 2-106 RAPR 2-106,4 RAPR 2-108 RAPR 2-109,5 RAPR 2-110 RAPR 2-112	RAPR 3-104 RAPR 3-106 RAPR 3-106,4 RAPR 3-108 RAPR 3-109,5 RAPR 3-110 RAPR 3-112
2	12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G 1/4 G 3/8	1/2 5/8	RAPR 1-212,7 RAPR 1-213,5 RAPR 1-214 RAPR 1-215 RAPR 1-216 RAPR 1-217,2 RAPR 1-218	RAPR 2-212,7 RAPR 2-213,5 RAPR 2-214 RAPR 2-215 RAPR 2-216 RAPR 2-217,2 RAPR 2-218	RAPR 3-212,7 RAPR 3-213,5 RAPR 3-214 RAPR 3-215 RAPR 3-216 RAPR 3-217,2 RAPR 3-218
3	19 20 21,3 22 23 25 25,4	G 1/2	3/4 1	RAPR 1-319 RAPR 1-320 RAPR 1-321,3 RAPR 1-322 RAPR 1-323 RAPR 1-325 RAPR 1-325,4	RAPR 2-319 RAPR 2-320 RAPR 2-321,3 RAPR 2-322 RAPR 2-323 RAPR 2-325 RAPR 2-325,4	RAPR 3-319 RAPR 3-320 RAPR 3-321,3 RAPR 3-322 RAPR 3-323 RAPR 3-325 RAPR 3-325,4
4	26,9 28 30	G 3/4		RAPR 1-426,9 RAPR 1-428 RAPR 1-430	RAPR 2-426,9 RAPR 2-428 RAPR 2-430	RAPR 3-426,9 RAPR 3-428 RAPR 3-430
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1 G 1 1/4	1 1/4 1 1/2	RAPR 1-532 RAPR 1-533,7 RAPR 1-535 RAPR 1-538 RAPR 1-540 RAPR 1-542	RAPR 2-532 RAPR 2-533,7 RAPR 2-535 RAPR 2-538 RAPR 2-540 RAPR 2-542	RAPR 3-532 RAPR 3-533,7 RAPR 3-535 RAPR 3-538 RAPR 3-540 RAPR 3-542
6	44,5 45 48 50 50,8 52 54 55 57	G 1 1/2	1 3/4 2	RAPR 1-644,5 RAPR 1-645 RAPR 1-648 RAPR 1-650 RAPR 1-650,8 RAPR 1-652 RAPR 1-654 RAPR 1-655 RAPR 1-657	RAPR 2-644,5 RAPR 2-645 RAPR 2-648 RAPR 2-650 RAPR 2-650,8 RAPR 2-652 RAPR 2-654 RAPR 2-655 RAPR 2-657	RAPR 3-644,5 RAPR 3-645 RAPR 3-648 RAPR 3-650 RAPR 3-650,8 RAPR 3-652 RAPR 3-654 RAPR 3-655 RAPR 3-657
7	57,2 60,3 63,5 70 73 76,1	G 2 G 2 1/2	2 1/4 2 1/2 2 3/4 3	RAPR 1-757,2 RAPR 1-760,3 RAPR 1-763,5 RAPR 1-770 RAPR 1-773 RAPR 1-776,1	RAPR 2-757,2 RAPR 2-760,3 RAPR 2-763,5 RAPR 2-770 RAPR 2-773 RAPR 2-776,1	RAPR 3-757,2 RAPR 3-760,3 RAPR 3-763,5 RAPR 3-770 RAPR 3-773 RAPR 3-776,1
8	88,9 101,8	G 3 G 3 1/2	3 1/2 4	RAPR 1-888,9 RAPR 1-8101,8	RAPR 2-888,9 RAPR 2-8101,8	RAPR 3-888,9 RAPR 3-8101,8

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 14 – 18). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. [1)]Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt [2)]Aluminium in Größen 0 bis 6
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden [4)]Vollgummi in Größen 1 bis 5

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 14 – 18). Delivery in unassembled individual components. [1)]Contrary to illustration size 0 clamps are secured by only one screw [2)]Aluminium in sizes 0 to 6
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used [4)]Rubber in sizes 1 to 5

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RAPR***
innen glatt	***RAPG***
Polyamid 6	***RANR***
innen glatt	***RANG***
Vollgummi	***RAVR[3) 4)]***
	RAVG[3)]
Aluminium	***RAAR[2)]***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPR in der Spalte „Schellenhälften" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RAPR***
inside smooth	***RAPG***
Polyamide 6	***RANR***
inside smooth	***RANG***
Rubber	***RAVR[3) 4)]***
	RAVG[3)]
Aluminium	***RAAR[2)]***

Replace standard abbreviation RAPR in column "clamp-halves" as required.

2 Schellenhälften mit Anschweiß/Anschraubplatte, Schlitzschrauben und U-Scheiben
2 clamp halves with weld/screw plate, slotted head screws and washer



2 Schellenhälften mit Anschweiß/Anschraubplatte, Innensechskantschrauben und U-Scheiben
2 clamp halves with weld/screw plate, hexagon socket head screws and washer



2 Schellenhälften mit Anschweiß/Anschraubplatte, Deckplatte und Sechskantschrauben
2 clamp halves with weld/screw plate, cover plate and hexagon head screws



GRÖSSE SIZE	*Rohr-AD mm O.D. mm*	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	*Bestellzeichen Order Codes*	*Bestellzeichen Order Codes*	*Bestellzeichen Order Codes*
0[1)]	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 4-004 RAPR 4-006 RAPR 4-006,4 RAPR 4-008 RAPR 4-009,5 RAPR 4-010 RAPR 4-012	RAPR 5-004 RAPR 5-006 RAPR 5-006,4 RAPR 5-008 RAPR 5-009,5 RAPR 5-010 RAPR 5-012	RAPR 6-004 RAPR 6-006 RAPR 6-006,4 RAPR 6-008 RAPR 6-009,5 RAPR 6-010 RAPR 6-012
1	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 4-104 RAPR 4-106 RAPR 4-106,4 RAPR 4-108 RAPR 4-109,5 RAPR 4-110 RAPR 4-112	RAPR 5-104 RAPR 5-106 RAPR 5-106,4 RAPR 5-108 RAPR 5-109,5 RAPR 5-110 RAPR 5-112	RAPR 6-104 RAPR 6-106 RAPR 6-106,4 RAPR 6-108 RAPR 6-109,5 RAPR 6-110 RAPR 6-112
2	12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G 1/4 G 3/8	1/2 5/8	RAPR 4-212,7 RAPR 4-213,5 RAPR 4-214 RAPR 4-215 RAPR 4-216 RAPR 4-217,2 RAPR 4-218	RAPR 5-212,7 RAPR 5-213,5 RAPR 5-214 RAPR 5-215 RAPR 5-216 RAPR 5-217,2 RAPR 5-218	RAPR 6-212,7 RAPR 6-213,5 RAPR 6-214 RAPR 6-215 RAPR 6-216 RAPR 6-217,2 RAPR 6-218
3	19 20 21,3 22 23 25 25,4	G 1/2	3/4 1	RAPR 4-319 RAPR 4-320 RAPR 4-321,3 RAPR 4-322 RAPR 4-323 RAPR 4-325 RAPR 4-325,4	RAPR 5-319 RAPR 5-320 RAPR 5-321,3 RAPR 5-322 RAPR 5-323 RAPR 5-325 RAPR 5-325,4	RAPR 6-319 RAPR 6-320 RAPR 6-321,3 RAPR 6-322 RAPR 6-323 RAPR 6-325 RAPR 6-325,4
4	26,9 28 30	G 3/4		RAPR 4-426,9 RAPR 4-428 RAPR 4-430	RAPR 5-426,9 RAPR 5-428 RAPR 5-430	RAPR 6-426,9 RAPR 6-428 RAPR 6-430
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1 G 1 1/4	1 1/4 1 1/2	RAPR 4-532 RAPR 4-533,7 RAPR 4-535 RAPR 4-538 RAPR 4-540 RAPR 4-542	RAPR 5-532 RAPR 5-533,7 RAPR 5-535 RAPR 5-538 RAPR 5-540 RAPR 5-542	RAPR 6-532 RAPR 6-533,7 RAPR 6-535 RAPR 6-538 RAPR 6-540 RAPR 6-542
6	44,5 45 48 50 50,8 52 54 55 57	G 1 1/2	1 3/4 2	RAPR 4-644,5 RAPR 4-645 RAPR 4-648 RAPR 4-650 RAPR 4-650,8 RAPR 4-652 RAPR 4-654 RAPR 4-655 RAPR 4-657	RAPR 5-644,5 RAPR 5-645 RAPR 5-648 RAPR 5-650 RAPR 5-650,8 RAPR 5-652 RAPR 5-654 RAPR 5-655 RAPR 5-657	RAPR 6-644,5 RAPR 6-645 RAPR 6-648 RAPR 6-650 RAPR 6-650,8 RAPR 6-652 RAPR 6-654 RAPR 6-655 RAPR 6-657
7	57,2 60,3 63,5 70 73 76,1	G 2 G 2 1/2	2 1/4 2 1/2 2 3/4 3	RAPR 4-757,2 RAPR 4-760,3 RAPR 4-763,5 RAPR 4-770 RAPR 4-773 RAPR 4-776,1	RAPR 5-757,2 RAPR 5-760,3 RAPR 5-763,5 RAPR 5-770 RAPR 5-773 RAPR 5-776,1	RAPR 6-757,2 RAPR 6-760,3 RAPR 6-763,5 RAPR 6-770 RAPR 6-773 RAPR 6-776,1
8	88,9 101,8	G 3 G 3 1/2	3 1/2 4	RAPR 4-888,9 RAPR 4-8101,8	RAPR 5-888,9 RAPR 5-8101,8	RAPR 6-888,9 RAPR 6-8101,8

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 14 – 18). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. [1)]Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt [2)]Aluminium in Größen 0 bis 6
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden [4)]Vollgummi in Größen 1 bis 5

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 14 – 18). Delivery in unassembled individual components. [1)]Contrary to illustration size 0 clamps are secured by only one screw [2)]Aluminium in sizes 0 to 6
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used [4)]Rubber in sizes 1 to 5

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RAPR***
innen glatt	***RAPG***
Polyamid 6	***RANR***
innen glatt	***RANG***
Vollgummi	***RAVR***[3) 4)]
	RAVG[3)]
Aluminium	***RAAR***[2)]

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPR in der Spalte „Bestellzeichen" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RAPR***
inside smooth	***RAPG***
Polyamide 6	***RANR***
inside smooth	***RANG***
Rubber	***RAVR***[3) 4)]
	RAVG[3)]
Aluminium	***RAAR***[2)]

Replace standard abbreviation RAPR in column "Order codes" as required.

2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Schlitzschrauben und U-Scheiben
2 clamp halves with rail nuts, slotted head screws and washer



2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Innensechskantschrauben und U-Scheiben
2 clamp halves with rail nuts, socket head bolts and washer



2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Sechskantschrauben
2 clamp halves with rail nuts, cover plate and hexagon head screws



GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm* *O.D. mm*	*Rohr-NW* *Tube NB*	*Rohr-AD Zoll* *Inch O.D.*	*Bestellzeichen* *Order Codes*	*Bestellzeichen* *Order Codes*	*Bestellzeichen* *Order Codes*
0[1)]	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 9-004 RAPR 9-006 RAPR 9-006,4 RAPR 9-008 RAPR 9-009,5 RAPR 9-010 RAPR 9-012	RAPR 10-004 RAPR 10-006 RAPR 10-006,4 RAPR 10-008 RAPR 10-009,5 RAPR 10-010 RAPR 10-012	RAPR 12-004 RAPR 12-006 RAPR 12-006,4 RAPR 12-008 RAPR 12-009,5 RAPR 12-010 RAPR 12-012
1	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 9-104 RAPR 9-106 RAPR 9-106,4 RAPR 9-108 RAPR 9-109,5 RAPR 9-110 RAPR 9-112	RAPR 10-104 RAPR 10-106 RAPR 10-106,4 RAPR 10-108 RAPR 10-109,5 RAPR 10-110 RAPR 10-112	RAPR 12-104 RAPR 12-106 RAPR 12-106,4 RAPR 12-108 RAPR 12-109,5 RAPR 12-110 RAPR 12-112
2	12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G 1/4 G 3/8	1/2 5/8	RAPR 9-212,7 RAPR 9-213,5 RAPR 9-214 RAPR 9-215 RAPR 9-216 RAPR 9-217,2 RAPR 9-218	RAPR 10-212,7 RAPR 10-213,5 RAPR 10-214 RAPR 10-215 RAPR 10-216 RAPR 10-217,2 RAPR 10-218	RAPR 12-212,7 RAPR 12-213,5 RAPR 12-214 RAPR 12-215 RAPR 12-216 RAPR 12-217,2 RAPR 12-218
3	19 20 21,3 22 23 25 25,4	G 1/2	3/4 1	RAPR 9-319 RAPR 9-320 RAPR 9-321,3 RAPR 9-322 RAPR 9-323 RAPR 9-325 RAPR 9-325,4	RAPR 10-319 RAPR 10-320 RAPR 10-321,3 RAPR 10-322 RAPR 10-323 RAPR 10-325 RAPR 10-325,4	RAPR 12-319 RAPR 12-320 RAPR 12-321,3 RAPR 12-322 RAPR 12-323 RAPR 12-325 RAPR 12-325,4
4	26,9 28 30	G 3/4		RAPR 9-426,9 RAPR 9-428 RAPR 9-430	RAPR 10-426,9 RAPR 10-428 RAPR 10-430	RAPR 12-426,9 RAPR 12-428 RAPR 12-430
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1 G 1 1/4	1 1/4 1 1/2	RAPR 9-532 RAPR 9-533,7 RAPR 9-535 RAPR 9-538 RAPR 9-540 RAPR 9-542	RAPR 10-532 RAPR 10-533,7 RAPR 10-535 RAPR 10-538 RAPR 10-540 RAPR 10-542	RAPR 12-532 RAPR 12-533,7 RAPR 12-535 RAPR 12-538 RAPR 12-540 RAPR 12-542
6	44,5 45 48 50 50,8 52 54 55 57	G 1 1/2	1 3/4 2	RAPR 9-644,5 RAPR 9-645 RAPR 9-648 RAPR 9-650 RAPR 9-650,8 RAPR 9-652 RAPR 9-654 RAPR 9-655 RAPR 9-657	RAPR 10-644,5 RAPR 10-645 RAPR 10-648 RAPR 10-650 RAPR 10-650,8 RAPR 10-652 RAPR 10-654 RAPR 10-655 RAPR 10-657	RAPR 12-644,5 RAPR 12-645 RAPR 12-648 RAPR 12-650 RAPR 12-650,8 RAPR 12-652 RAPR 12-654 RAPR 12-655 RAPR 12-657
7	57,2 60,3 63,5 70 73 76,1	G 2 G 2 1/2	2 1/4 2 1/2 2 3/4 3	RAPR 9-757,2 RAPR 9-760,3 RAPR 9-763,5 RAPR 9-770 RAPR 9-773 RAPR 9-776,1	RAPR 10-757,2 RAPR 10-760,3 RAPR 10-763,5 RAPR 10-770 RAPR 10-773 RAPR 10-776,1	RAPR 12-757,2 RAPR 12-760,3 RAPR 12-763,5 RAPR 12-770 RAPR 12-773 RAPR 12-776,1
8	88,9 101,8	G 3 G 3 1/2	3 1/2 4	RAPR 9-888,9 RAPR 9-8101,8	RAPR 10-888,9 RAPR 10-8101,8	RAPR 12-888,9 RAPR 12-8101,8

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 14 – 18). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. [1)]Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt [2)]Aluminium in Größen 0 bis 6
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden [4)]Vollgummi in Größen 1 bis 5

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 14 – 18). Delivery in unassembled individual components. [1)]Contrary to illustration size 0 clamps are secured by only one screw [2)]Aluminium in sizes 0 to 6
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used [4)]Rubber in sizes 1 to 5

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RAPR***
innen glatt	***RAPG***
Polyamid 6	***RANR***
innen glatt	***RANG***
Vollgummi	***RAVR[3) 4)]***
	RAVG[3)]
Aluminium	***RAAR[2)]***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPR in der Spalte „Schellenhälften" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RAPR***
inside smooth	***RAPG***
Polyamide 6	***RANR***
inside smooth	***RANG***
Rubber	***RAVR[3) 4)]***
	RAVG[3)]
Aluminium	***RAAR[2)]***

Replace standard abbreviation RAPR in column "clamp-halves" as required.

2 Schellenhälften mit Schlitzschrauben und U-Scheiben
2 clamp halves, slotted head screws and washer



2 Schellenhälften mit Innensechskantschrauben und U-Scheiben
2 clamp halves, hexagon socket head screws and washer



GRÖSSE SIZE	*Rohr-AD mm O.D. mm*	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	*Bestellzeichen Order Codes*	*Bestellzeichen Order Codes*
0[1)]	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 13-004 RAPR 13-006 RAPR 13-006,4 RAPR 13-008 RAPR 13-009,5 RAPR 13-010 RAPR 13-012	RAPR 14-004 RAPR 14-006 RAPR 14-006,4 RAPR 14-008 RAPR 14-009,5 RAPR 14-010 RAPR 14-012
1	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 13-104 RAPR 13-106 RAPR 13-106,4 RAPR 13-108 RAPR 13-109,5 RAPR 13-110 RAPR 13-112	RAPR 14-104 RAPR 14-106 RAPR 14-106,4 RAPR 14-108 RAPR 14-109,5 RAPR 14-110 RAPR 14-112
2	12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G 1/4 G 3/8	1/2 5/8	RAPR 13-212,7 RAPR 13-213,5 RAPR 13-214 RAPR 13-215 RAPR 13-216 RAPR 13-217,2 RAPR 13-218	RAPR 14-212,7 RAPR 14-213,5 RAPR 14-214 RAPR 14-215 RAPR 14-216 RAPR 14-217,2 RAPR 14-218
3	19 20 21,3 22 23 25 25,4	G 1/2	3/4 1	RAPR 13-319 RAPR 13-320 RAPR 13-321,3 RAPR 13-322 RAPR 13-323 RAPR 13-325 RAPR 13-325,4	RAPR 14-319 RAPR 14-320 RAPR 14-321,3 RAPR 14-322 RAPR 14-323 RAPR 14-325 RAPR 14-325,4
4	26,9 28 30	G 3/4		RAPR 13-426,9 RAPR 13-428 RAPR 13-430	RAPR 14-426,9 RAPR 14-428 RAPR 14-430
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1 G 1 1/4	1 1/4 1 1/2 	RAPR 13-532 RAPR 13-533,7 RAPR 13-535 RAPR 13-538 RAPR 13-540 RAPR 13-542	RAPR 14-532 RAPR 14-533,7 RAPR 14-535 RAPR 14-538 RAPR 14-540 RAPR 14-542
6	44,5 45 48 50 50,8 52 54 55 57	G 1 1/2	1 3/4 2	RAPR 13-644,5 RAPR 13-645 RAPR 13-648 RAPR 13-650 RAPR 13-650,8 RAPR 13-652 RAPR 13-654 RAPR 13-655 RAPR 13-657	RAPR 14-644,5 RAPR 14-645 RAPR 14-648 RAPR 14-650 RAPR 14-650,8 RAPR 14-652 RAPR 14-654 RAPR 14-655 RAPR 14-657
7	57,2 60,3 63,5 70 73 76,1	G 2 G 2 1/2	2 1/4 2 1/2 2 3/4 3	RAPR 13-757,2 RAPR 13-760,3 RAPR 13-763,5 RAPR 13-770 RAPR 13-773 RAPR 13-776,1	RAPR 14-757,2 RAPR 14-760,3 RAPR 14-763,5 RAPR 14-770 RAPR 14-773 RAPR 14-776,1
8	88,9 101,8	G 3 G 3 1/2	3 1/2 4	RAPR 13-888,9 RAPR 13-8101,8	RAPR 14-888,9 RAPR 14-8101,8

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 14 – 18). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. [1)]Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt [2)]Aluminium in Größen 0 bis 6
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden [4)]Vollgummi in Größen 1 bis 5

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 14 – 18). Delivery in unassembled individual components. [1)]Contrary to illustration size 0 clamps are secured by only one screw [2)]Aluminium in sizes 0 to 6
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used [4)]Rubber in sizes 1 to 5

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RAPR***
innen glatt	***RAPG***
Polyamid 6	***RANR***
innen glatt	***RANG***
Vollgummi	***RAVR***[3) 4)]
	RAVG[3)]
Aluminium	***RAAR***[2)]

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPR in der Spalte „Bestellzeichen" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RAPR***
inside smooth	***RAPG***
Polyamide 6	***RANR***
inside smooth	***RANG***
Rubber	***RAVR***[3) 4)]
	RAVG[3)]
Aluminium	***RAAR***[2)]

Replace standard abbreviation RAPR in column "Order codes" as required.

2 Schellenhälften mit Deckplatte und Sechskantschrauben
2 clamp halves, cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit Aufbauschrauben und Sicherungsblechen
2 clamp halves, stacking bolts and locking plates



GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm* *O.D. mm*	*Rohr-NW* *Tube NB*	*Rohr-AD Zoll* *Inch O.D.*	*Bestellzeichen* *Order Codes*	*Bestellzeichen* *Order Codes*
0[1)]	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 16-004 RAPR 16-006 RAPR 16-006,4 RAPR 16-008 RAPR 16-009,5 RAPR 16-010 RAPR 16-012	RAPR 18-004 RAPR 18-006 RAPR 18-006,4 RAPR 18-008 RAPR 18-009,5 RAPR 18-010 RAPR 18-012
1	4 6 6,4 8 9,5 10 12	G 1/8	1/4 5/16 3/8	RAPR 16-104 RAPR 16-106 RAPR 16-106,4 RAPR 16-108 RAPR 16-109,5 RAPR 16-110 RAPR 16-112	RAPR 18-104 RAPR 18-106 RAPR 18-106,4 RAPR 18-108 RAPR 18-109,5 RAPR 18-110 RAPR 18-112
2	12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G 1/4 G 3/8	1/2 5/8	RAPR 16-212,7 RAPR 16-213,5 RAPR 16-214 RAPR 16-215 RAPR 16-216 RAPR 16-217,2 RAPR 16-218	RAPR 18-212,7 RAPR 18-213,5 RAPR 18-214 RAPR 18-215 RAPR 18-216 RAPR 18-217,2 RAPR 18-218
3	19 20 21,3 22 23 25 25,4	G 1/2	3/4 1	RAPR 16-319 RAPR 16-320 RAPR 16-321,3 RAPR 16-322 RAPR 16-323 RAPR 16-325 RAPR 16-325,4	RAPR 18-319 RAPR 18-320 RAPR 18-321,3 RAPR 18-322 RAPR 18-323 RAPR 18-325 RAPR 18-325,4
4	26,9 28 30	G 3/4		RAPR 16-426,9 RAPR 16-428 RAPR 16-430	RAPR 18-426,9 RAPR 18-428 RAPR 18-430
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1 G 1 1/4	1 1/4 1 1/2	RAPR 16-532 RAPR 16-533,7 RAPR 16-535 RAPR 16-538 RAPR 16-540 RAPR 16-542	RAPR 18-532 RAPR 18-533,7 RAPR 18-535 RAPR 18-538 RAPR 18-540 RAPR 18-542
6	44,5 45 48 50 50,8 52 54 55 57	G 1 1/2	1 3/4 2	RAPR 16-644,5 RAPR 16-645 RAPR 16-648 RAPR 16-650 RAPR 16-650,8 RAPR 16-652 RAPR 16-654 RAPR 16-655 RAPR 16-657	RAPR 18-644,5 RAPR 18-645 RAPR 18-648 RAPR 18-650 RAPR 18-650,8 RAPR 18-652 RAPR 18-654 RAPR 18-655 RAPR 18-657
7	57,2 60,3 63,5 70 73 76,1	G 2 G 2 1/2	2 1/4 2 1/2 2 3/4 3	RAPR 16-757,2 RAPR 16-760,3 RAPR 16-763,5 RAPR 16-770 RAPR 16-773 RAPR 16-776,1	RAPR 18-757,2 RAPR 18-760,3 RAPR 18-763,5 RAPR 18-770 RAPR 18-773 RAPR 18-776,1
8	88,9 101,8	G 3 G 3 1/2	3 1/2 4	RAPR 16-888,9 RAPR 16-8101,8	RAPR 18-888,9 RAPR 18-8101,8

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 14 – 18). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. [1)]Schellen der Größe 0 werden in Abweichung von den Abbildungen nur mit einer Schraube befestigt [2)]Aluminium in Größen 0 bis 6
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden [4)]Vollgummi in Größen 1 bis 5

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 14 – 18). Delivery in unassembled individual components. [1)]Contrary to illustration size 0 clamps are secured by only one screw [2)]Aluminium in sizes 0 to 6
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used [4)]Rubber in sizes 1 to 5



2+5 ... DAS SYSTEM!

NUR 2 ROHRSCHELLENGRÖSSEN

2+5 ... THE SYSTEM!

ONLY 2 TUBE CLAMP SIZES

Mit unserem 2+5 RSB-Rohrschellen-System werden mit nur 2 Baugrößen die Rohrdurchmesser 6 – 42 mm abgedeckt.

- leichte Montage, kombinierbar mit allen Ausführungen
- alle Metallteile können aus unserem Standardprogramm der DIN 3015 verwendet werden

With our 2+5 RSB-Tube clamps system you can fix all tube diameters between 6 and 42 mm with only 2 tube clamp sizes.

- easy assembly, can be combined with all versions
- all metal parts of our standard program according to DIN 3015 can be used



Nur eine Reihen-Anschweißplatte mit gleichmäßigen Bolzenabständen für alle Rohrschellen der Größe 2+5

Only one multiple weldplate with similar weldnut distances suits all tube clamps of size 2+5

Bestellzeichen für Schellenhälften:


Polypropylen	***RAPR***
innen glatt	***RAPG***[2)]
Polyamid 6	***RANR***
innen glatt	***RANG***[2)]
Vollgummi	***RAVR***[3)]
	RAVG[2) 3)]
Aluminium	***RAAR***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPR in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen.


Order codes for clamp-halves:


Polypropylene	***RAPR***
inside smooth	***RAPG***[2)]
Polyamide 6	***RANR***
inside smooth	***RANG***[2)]
Rubber	***RAVR***[3)]
	RAVG[2) 3)]
Aluminium	***RAAR***


Replace standard abbreviation RAPR in column “Order codes” as required.



















GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	***RAPR*** *1 St. / 2 Schellenhälften 1 part / 2 clamp-halves*	***RAPR-...*** *2 Schellenhälften 2 clamp-halves* l_1	h_1	e_1	s_1	***APRL-A 2*** *Reihen-Anschweißplatte Multiple welding plate* e_1	l_2	***APRWL-A 2*** *Winkel-Anschweißplatte Multiple welding plate, angled* e_1	l_2
	6			RAPR-206								
	6,4		1/4	RAPR-206,4								
	8		5/16	RAPR-208								
	9,5		3/8	RAPR-209,5								
	10	G 1/8		RAPR-210								
	12			RAPR-212								
2	12,7		1/2	RAPR-212,7	42	33	26	0,8				
	13,5	G 1/4		RAPR-213,5								
	14			RAPR-214								
	15			RAPR-215								
	16		5/8	RAPR-216								
	17,2	G 3/8		RAPR-217,2								
	18			RAPR-218								
	19		3/4	RAPR-519					26	510	26	510
	20			RAPR-520					20 Bolzen/Nuts		20 Bolzen/Nuts	
	21,3	G 1/2		RAPR-521,3								
	22			RAPR-522								
	23			RAPR-523								
	25			RAPR-525								
	25,4		1	RAPR-525,4								
	26,9	G 3/4		RAPR-526,9								
5	28			RAPR-528	71	58	52	1,2				
	30			RAPR-530								
	32		1 1/4	RAPR-532								
	33,7	G 1		RAPR-533,7								
	35			RAPR-535								
	38		1 1/2	RAPR-538								
	40			RAPR-540								
	42	G 1 1/4		RAPR-542								

Metallteile auch in Edelstahl lieferbar. Einzelteile hierfür siehe Seiten 14-18.
[2)]ohne Vorspannung
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

All metal parts available in stainless steel. Please refer to individual components pages 14-18.
[2)]without prestress
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used




SONDERSCHELLEN

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN NACH MASS
STAHL, ALUMINIUM, POLYAMID, POLYPROPYLEN, VOLLGUMMI, EDELSTAHL ...

SPECIAL CLAMPS

CUSTOM-BUILT TO ORDER
STEEL, ALUMINIUM, POLYAMIDE, POLYPROPYLENE, THERMOPLASTIC RUBBER, STAINLESS STEEL ...



RSB®

RSB-SONDERSCHELLEN

lösen Ihr Befestigungsproblem dort, wo Serienteile überfordert sind.

Modernste Technologie ermöglicht uns eine flexible Umsetzung für Ihren Anwendungsfall.

Wir fertigen nach Kundenzeichnung oder in Kooperation mit Ihnen, wir beraten Sie fachmännisch, oder stehen Ihnen mit hauseigenen Entwicklungen zur Seite.

SPRECHEN SIE MIT UNS!

RSB-SPECIAL CLAMPS

For solving your fixing problem that series components cannot.

State-of-the-art technology ensures that we can adapt to meet your individual requirements.

We work from a customer sketch or in cooperation with you. We offer expert advice or support you with our in-house developments.


WE ARE THE PEOPLE TO TALK TO!

EDELSTAHL Rostfrei

// 03


ROHRSCHELLEN SERIE B

TUBE CLAMPS SERIES B



// ABMESSUNGEN UND GEWICHTE VON KOMPLETTSCHELLEN (MM)

// DIMENSIONS AND WEIGHTS OF TUBE CLAMPS, COMPLETE (MM)



GRÖSSE SIZE	A	B	C	D	E	F		G		H		GEWICHT / 10 STK. WEIGHT / 10 PCS. RBPR1-xxx (kg)
						Rippen Grooved	Glatt Smooth	Rippen Grooved	Glatt Smooth	Rippen Grooved	Glatt Smooth	
1	37	36	34	20	3	16,5	16	37	36	41	40	0,74
2	55	53	51	29	5	18,7	18,1	39,4	38,2	44,7	43,5	1,30
3	70	67	64	36	5	23,5	22,7	49	47,4	54,3	52,7	1,70
4	85	82	78	45	5	26	25	54	52	59,3	57,3	2,06
5	110	106	102	56	5	32	31	66	64	71,3	69,3	2,90

Das Gewicht wurde mit dem kleinsten Durchmesser (siehe Katalog) und der Standard-Ausführung der Stahlteile der jeweiligen Größe in losem Zustand ermittelt.
The weight was determined with the smallest diameter (see catalogue) and the standard model of the steel parts of the respective quantity in bulk.

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RBPR***
innen glatt	***RBPG***[2)]
Polyamid 6	***RBNR***
innen glatt	***RBNG***[2)]
Vollgummi	***RBVG***[2) 3)]


Bei Bedarf Standardkurzzeichen RBPR in der Spalte „Schellenhälften" austauschen.

Order codes for clamp-halves:


Polypropylene	***RBPR***
inside smooth	***RBPG***[2)]
Polyamide 6	***RBNR***
inside smooth	***RBNG***[2)]
Rubber	***RBVG***[2) 3)]

Replace standard abbreviation RBPR in column "clamp-halves" as required.









GRÖSSE SIZE	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1/d_2	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	***RBPR*** *1 St. / 2 Schellenhälften*[1)] *1 part / 2 clamp-halves*[1)]	***RBPR-...*** *2 Schellenhälften 2 clamp-halves* l_1	h_1	e_4	s_1	***AP-B*** *Anschweißplatte mit Verdrehsicherung Weld plate with locking device*	l_2	s_2	d_6
1	6 6,4 8 9,5 10 12	G $^1/_8$	$^1/_4$ $^5/_{16}$ $^3/_8$	RBPR-106 RBPR-106,4 RBPR-108 RBPR-109,5 RBPR-110 RBPR-112	36	27	20	1,0	AP-B1	37	3	M 6
2	12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G $^1/_4$ G $^3/_8$	$^1/_2$ $^5/_8$	RBPR-212,7 RBPR-213,5 RBPR-214 RBPR-215 RBPR-216 RBPR-217,2 RBPR-218	53	27,4	29	1,2	AP-B2	55	5	M 8
3	19 20 21,3 22 25 25,4	G $^1/_2$	$^3/_4$ 1	RBPR-319 RBPR-320 RBPR-321,3 RBPR-322 RBPR-325 RBPR-325,4	67	37	36	1,6	AP-B3	70	5	M 8
4	26,9 28 30	G $^3/_4$		RBPR-426,9 RBPR-428 RBPR-430	82	42	45	2	AP-B4	85	5	M 8
5	32 33,7 35 38 40 42	G 1 G 1 $^1/_4$	1 $^1/_4$ 1 $^1/_2$	RBPR-532 RBPR-533,7 RBPR-535 RBPR-538 RBPR-540 RBPR-542	106	54	56	2	AP-B5	110	5	M 8


Metallteile in Edelstahl lieferbar.


[1)]Zweirohrschellen mit unterschiedlichen Rohr-AD auf Anfrage [2)]ohne Vorspannung
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden


All metal parts available in stainless steel.

[1)]Twin-tube clamps with different outer tube diameter upon request [2)]without prestress
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used


Komplett-Programm siehe Seiten 34 bis 35. Complete range please refer to pages 34 to 35.







TM-A/B 1




TM-B 2

GRÖSSE ***SIZE***	***APR-B*** *Reihen-Anschweißplatte* *Multiple weld plate*			***TS-A/B*** *Tragschiene* *Mounting rail*			***TM*** *Tragschienen-Mutter* *Rail nut*					
		e_1	l_2		l	h_2		a	b	c	d_6	h
1	APR-B 1 5 Schellen 5 Clamps	40	200				TM-A/B 1	25,4	10,4	12	M 6	14,5
2	APR-B 2 *5 Schellen* *5 Clamps*	58	290	TS 11-A/B 1	1 m	11						
				TS 11-A/B 2	2 m	11						
3	APR-B 3 *5 Schellen* *5 Clamps*	72	360	TS 14-A/B 1	1 m	14						
				TS 14-A/B 2	2 m	14						
				TS 30-A/B 1	1 m	30	TM-B 2	25,4	10,4	14	M 8	13
4	APR-B 4 *5 Schellen* *5 Clamps*	90	450	TS 30-A/B 2	2 m	30						
5	APR-B 5 *5 Schellen* *5 Clamps*	112	560									


Metallteile auch in Edelstahl lieferbar.
All metal parts available in stainless steel.

Komplett-Programm siehe Seiten 34 bis 35. Complete range please refer to pages 34 to 35.










DIN 931/933






ISO 4762


GRÖSSE ***SIZE***	***DP-B*** *Deckplatte* *Cover plate*			***SS-B*** *Sechskantschraube* *Hexagon head screw*				***IS-B*** *Innensechskantschraube* *Hexagon socket head screw*			
		l_3	d_7		d	x	l		d	x	l
1	DP-B 1	34	7	SS-B 1 (SSL-A 2)	M 6	x	35	IS-B 1 (IS-A 4)	M 6	x	35
2	DP-B 2	51	9	SS-B 2	M 8	x	35	IS-B 2	M 8	x	35
3	DP-B 3	64	9	SS-B 3	M 8	x	45	IS-B 3	M 8	x	45
4	DP-B 4	78	9	SS-B 4	M 8	x	50	IS-B 4	M 8	x	50
5	DP-B 5	102	9	SS-B 5	M 8	x	60	IS-B 5	M 8	x	60


Metallteile in Edelstahl lieferbar.
All metal parts available in stainless steel.

Komplett-Programm siehe Seiten 34 bis 35. Complete range please refer to pages 34 to 35.














GRÖSSE SIZE	AS-B Aufbauschraube [1] Stacking bolt [1]				SB-B Sicherungsblech [1] Locking plate [1]		US Sicherungsscheibe [2] Locking washer [2]		
		l	d_6	sw		s_4		b	l
1	AS-B 1 (AS-A 0/A 1)	20	M6	11	SB-B 1	11	US-A	9	18
2	AS-B 2	22	M 8	12	SB-B 2	12	US-B 2	11	20
3	AS-B 3	30	M 8	12					
4	AS-B 4	35	M 8	12					
5	AS-B 5	47	M 8	12					

Metallteile auch in Edelstahl lieferbar.
[1]Für den Einsatz von Aufbauschrauben bei Aufbaumontage sind Sicherungsbleche notwendig
[2]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechkantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

All metal parts available in stainless steel.
[1]The usage of stacking bolts necessitates the deployment of locking plates during the construction assembly
[2]When assembling solid rubber clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RBPR***
innen glatt	***RBPG***
Polyamid 6	***RBNR***
innen glatt	***RBNG***
Vollgummi	***RBVG[3)]***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RBPR in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RBPR***
inside smooth	***RBPG***
Polyamide 6	***RBNR***
inside smooth	***RBNG***
Rubber	***RBVG[3)]***

Replace standard abbreviation RBPR in column “Order codes” as required.

2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Sechskantschraube
2 clamp halves with weld plate, cover plate and hexagon head screw



2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Innensechskantschraube
2 clamp halves with weld plate, cover plate and hexagon socket head screw



2 Schellenhälften mit Trag-schienen-Mutter, Deckplatte und Sechskantschraube
2 clamp halves with rail nut, cover plate and hexagon head screw



GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm* *O.D. mm*	*Rohr-NW* *Tube NB*	*Rohr-AD Zoll* *Inch O.D.*	*Bestellzeichen* *Order Codes*	*Bestellzeichen* *Order Codes*	*Bestellzeichen* *Order Codes*
1	6			RBPR 1-106	RBPR 3-106	RBPR 4-106
	6,4		1/4	RBPR 1-106,4	RBPR 3-106,4	RBPR 4-106,4
	8		5/16	RBPR 1-108	RBPR 3-108	RBPR 4-108
	9,5		3/8	RBPR 1-109,5	RBPR 3-109,5	RBPR 4-109,5
	10	G 1/8		RBPR 1-110	RBPR 3-110	RBPR 4-110
	12			RBPR 1-112	RBPR 3-112	RBPR 4-112
2	12,7		1/2	RBPR 1-212,7	RBPR 3-212,7	RBPR 4-212,7
	13,5	G 1/4		RBPR 1-213,5	RBPR 3-213,5	RBPR 4-213,5
	14			RBPR 1-214	RBPR 3-214	RBPR 4-214
	15			RBPR 1-215	RBPR 3-215	RBPR 4-215
	16		5/8	RBPR 1-216	RBPR 3-216	RBPR 4-216
	17,2	G 3/8		RBPR 1-217,2	RBPR 3-217,2	RBPR 4-217,2
	18			RBPR 1-218	RBPR 3-218	RBPR 4-218
3	19		3/4	RBPR 1-319	RBPR 3-319	RBPR 4-319
	20			RBPR 1-320	RBPR 3-320	RBPR 4-320
	21,3	G 1/2		RBPR 1-321,3	RBPR 3-321,3	RBPR 4-321,3
	22			RBPR 1-322	RBPR 3-322	RBPR 4-322
	25			RBPR 1-325	RBPR 3-325	RBPR 4-325
	25,4		1	RBPR 1-325,4	RBPR 3-325,4	RBPR 4-325,4
4	26,9	G 3/4		RBPR 1-426,9	RBPR 3-426,9	RBPR 4-426,9
	28			RBPR 1-428	RBPR 3-428	RBPR 4-428
	30			RBPR 1-430	RBPR 3-430	RBPR 4-430
5	32		1 1/4	RBPR 1-532	RBPR 3-532	RBPR 4-532
	33,7	G 1		RBPR 1-533,7	RBPR 3-533,7	RBPR 4-533,7
	35			RBPR 1-535	RBPR 3-535	RBPR 4-535
	38		1 1/2	RBPR 1-538	RBPR 3-538	RBPR 4-538
	40			RBPR 1-540	RBPR 3-540	RBPR 4-540
	42	G 1 1/4		RBPR 1-542	RBPR 3-542	RBPR 4-542

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 30 – 33).
Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 30 – 33).
Delivery in unassembled individual components.
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RBPR***
innen glatt	***RBPG***
Polyamid 6	***RBNR***
innen glatt	***RBNG***
Vollgummi	***RBVG[3)]***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RBPR in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RBPR***
inside smooth	***RBPG***
Polyamide 6	***RBNR***
inside smooth	***RBNG***
Rubber	***RBVG[3)]***

Replace standard abbreviation RBPR in column “Order codes” as required.

2 Schellenhälften mit Tragschienen-Mutter, Deckplatte und Innensechskantschraube
2 clamp halves with rail nut, cover plate and hexagon socket head screw



2 Schellenhälften mit Aufbauschraube und Sicherungsblech
2 clamp halves with stacking bolt and locking plate



2 Schellenhälften mit Deckplatte und Sechskantschraube
2 clamp halves with cover plate and hexagon head screw



GRÖSSE SIZE	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	*Bestellzeichen Order Codes*	*Bestellzeichen Order Codes*	*Bestellzeichen Order Codes*
1	6			RBPR 5-106	RBPR 8-106	RBPR 16-106
	6,4		1/4	RBPR 5-106,4	RBPR 8-106,4	RBPR 16-106,4
	8		5/16	RBPR 5-108	RBPR 8-108	RBPR 16-108
	9,5		3/8	RBPR 5-109,5	RBPR 8-109,5	RBPR 16-109,5
	10	G 1/8		RBPR 5-110	RBPR 8-110	RBPR 16-110
	12			RBPR 5-112	RBPR 8-112	RBPR 16-112
2	12,7		1/2	RBPR 5-212,7	RBPR 8-212,7	RBPR 16-212,7
	13,5	G 1/4		RBPR 5-213,5	RBPR 8-213,5	RBPR 16-213,5
	14			RBPR 5-214	RBPR 8-214	RBPR 16-214
	15			RBPR 5-215	RBPR 8-215	RBPR 16-215
	16		5/8	RBPR 5-216	RBPR 8-216	RBPR 16-216
	17,2	G 3/8		RBPR 5-217,2	RBPR 8-217,2	RBPR 16-217,2
	18			RBPR 5-218	RBPR 8-218	RBPR 16-218
3	19		3/4	RBPR 5-319	RBPR 8-319	RBPR 16-319
	20			RBPR 5-320	RBPR 8-320	RBPR 16-320
	21,3	G 1/2		RBPR 5-321,3	RBPR 8-321,3	RBPR 16-321,3
	22			RBPR 5-322	RBPR 8-322	RBPR 16-322
	25			RBPR 5-325	RBPR 8-325	RBPR 16-325
	25,4		1	RBPR 5-325,4	RBPR 8-325,4	RBPR 16-325,4
4	26,9	G 3/4		RBPR 5-426,9	RBPR 8-426,9	RBPR 16-426,9
	28			RBPR 5-428	RBPR 8-428	RBPR 16-428
	30			RBPR 5-430	RBPR 8-430	RBPR 16-430
5	32		1 1/4	RBPR 5-532	RBPR 8-532	RBPR 16-532
	33,7	G 1		RBPR 5-533,7	RBPR 8-533,7	RBPR 16-533,7
	35			RBPR 5-535	RBPR 8-535	RBPR 16-535
	38		1 1/2	RBPR 5-538	RBPR 8-538	RBPR 16-538
	40			RBPR 5-540	RBPR 8-540	RBPR 16-540
	42	G 1 1/4		RBPR 5-542	RBPR 8-542	RBPR 16-542

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 30 – 33).
Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen.
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 30 – 33).
Delivery in unassembled individual components.
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used




DAS INNOVATIVE DESIGN

– VON DER NATUR ABGESCHAUT – DIE WABENSTRUKTUR

INNOVATIVE DESIGN

– INSPIRED BY NATURE – HONEYCOMB-STRUCTURE



DIE VORTEILE

– Optimierte Produktgeometrie
– Beste Druckverteilung
– Höchstmögliche Rohrhaltekräfte

In allen Standardmaterialien verfügbar.

ADVANTAGES

– Optimized product-geometry
– Best possible distribution of pressure
– Highest possible tube holding force

All standard materials available.

Authorized Distributor
MONILEK OILFIELD


MONILEK
OILFIELD

E: sales@monilek.com
W: www.monilekgroup.com

// 04


ROHRSCHELLEN SERIE C

TUBE CLAMPS SERIES C



// ABMESSUNGEN UND GEWICHTE VON KOMPLETTSCHELLEN (MM)

// DIMENSIONS AND WEIGHTS OF TUBE CLAMPS, COMPLETE (MM)



GRÖSSE SIZE	A	B	C	D	E	F		G		H		GEWICHT / 1 STK. WEIGHT / 1 PCS. RCPR1-xxx (kg)
						Rippen Grooved	Glatt Smooth	Rippen Grooved	Glatt Smooth	Rippen Grooved	Glatt Smooth	
1	73	56	30	30	8	24	23	48	46	54,4	52,4	0,30
2	84	71	30	30	8	32	31	64	62	70,4	68,4	0,38
3	100	86	30	30	8	38	37	76	74	82,4	80,4	0,48
4	140	117	45	45	10	55	53,5	110	107	117,5	114,5	1,23
5	180	154	60	60	10	70	67,5	140	135	150	145	2,43
6	225	206	80	80	15	99	96	198	192	210,5	204,5	5,96
7	270	251	90	90	15	115	112	230	224	245	239	8,60
8	340	320	120	120	25	160	157	320	314	333,7	327,7	22,38
9	520	470	160	162	30	235	–	470	–	488,7	–	49,73
10	680	630	180	182	30	295	–	590	–	608,7	–	74,38

Das Gewicht wurde mit dem kleinsten Durchmesser (siehe Katalog) und der Standard-Ausführung der Stahlteile der jeweiligen Größe in losem Zustand ermittelt.
The weight was determined with the smallest diameter (see catalogue) and the standard model of the steel parts of the respective quantity in bulk.

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RCPR***
innen glatt	***RCPG*** [1) 2)]
Polyamid 6	***RCNR***
innen glatt	***RCNG*** [1) 2)]
Vollgummi	***RCVR*** [1) 3)]
	RCVG [1) 2) 3)]
Aluminium	***RCAR***


Bei Bedarf Standard-kurzzeichen RCPR in der Spalte „Schellenhälften" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RCPR***
inside smooth	***RCPG*** [1) 2)]
Polyamide 6	***RCNR***
inside smooth	***RCNG*** [1) 2)]
Rubber	***RCVR*** [1) 3)]
	RCVG [1) 2) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Replace standard abbreviation RCPR in column "clamp-halves" as required.





GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	***RCPR*** *1 Stück / 2 Schellenhälften 1 part / 2 clamp-halves*	***RCPR-...*** *2 Schellenhälften 2 clamp-halves* l_1	h_1	e_1	s_1	b_4
1	6			RCPR-106	56	32	33	2	30
	8		5/16	RCPR-108					
	9,5		3/8	RCPR-109,5					
	10	G 1/8		RCPR-110					
	12			RCPR-112					
	12,7		1/2	RCPR-112,7					
	13,5	G 1/4		RCPR-113,5					
	14			RCPR-114					
	15			RCPR-115					
	16		5/8	RCPR-116					
	17,2	G 3/8		RCPR-117,2					
	18			RCPR-118					
2	19		3/4	RCPR-219	71	48	45	2	30
	20			RCPR-220					
	21,3	G 1/2		RCPR-221,3					
	22			RCPR-222					
	23			RCPR-223					
	25			RCPR-225					
	25,4		1	RCPR-225,4					
	26,9	G 3/4		RCPR-226,9					
	28			RCPR-228					
	30			RCPR-230					
3	30			RCPR-330	86	60	60	2	30
	32		1 1/4	RCPR-332					
	33,7	G 1		RCPR-333,7					
	35			RCPR-335					
	38		1 1/2	RCPR-338					
	40			RCPR-340					
	42	G 1 1/4		RCPR-342					
4	38		1 1/2	RCPR-438	117	90	90	3	45
	40			RCPR-440					
	42	G 1 1/4		RCPR-442					
	45			RCPR-445					
	48,3	G 1 1/2		RCPR-448,3					
	50			RCPR-450					
	51		2	RCPR-451					
	52			RCPR-452					
	55			RCPR-455					
	57		2 1/4	RCPR-457					
	60,3	G 2		RCPR-460,3					
	63		2 1/2	RCPR-463					
	65			RCPR-465					
	70		2 3/4	RCPR-470					

[1)]Nur in Größen 1 – 8 [2)]ohne Vorspannung
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden
[1)]Only sizes 1 – 8 [2)]without prestress
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RCPR***
innen glatt	***RCPG[1) 2)]***
Polyamid 6	***RCNR***
innen glatt	***RCNG[1) 2)]***
Vollgummi	***RCVR[1) 3)]***
	RCVG[1) 2) 3)]
Aluminium	***RCAR***


Bei Bedarf Standard-kurzzeichen RCPR in der Spalte „Schellenhälften" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RCPR***
inside smooth	***RCPG[1) 2)]***
Polyamide 6	***RCNR***
inside smooth	***RCNG[1) 2)]***
Rubber	***RCVR[1) 3)]***
	RCVG[1) 2) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Replace standard abbreviation RCPR in column "clamp-halves" as required.






GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	***RCPR*** *1 Stück / 2 Schellenhälften 1 part / 2 clamp-halves*	***RCPR-...*** *2 Schellenhälften 2 clamp-halves* l_1	h_1	e_1	s_1	b_4
5	65 70 73 75 76,1 80 82,5 85 88,9 90	G 2 1/2 G 3	2 3/4 3 3 1/2	RCPR-565 RCPR-570 RCPR-573 RCPR-575 RCPR-576,1 RCPR-580 RCPR-582,5 RCPR-585 RCPR-588,9 RCPR-590	154	120	122	5	60
6	90 97 100 101,6 108 114,3 127	G 3 1/2 G 4	4 4 1/2 5	RCPR-690 RCPR-697 RCPR-6100 RCPR-6101,6 RCPR-6108 RCPR-6114,3 RCPR-6127	206	168	168	6	80
7	127 130 133 140 150 152,4 159 165,1 168,3	G 5 G 6	5 6	RCPR-7127 RCPR-7130 RCPR-7133 RCPR-7140 RCPR-7150 RCPR-7152,4 RCPR-7159 RCPR-7165,1 RCPR-7168,3	251	200	205	6	90
8	168,3 177,8 193,7 203 219,1 220	G 6 G 8	8	RCPR-8168,3 RCPR-8177,8 RCPR-8193,7 RCPR-8203 RCPR-8219,1 RCPR-8220	320	270	265	6	120
9	219,1 244,5 273 323,9	G 8 G 10 G 12		RCPR-9219,1 RCPR-9244,5 RCPR-9273 RCPR-9323,9	470	410	395	20	162
10	355,6 406,4	G 14 G 16		RCPR-10355,6 RCPR-10406,4	630	530	534	20	182

[1)]Nur in Größen 1 – 8 [2)]ohne Vorspannung [3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden
[1)]Only sizes 1 – 8 [2)]without prestress [3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used


Komplett-Programm siehe Seiten 43 bis 48. Complete range please refer to pages 43 to 48.





GRÖSSE SIZE	AP-C Anschweißplatte Weld plate						APD-C Anschweißplatte, doppelt Weld plate, double						APL-C Anschweiß- u. Schraubplatte Weld- and screw plate, elongated						TS-C Tragschiene Mounting rail		
		e_1	b_1	l_2	s_2	d_6		e_1	b_2	l_2	s_2	d_6		l_2	b_1	s_2	e_2	d_7		l	h_2
1	AP-C 1	33	30	73	8	M 10	APD-C 1	33	60	73	8	M 10	APL-C 1	113	30	8	85	11			
2	AP-C 2	45	30	84	8	M 10	APD-C 2	45	60	84	8	M 10	APL-C 2	125	30	8	97	11	TS-C 1	1m	22
3	AP-C 3	60	30	100	8	M 10	APD-C 3	60	60	100	8	M 10	APL-C 3	140	30	8	112	11	TS-C 2	2m	
4	AP-C 4	90	45	140	10	M 12	APD-C 4	90	90	140	10	M 12	APL-C 4	190	45	10	160	14			
5	AP-C 5	122	60	180	10	M 16	APD-C 5	122	120	180	10	M 16	APL-C 5	240	60	10	205	18			
6	AP-C 6	168	80	225	15	M 20	APD-C 6	168	160	225	15	M 20	APL-C 6	310	80	15	270	22			
7	AP-C 7	205	90	270	15	M 24	APD-C 7	205	180	270	15	M 24	APL-C 7	370	90	15	320	26			
8	AP-C 8	265	120	340	25	M 30	APD-C 8	265	240	340	25	M 30	APL-C 8	450	120	25	390	33			
9	AP-C 9	395	160	520	30	M 30	APD-C 9	395	330	520	30	M 30									
10	AP-C 10	534	180	680	30	M 30	APD-C 10	534	370	680	30	M 30									


Metallteile in Edelstahl lieferbar.
All metal parts available in stainless steel.

Komplett-Programm siehe Seiten 43 bis 48. Complete range please refer to pages 43 to 48.










DIN 931/933

GRÖSSE SIZE	TM-C Tragschienen-Mutter Rail nut				DP-C Deckplatte Cover plate						DPD-C Deckplatte, doppelt Cover plate, double						SS-C Sechskantschraube Hexagon head screw	
		h_2	b	d_6		l_3	e_1	b_1	s_2	d_7		l_3	e_1	b_2	s_2	d_7		d x l
1	TM-C 1	20	12	M 10	DP-C 1	55	33	30	8	11	DPD-C 1	55	33	60	8	11	SS-C 1	M 10 x 40
2					DP-C 2	70	45	30	8	11	DPD-C 2	70	45	60	8	11	SS-C 2	M 10 x 60
3					DP-C 3	85	60	30	8	11	DPD-C 3	85	60	60	8	11	SS-C 3	M 10 x 70
4	TM-C 4	23	12,5	M 12	DP-C 4	115	90	45	10	14	DPD-C 4	115	90	90	10	14	SS-C 4	M 12 x 100
5					DP-C 5	152	122	60	10	18	DPD-C 5	152	122	120	10	18	SS-C 5	M 16 x 130
6					DP-C 6	205	168	80	15	22	DPD-C 6	205	168	160	15	24	SS-C 6	M 20 x 190
7					DP-C 7	251	205	90	15	28	DPD-C 7	250	205	180	15	28	SS-C 7	M 24 x 220
8					DP-C 8	320	265	120	25	35	DPD-C 8	322	265	240	25	35	SS-C 8	M 30 x 300
9					DP-C 9	470	395	160	30	35	DPD-C 9	470	395	330	30	35	SS-C 9 [1]	M 30 x 450
10					DP-C 10	630	534	180	30	35	DPD-C 10	630	534	360	30	35	SS-C 10 [1]	M 30 x 560

Metallteile in Edelstahl lieferbar.
[1] Länge nicht handelsüblich – evtl. längere Lieferzeit

All metal parts available in stainless steel.
[1] length not commercially available – extended lead time may occur

Komplett-Programm siehe Seiten 43 bis 48. Complete range please refer to pages 43 to 48.



ISO 4762

GRÖSSE SIZE	IS-C Innensechskantschraube Hexagon socked head screw		AS-C Aufbauschraube [1] Stacking bolt [1]				SP-C Sicherungsplatte [1] Locking plate [1]					US-C Sicherungsscheibe [2] Locking washer [2]		
		d x l		l	d_6	sw		l_3	b_1	s_2	s_4		b	l
1	IS-C 1	M 10 x 40	AS-C 1	25	M 10	15	SP-C 1	55	30	8	15,5			
2	IS-C 2	M 10 x 60	AS-C 2	40	M 10	15	SP-C 2	70	30	8	15,5	US-C 1	13	22
3	IS-C 3	M 10 x 70	AS-C 3	50	M 10	15	SP-C 3	85	30	8	15,5			
4	IS-C 4	M 12 x 100	AS-C 4	80	M 12	17	SP-C 4	115	45	10	17,5	US-C 4	15	28
5	IS-C 5	M 16 x 130	AS-C 5	110	M 16	21	SP-C 5	152	60	10	21,5	US-C 5	18	32
6	IS-C 6	M 20 x 190	AS-C 6	155	M 20	27	SP-C 6	205	80	15	27,5	US-C 6	21	36
7	IS-C 7 [3]	M 24 x 220	AS-C 7	180	M 24	30	SP-C 7	250	90	15	30,5	US-C 7	25	42
8	IS-C 8 [3]	M 30 x 300	AS-C 8	250	M 30	36	SP-C 8	320	120	25	36,5	US-C 8	32	52
9	IS-C 9 [3]	M 30 x 450												
10	IS-C 10 [3]	M 30 x 560												

Metallteile in Edelstahl lieferbar.
[1] Für den Einsatz von Aufbauschrauben bei Aufbaumontage sind Sicherungsplatten notwendig
[2] Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechkantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden
[3] Länge nicht handelsüblich – evtl. längere Lieferzeit

All metal parts available in stainless steel.
[1] The usage of stacking bolts necessitates the deployment of locking plates during the construction assembly
[2] When assembling solid rubber clamps, cover plates, hexagon scres and locking washers must be used
[3] length not commercially available – extended lead time may occur

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RCPR***
innen glatt	***RCPG***[1)]
Polyamid 6	***RCNR***
innen glatt	***RCNG***[1)]
Vollgummi	***RCVR***[1) 3)]
	RCVG[1) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte „Bestellzeichen" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RCPR***
inside smooth	***RCPG***[1)]
Polyamide 6	***RCNR***
inside smooth	***RCNG***[1)]
Rubber	***RCVR***[1) 3)]
	RCVG[1) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required.

2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Sechskantschrauben
2 clamp halves with weld plate, cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Innensechskantschrauben
2 clamp halves with weld plate, cover plate and hexagon socket head screws



GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm* *O.D. mm*	*Rohr-NW* *Tube NB*	*Rohr-AD Zoll* *Inch O.D.*	*Bestellzeichen* *Order Codes*	*Bestellzeichen* *Order Codes*
1	6			RCPR 1-106	RCPR 2-106
	8		5/16	RCPR 1-108	RCPR 2-108
	9,5		3/8	RCPR 1-109,5	RCPR 2-109,5
	10	G 1/8		RCPR 1-110	RCPR 2-110
	12			RCPR 1-112	RCPR 2-112
	12,7		1/2	RCPR 1-112,7	RCPR 2-112,7
	13,5	G 1/4		RCPR 1-113,5	RCPR 2-113,5
	14			RCPR 1-114	RCPR 2-114
	15			RCPR 1-115	RCPR 2-115
	16		5/8	RCPR 1-116	RCPR 2-116
	17,2	G 3/8		RCPR 1-117,2	RCPR 2-117,2
	18			RCPR 1-118	RCPR 2-118
2	19		3/4	RCPR 1-219	RCPR 2-219
	20			RCPR 1-220	RCPR 2-220
	21,3	G 1/2		RCPR 1-221,3	RCPR 2-221,3
	22			RCPR 1-222	RCPR 2-222
	23			RCPR 1-223	RCPR 2-223
	25			RCPR 1-225	RCPR 2-225
	25,4		1	RCPR 1-225,4	RCPR 2-225,4
	26,9	G 3/4		RCPR 1-226,9	RCPR 2-226,9
	28			RCPR 1-228	RCPR 2-228
	30			RCPR 1-230	RCPR 2-230
3	30			RCPR 1-330	RCPR 2-330
	32		1 1/4	RCPR 1-332	RCPR 2-332
	33,7	G 1		RCPR 1-333,7	RCPR 2-333,7
	35			RCPR 1-335	RCPR 2-335
	38		1 1/2	RCPR 1-338	RCPR 2-338
	40			RCPR 1-340	RCPR 2-340
	42	G 1 1/4		RCPR 1-342	RCPR 2-342
4	38		1 1/2	RCPR 1-438	RCPR 2-438
	40			RCPR 1-440	RCPR 2-440
	42	G 1 1/4		RCPR 1-442	RCPR 2-442
	45			RCPR 1-445	RCPR 2-445
	48,3	G 1 1/2		RCPR 1-448,3	RCPR 2-448,3
	50			RCPR 1-450	RCPR 2-450
	51		2	RCPR 1-451	RCPR 2-451
	52			RCPR 1-452	RCPR 2-452
	55			RCPR 1-455	RCPR 2-455
	57		2 1/4	RCPR 1-457	RCPR 2-457
	60,3	G 2		RCPR 1-460,3	RCPR 2-460,3
	63		2 1/2	RCPR 1-463	RCPR 2-463
	65			RCPR 1-465	RCPR 2-465
	70		2 3/4	RCPR 1-470	RCPR 2-470

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 38 – 42).
Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. [1)]Nur in Größen 1 – 8 [3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 38 – 42).
Delivery in unassembled individual components. [1)]Only sizes 1 – 8 [3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RCPR***
innen glatt	***RCPG[1)]***
Polyamid 6	***RCNR***
innen glatt	***RCNG[1)]***
Vollgummi	***RCVR[1) 3)]***
	RCVG[1) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte „Bestellzeichen" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RCPR***
inside smooth	***RCPG[1)]***
Polyamide 6	***RCNR***
inside smooth	***RCNG[1)]***
Rubber	***RCVR[1) 3)]***
	RCVG[1) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required.

2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Sechskantschrauben
2 clamp halves with weld plate, cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Innensechskantschrauben
2 clamp halves with weld plate, cover plate and hexagon socket head screws



GRÖSSE SIZE	*Rohr-AD mm O.D. mm*	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	*Bestellzeichen Order Codes*	*Bestellzeichen Order Codes*
5	65			RCPR 1-565	RCPR 2-565
	70		$2^3/_4$	RCPR 1-570	RCPR 2-570
	73			RCPR 1-573	RCPR 2-573
	75			RCPR 1-575	RCPR 2-575
	76,1	G $2^1/_2$	3	RCPR 1-576,1	RCPR 2-576,1
	80			RCPR 1-580	RCPR 2-580
	82,5			RCPR 1-582,5	RCPR 2-582,5
	85			RCPR 1-585	RCPR 2-585
	88,9	G 3	$3^1/_2$	RCPR 1-588,9	RCPR 2-588,9
	90			RCPR 1-590	RCPR 2-590
6	90			RCPR 1-690	RCPR 2-690
	97			RCPR 1-697	RCPR 2-697
	100			RCPR 1-6100	RCPR 2-6100
	101,6	G $3^1/_2$	4	RCPR 1-6101,6	RCPR 2-6101,6
	108			RCPR 1-6108	RCPR 2-6108
	114,3	G 4	$4^1/_2$	RCPR 1-6114,3	RCPR 2-6114,3
	127		5	RCPR 1-6127	RCPR 2-6127
7	127		5	RCPR 1-7127	RCPR 2-7127
	130			RCPR 1-7130	RCPR 2-7130
	133			RCPR 1-7133	RCPR 2-7133
	140	G 5		RCPR 1-7140	RCPR 2-7140
	150			RCPR 1-7150	RCPR 2-7150
	152,4		6	RCPR 1-7152,4	RCPR 2-7152,4
	159			RCPR 1-7159	RCPR 2-7159
	165,1			RCPR 1-7165,1	RCPR 2-7165,1
	168,3	G 6		RCPR 1-7168,3	RCPR 2-7168,3
8	168,3	G 6		RCPR 1-8168,3	RCPR 2-8168,3
	177,8			RCPR 1-8177,8	RCPR 2-8177,8
	193,7			RCPR 1-8193,7	RCPR 2-8193,7
	203		8	RCPR 1-8203	RCPR 2-8203
	219,1	G 8		RCPR 1-8219,1	RCPR 2-8219,1
	220			RCPR 1-8220	RCPR 2-8220
9	219,1	G 8		RCPR 1-9219,1	RCPR 2-9219,1
	244,5			RCPR 1-9244,5	RCPR 2-9244,5
	273	G 10		RCPR 1-9273	RCPR 2-9273
	323,9	G 12		RCPR 1-9323,9	RCPR 2-9323,9
10	355,6	G 14		RCPR 1-10355,6	RCPR 2-10355,6
	406,4	G 16		RCPR 1-10406,4	RCPR 2-10406,4

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 38 – 42).
Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. [1)]Nur in Größen 1 – 8 [3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 38 – 42). Delivery in unassembled individual components. [1)]Only sizes 1 – 8 [3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RCPR***
innen glatt	***RCPG***[1)]
Polyamid 6	***RCNR***
innen glatt	***RCNG***[1)]
Vollgummi	***RCVR***[1) 3)]
	RCVG[1) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte „Bestellzeichen" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RCPR***
inside smooth	***RCPG***[1)]
Polyamide 6	***RCNR***
inside smooth	***RCNG***[1)]
Rubber	***RCVR***[1) 3)]
	RCVG[1) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required.

2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Sechskantschrauben
2 clamp halves with rail nut, cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Innensechskantschrauben
2 clamp halves with rail nut, cover plate and hexagon socket head screws



2 Schellenhälften mit Aufbauschrauben und Sicherungsplatte
2 clamp halves with stacking bolts and locking plate



GRÖSSE SIZE	*Rohr-AD mm O.D. mm*	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	*Bestellzeichen Order Codes*	*Bestellzeichen Order Codes*	*Bestellzeichen Order Codes*
1	6			RCPR 3-106	RCPR 4-106	RCPR 5-106
	8		5/16	RCPR 3-108	RCPR 4-108	RCPR 5-108
	9,5		3/8	RCPR 3-109,5	RCPR 4-109,5	RCPR 5-109,5
	10	G 1/8		RCPR 3-110	RCPR 4-110	RCPR 5-110
	12			RCPR 3-112	RCPR 4-112	RCPR 5-112
	12,7		1/2	RCPR 3-112,7	RCPR 4-112,7	RCPR 5-112,7
	13,5	G 1/4		RCPR 3-113,5	RCPR 4-113,5	RCPR 5-113,5
	14			RCPR 3-114	RCPR 4-114	RCPR 5-114
	15			RCPR 3-115	RCPR 4-115	RCPR 5-115
	16		5/8	RCPR 3-116	RCPR 4-116	RCPR 5-116
	17,2	G 3/8		RCPR 3-117,2	RCPR 4-117,2	RCPR 5-117,2
	18			RCPR 3-118	RCPR 4-118	RCPR 5-118
2	19		3/4	RCPR 3-219	RCPR 4-219	RCPR 5-219
	20			RCPR 3-220	RCPR 4-220	RCPR 5-220
	21,3	G 1/2		RCPR 3-221,3	RCPR 4-221,3	RCPR 5-221,3
	22			RCPR 3-222	RCPR 4-222	RCPR 5-222
	23			RCPR 3-223	RCPR 4-223	RCPR 5-223
	25			RCPR 3-225	RCPR 4-225	RCPR 5-225
	25,4		1	RCPR 3-225,4	RCPR 4-225,4	RCPR 5-225,4
	26,9	G 3/4		RCPR 3-226,9	RCPR 4-226,9	RCPR 5-226,9
	28			RCPR 3-228	RCPR 4-228	RCPR 5-228
	30			RCPR 3-230	RCPR 4-230	RCPR 5-230
3	30			RCPR 3-330	RCPR 4-330	RCPR 5-330
	32		1 1/4	RCPR 3-332	RCPR 4-332	RCPR 5-332
	33,7	G 1		RCPR 3-333,7	RCPR 4-333,7	RCPR 5-333,7
	35			RCPR 3-335	RCPR 4-335	RCPR 5-335
	38		1 1/2	RCPR 3-338	RCPR 4-338	RCPR 5-338
	40			RCPR 3-340	RCPR 4-340	RCPR 5-340
	42	G 1 1/4		RCPR 3-342	RCPR 4-342	RCPR 5-342
4	38		1 1/2	RCPR 3-438	RCPR 4-438	RCPR 5-438
	40			RCPR 3-440	RCPR 4-440	RCPR 5-440
	42	G 1 1/4		RCPR 3-442	RCPR 4-442	RCPR 5-442
	45			RCPR 3-445	RCPR 4-445	RCPR 5-445
	48,3	G 1 1/2		RCPR 3-448,3	RCPR 4-448,3	RCPR 5-448,3
	50			RCPR 3-450	RCPR 4-450	RCPR 5-450
	51		2	RCPR 3-451	RCPR 4-451	RCPR 5-451
	52			RCPR 3-452	RCPR 4-452	RCPR 5-452
	55			RCPR 3-455	RCPR 4-455	RCPR 5-455
	57		2 1/4	RCPR 3-457	RCPR 4-457	RCPR 5-457
	60,3	G 2		RCPR 3-460,3	RCPR 4-460,3	RCPR 5-460,3
	63		2 1/2	RCPR 3-463	RCPR 4-463	RCPR 5-463
	65			RCPR 3-465	RCPR 4-465	RCPR 5-465
	70		2 3/4	RCPR 3-470	RCPR 4-470	RCPR 5-470

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 38 – 42). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. [1)]Nur in Größen 1 – 8 [3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 38 – 42). Delivery in unassembled individual components. [1)]Only sizes 1 – 8 [3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RCPR***
innen glatt	***RCPG[1)]***
Polyamid 6	***RCNR***
innen glatt	***RCNG[1)]***
Vollgummi	***RCVR[1) 3)]***
	RCVG[1) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte „Bestellzeichen" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RCPR***
inside smooth	***RCPG[1)]***
Polyamide 6	***RCNR***
inside smooth	***RCNG[1)]***
Rubber	***RCVR[1) 3)]***
	RCVG[1) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required.

2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Sechskantschrauben
2 clamp halves with rail nut, cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Innensechskantschrauben
2 clamp halves with rail nut, cover plate and hexagon socket head screws



2 Schellenhälften mit Aufbauschrauben und Sicherungsplatte
2 clamp halves with stacking bolts and locking plate



GRÖSSE SIZE	*Rohr-AD mm O.D. mm*	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	*Bestellzeichen Order Codes*	*Bestellzeichen Order Codes*	*Bestellzeichen Order Codes*
5	65					RCPR 5-565
	70		$2^3/_4$			RCPR 5-570
	73					RCPR 5-573
	75					RCPR 5-575
	76,1	G $2^1/_2$	3			RCPR 5-576,1
	80					RCPR 5-580
	82,5					RCPR 5-582,5
	85					RCPR 5-585
	88,9	G 3	$3^1/_2$			RCPR 5-588,9
	90					RCPR 5-590
6	90					RCPR 5-690
	97					RCPR 5-697
	100					RCPR 5-6100
	101,6	G $3^1/_2$	4			RCPR 5-6101,6
	108					RCPR 5-6108
	114,3	G 4	$4^1/_2$			RCPR 5-6114,3
	127		5			RCPR 5-6127
7	127		5			RCPR 5-7127
	130					RCPR 5-7130
	133					RCPR 5-7133
	140	G 5				RCPR 5-7140
	150					RCPR 5-7150
	152,4		6			RCPR 5-7152,4
	159					RCPR 5-7159
	165,1					RCPR 5-7165,1
	168,3	G 6				RCPR 5-7168,3
8	168,3	G 6				RCPR 5-8168,3
	177,8					RCPR 5-8177,8
	193,7					RCPR 5-8193,7
	203		8			RCPR 5-8203
	219,1	G 8				RCPR 5-8219,1
	220					RCPR 5-8220

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 38 – 42).
Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. [1)]Nur in Größen 1 – 8 [3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 38 – 42). Delivery in unassembled individual components. [1)]Only sizes 1 – 8 [3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RCPR***
innen glatt	***RCPG[1)]***
Polyamid 6	***RCNR***
innen glatt	***RCNG[1)]***
Vollgummi	***RCVR[1) 3)]***
	RCVG[1) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte „Bestellzeichen" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RCPR***
inside smooth	***RCPG[1)]***
Polyamide 6	***RCNR***
inside smooth	***RCNG[1)]***
Rubber	***RCVR[1) 3)]***
	RCVG[1) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required.

4 Schellenhälften mit Doppelanschweißplatte, Doppel-Deckplatte und Sechskantschrauben
4 clamp halves with double weld plate, double cover plate and hexagon head screws



4 Schellenhälften mit Doppelanschweißplatte, Doppel-Deckplatte und Innensechskantschrauben
4 clamp halves wirh double weld plate, double cover plate and hexagon socket head screws



GRÖSSE SIZE	*Rohr-AD mm O.D. mm*	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	*Bestellzeichen Order Codes*	*Bestellzeichen Order Codes*
1	6			RCPDR 1-106	RCPDR 2-106
	8		5/16	RCPDR 1-108	RCPDR 2-108
	9,5		3/8	RCPDR 1-109,5	RCPDR 2-109,5
	10	G 1/8		RCPDR 1-110	RCPDR 2-110
	12			RCPDR 1-112	RCPDR 2-112
	12,7		1/2	RCPDR 1-112,7	RCPDR 2-112,7
	13,5	G 1/4		RCPDR 1-113,5	RCPDR 2-113,5
	14			RCPDR 1-114	RCPDR 2-114
	15			RCPDR 1-115	RCPDR 2-115
	16		5/8	RCPDR 1-116	RCPDR 2-116
	17,2	G 3/8		RCPDR 1-117,2	RCPDR 2-117,2
	18			RCPDR 1-118	RCPDR 2-118
2	19		3/4	RCPDR 1-219	RCPDR 2-219
	20			RCPDR 1-220	RCPDR 2-220
	21,3	G 1/2		RCPDR 1-221,3	RCPDR 2-221,3
	22			RCPDR 1-222	RCPDR 2-222
	23			RCPDR 1-223	RCPDR 2-223
	25			RCPDR 1-225	RCPDR 2-225
	25,4		1	RCPDR 1-225,4	RCPDR 2-225,4
	26,9	G 3/4		RCPDR 1-226,9	RCPDR 2-226,9
	28			RCPDR 1-228	RCPDR 2-228
	30			RCPDR 1-230	RCPDR 2-230
3	30			RCPDR 1-330	RCPDR 2-330
	32		1 1/4	RCPDR 1-332	RCPDR 2-332
	33,7	G 1		RCPDR 1-333,7	RCPDR 2-333,7
	35			RCPDR 1-335	RCPDR 2-335
	38		1 1/2	RCPDR 1-338	RCPDR 2-338
	40			RCPDR 1-340	RCPDR 2-340
	42	G 1 1/4		RCPDR 1-342	RCPDR 2-342
4	38		1 1/2	RCPDR 1-438	RCPDR 2-438
	40			RCPDR 1-440	RCPDR 2-440
	42	G 1 1/4		RCPDR 1-442	RCPDR 2-442
	45			RCPDR 1-445	RCPDR 2-445
	48,3	G 1 1/2		RCPDR 1-448,3	RCPDR 2-448,3
	50			RCPDR 1-450	RCPDR 2-450
	51		2	RCPDR 1-451	RCPDR 2-451
	52			RCPDR 1-452	RCPDR 2-452
	55			RCPDR 1-455	RCPDR 2-455
	57		2 1/4	RCPDR 1-457	RCPDR 2-457
	60,3	G 2		RCPDR 1-460,3	RCPDR 2-460,3
	63		2 1/2	RCPDR 1-463	RCPDR 2-463
	65			RCPDR 1-465	RCPDR 2-465
	70		2 3/4	RCPDR 1-470	RCPDR 2-470

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 38 – 42). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. [1)]Nur in Größen 1 – 8 [3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 38 – 42). Delivery in unassembled individual components. [1)]Only sizes 1 – 8 [3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen	***RCPR***
innen glatt	***RCPG[1)]***
Polyamid 6	***RCNR***
innen glatt	***RCNG[1)]***
Vollgummi	***RCVR[1) 3)]***
	RCVG[1) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte „Bestellzeichen" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RCPR***
inside smooth	***RCPG[1)]***
Polyamide 6	***RCNR***
inside smooth	***RCNG[1)]***
Rubber	***RCVR[1) 3)]***
	RCVG[1) 3)]
Aluminium	***RCAR***

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required.

4 Schellenhälften mit Doppelanschweißplatte, Doppel-Deckplatte und Sechskantschrauben

4 clamp halves with double weld plate, double cover plate and hexagon head screws



4 Schellenhälften mit Doppelanschweißplatte, Doppel-Deckplatte und Innensechskantschrauben

4 clamp halves wirh double weld plate, double cover plate and hexagon socket head screws



GRÖSSE SIZE	*Rohr-AD mm O.D. mm*	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	*Bestellzeichen Order Codes*	*Bestellzeichen Order Codes*
5	65			RCPDR 1-565	RCPDR 2-565
	70		$2^3/_4$	RCPDR 1-570	RCPDR 2-570
	73			RCPDR 1-573	RCPDR 2-573
	75			RCPDR 1-575	RCPDR 2-575
	76,1	G $2^1/_2$	3	RCPDR 1-576,1	RCPDR 2-576,1
	80			RCPDR 1-580	RCPDR 2-580
	82,5			RCPDR 1-582,5	RCPDR 2-582,5
	85			RCPDR 1-585	RCPDR 2-585
	88,9	G 3	$3^1/_2$	RCPDR 1-588,9	RCPDR 2-588,9
	90			RCPDR 1-590	RCPDR 2-590
6	90			RCPDR 1-690	RCPDR 2-690
	97			RCPDR 1-697	RCPDR 2-697
	100			RCPDR 1-6100	RCPDR 2-6100
	101,6	G $3^1/_2$	4	RCPDR 1-6101,6	RCPDR 2-6101,6
	108			RCPDR 1-6108	RCPDR 2-6108
	114,3	G 4	$4^1/_2$	RCPDR 1-6114,3	RCPDR 2-6114,3
	127		5	RCPDR 1-6127	RCPDR 2-6127
7	127		5	RCPDR 1-7127	RCPDR 2-7127
	130			RCPDR 1-7130	RCPDR 2-7130
	133			RCPDR 1-7133	RCPDR 2-7133
	140	G 5		RCPDR 1-7140	RCPDR 2-7140
	150			RCPDR 1-7150	RCPDR 2-7150
	152,4		6	RCPDR 1-7152,4	RCPDR 2-7152,4
	159			RCPDR 1-7159	RCPDR 2-7159
	165,1			RCPDR 1-7165,1	RCPDR 2-7165,1
	168,3	G 6		RCPDR 1-7168,3	RCPDR 2-7168,3
8	168,3	G 6		RCPDR 1-8168,3	RCPDR 2-8168,3
	177,8			RCPDR 1-8177,8	RCPDR 2-8177,8
	193,7			RCPDR 1-8193,7	RCPDR 2-8193,7
	203		8	RCPDR 1-8203	RCPDR 2-8203
	219,1	G 8		RCPDR 1-8219,1	RCPDR 2-8219,1
	220			RCPDR 1-8220	RCPDR 2-8220
9	219,1	G 8		RCPDR 1-9219,1	RCPDR 2-9219,1
	244,5			RCPDR 1-9244,5	RCPDR 2-9244,5
	273	G 10		RCPDR 1-9273	RCPDR 2-9273
	323,9	G 12		RCPDR 1-9323,9	RCPDR 2-9323,9
10	355,6	G 14		RCPDR 1-10355,6	RCPDR 2-10355,6
	406,4	G 16		RCPDR 1-10406,4	RCPDR 2-10406,4

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 38 – 42).
Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. [1)]Nur in Größen 1 – 8 [3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 38 – 42). Delivery in unassembled individual components. [1)]Only sizes 1 – 8 [3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

// 04

DOPPELSCHELLE SCHWERE BAUREIHE

TWIN CLAMP HEAVY SERIES




Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***RCPRD***
Polyamid 6 ***RCNRD***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPRD in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***RCPRD***
Polyamide 6 ***RCNRD***

Replace standard abbreviation RCPRD in column “clamp-halves” as required.








GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1/d_2	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	***RCPRD*** *1 Stück / 2 Schellenhälften 1 part / 2 clamp-halves*	***RCPRD-...*** *2 Schellenhälften 2 clamp-halves* l_1	h_1	e_1	e_4	s_1	b_4
2	10	G ⅛		RCPRD-210	115	50	45	45	2	30
	12,7		½	RCPRD-212,7						
	19		¾	RCPRD-219						
	20			RCPRD-220						
	21,3	G ½		RCPRD-221,3						
	22			RCPRD-222						
	25,4		1	RCPRD-225,4						
	26,9	G ¾		RCPRD-226,9						
	28			RCPRD-228						
	30			RCPRD-230						
3	30			RCPRD-330	145	60	60	60	2	30
	32		1¼	RCPRD-332						
	33,7	G 1		RCPRD-333,7						
	35			RCPRD-335						
	38		1½	RCPRD-338						
	40			RCPRD-340						
	42	G 1¼		RCPRD-342						

Rohrschellen mit unterschiedlichen Rohr-AD auf Anfrage.

Tube clamps with different outer tube diameter upon request.







DIN 931/933

GRÖSSE ***SIZE***	***APDA-C*** *Anschweißplatte Weld plate*	e_1	b_1	l_2	s_2	d_6	***DPDA-C*** *Deckplatte Cover plate*	l_3	e_1	b_1	s_2	d_7	***SS-C*** *Sechskantschraube Hexagon head screw*	d	x	l
2	APDA-C2	45	30	130	8	M10	DPDA-C2	115	45	30	8	11	SS-C2	M10	x	60
3	APDA-C3	60	30	160	8	M10	DPDA-C3	145	60	30	8	11	SS-C3	M10	x	70

Außerdem passend für die Doppelschelle Schwere Baureihe:
– Innensechskantschraube IS-C (Schwere Baureihe, Größe 2 und 3)
– Befestigungsadapter BA (Schwere Baureihe, Größe 2 und 3)
– Tragschienenmutter TM-C (Schwere Baureihe, Größe 2 und 3)
– Tragschiene TS-C (Schwere Baureihe)
– Aufbauschraube AS-C (Schwere Baureihe, Größe 2 und 3)
– Sicherungsplatte SPD-C (Schwere Baureihe, Doppelausführung)

Metallteile in Edelstahl lieferbar.

Also suitable for twin clamp heavy series:
– Hexagon socket head screw IS-C (heavy series, size 2 and 3)
– Fixed adaptor BA (heavy series, size 2 and 3)
– Rail nut TM-C (heavy series, size 2 and 3)
– Mounting rail TS-C (heavy series)
– Stacking bolt AS-C (heavy series, size 2 and 3)
– Locking plate SPD-C (heavy series, twin version)


All metal parts available in stainless steel.


Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***RCPEED***
Polyamid 6 ***RCNEED***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPEED in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***RCPEED***
Polyamide 6 ***RCNEED***

Replace standard abbreviation RCPEED in column “clamp-halves” as required.





GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1/d_2	*Rohr-NW Tube NB*	*Rohr-AD Zoll Inch O.D.*	***RCPEED*** *1 Stück / 2 Schellenhälften 1 part / 2 clamp-halves*	***RCPEED-...*** *2 Schellenhälften 2 clamp-halves*				
					l_1	h_1	e_1	e_4	b_4
2	6			RCPEED-206	115	48	45	45	30
	8		$^5/_{16}$	RCPEED-208					
	10	G ⅛		RCPEED-210					
	12			RCPEED-212					
	12,7		½	RCPEED-212,7					
	14			RCPEED-214					
	15			RCPEED-215					
	16		$^5/_8$	RCPEED-216					
	17,2	G ⅜		RCPEED-217,2					
	18			RCPEED-218					
	19		¾	RCPEED-219					
3	20			RCPEED-320	145	58	60	60	30
	21,3	G ½		RCPEED-321,3					
	22			RCPEED-322					
	23			RCPEED-323					
	25			RCPEED-325					
	26,9	G ¾		RCPEED-326,9					
	28			RCPEED-328					
	30			RCPEED-330					
	32		1¼	RCPEED-332					

Rohrschellen mit Einsätzen für unterschiedliche Rohr-AD auf Anfrage.

Tube clamps with inserts for different outer tube diameter upon request.

Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***RCPED***
Polyamid 6 ***RCNED***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPED in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***RCPED***
Polyamide 6 ***RCNED***

Replace standard abbreviation RCPED in column “clamp-halves” as required.






GRÖSSE *SIZE*	*Rohr-AD mm* *O.D. mm* d_1/d_2	*Rohr-NW* *Tube NB*	*Rohr-AD Zoll* *Inch O.D.*	***RCPED*** *Schellenkörper für Einlage* *Tube clamp suitable for insert*	***EE-...*** *Schalldämmeinlage* *Noise protection insert*
2	6			RCPED-2	EE-206/406
	8		5/16		EE-208/408
	10	G ⅛			EE-210/410
	12				EE-212/412
	12,7		½		EE-212,7/412,7
	14				EE-214/414
	15				EE-215/415
	16		5/8		EE-216/416
	17,2	G ⅜			EE-217,2/417,2
	18				EE-218/418
	19		¾		EE-219/419
3	20			RCPED-3	EE-320/620
	21,3	G ½			EE-321,3/621,3
	22				EE-322/622
	23				EE-323/623
	25				EE-325/625
	26,9	G ¾			EE-326,9/626,9
	28				EE-328/628
	30				EE-330/630
	32		1¼		EE-332/632

// 04

BEFESTIGUNGSADAPTER

FIXED ADAPTOR



// KOMPATIBILITÄT

MIT PROFILSCHIENEN

// COMPATIBILITY


WITH CHANNEL RAILS


HILTI *(Schienensystem MQ für mittlere Belastung* *Channel system MQ for medium load)*	HALFEN *(Mittelschwere Tragsysteme* *Medium duty channel system)*	UNISTRUT®
MQ-21, MQ-21U, MQ-21D	HM 41/22, HL 41/22, HM 41/22 D	P1000, P1000T, P1001, P1001T
MQ-31,	HZM 41/22, HZL 41/22, HZM 41/22 D	P2000, P2000T
MQ-41, MQ-41U, MQ-41D	HM 41/41, HL 41/41, HM 41/41 D	P3300, P3300T10, P3301, P3301T10
MQ-52, MQ-52-72D	HZM 41/41, HZL 41/41, HZM 41/41 D	P4000, P4000T10
MQ-72, MQ-72U	HM 41/62, HL 41/62, HM 41/62 D	P5000T, P5001T, P5500T, P5501T
	HM 41/83, HL 41/83	

Zur Überprüfung der Kompatibilität mit Profilschienen anderer Hersteller wenden Sie sich bitte vor Anwendung an uns.
Please contact us to check compatibility with additional types of channel rails.

EDELSTAHL Rostfrei


// BEFESTIGUNGSADAPTER FÜR SERIE A
// FIXED ADAPTOR FOR SERIES A






GRÖSSE SIZE	BA Befestigungsadapter Fixed adaptor								
		L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	d6
1	BA-A/B1	22	35	38	16	19	6	3	19,5	M6
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

// BEFESTIGUNGSADAPTER FÜR SERIE B
// FIXED ADAPTOR FOR SERIES B







GRÖSSE SIZE	BA Befestigungsadapter Fixed adaptor									
		L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	d6
1	BA-A/B1	22	35	38	16	19	6	3	19,5	M6
2	BA-B2-3				53		9		23,5	M8
3										
4	BA-B4-5				80					
5										

Lieferbar: verzinkt und Edelstahl
Auch in UNC erhältlich

Available: galvanized and stainless steel
Also available in UNC

// BEFESTIGUNGSADAPTER FÜR SERIE C
// FIXED ADAPTOR FOR SERIES C





GRÖSSE SIZE	BA Befestigungsadapter Fixed adaptor								
		L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	d6
1	BA-C1-3	22	35	38	22	19	9	3	24,3	M10
2										
3										
4	BA-C4			45	25				25,8	M12

// EMPFOHLENE SCHRAUBENLÄNGEN
BEI VERWENDUNG DES BEFESTIGUNGSADAPTERS BA FÜR DIE C-SERIE

// RECOMMENDED SCREW LENGTHS
WHEN USING FIXED ADAPTOR BA FOR SERIES C

GRÖSSE SIZE	Sechskantschraube (mit Deckplatte) Hexagon head screw (with cover plate)	Innensechskantschraube (ohne Deckplatte) Hexagon socket head screw (without cover plate)	Aufbauschraube Stacking bolt
1	M10 x 40	M10 x 20 *	M10 x 20 *
2	M10 x 55 *	M10 x 35 *	M10 x 35 *
3	M10 x 65 *	M10 x 50 *	M10 x 50 *
4	M12 x 100	M12 x 75 *	M12 x 75 *

* bei Schrauben mit Sonderlängen (abweichend vom Katalog) Preis auf Anfrage
* for screws with special length (different from the catalogue) price on request


Lieferbar: verzinkt und Edelstahl
Auch in UNC erhältlich
Available: galvanized and stainless steel
Also available in UNC

// GENERELLE MASSLICHE ANFORDERUNGEN

AN PROFILSCHIENEN FÜR DEN EINSATZ DES BEFESTIGUNGSADAPTERS BA

// BASIC DIMENSIONAL REQUIREMENTS

FOR CHANNEL RAILS TO BE USED WITH FIXED ADAPTOR BA



// BESTELLBEISPIEL

BA-A/B1/Zn
BA-B2-3/Mat.A4
BA-C1-3/Zn/UNC

BA	-	A/B1	/	Zn

BA=Befestigungsadapter

Serie
A/B1
B2-3
B4-5
C1-3
C4

Merkmale
Zn=verzinkt
Mat.A4=Edelstahl A4
UNC=UNC-Gewinde

// EXAMPLE OF ORDER

BA-A/B1/Zn
BA-B2-3/Mat.A4
BA-C1-3/Zn/UNC

BA	-	A/B1	/	Zn

BA=Fixed adaptor

Serie
A/B1
B2-3
B4-5
C1-3
C4

Features
Zn= zinc plated
Mat.A4= stainless steel A4
UNC= UNC thread

Lieferbar: verzinkt und Edelstahl
Auch in UNC erhältlich

Available: galvanized and stainless steel
Also available in UNC

UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN:

EINE SCHIENE FÜR ALLE

MONTAGE VON ELEMENTEN DER SERIE A, B UND C AUF TS-C SCHIENE

UNLIMITED POSSIBILITIES:

ONE MOUNTING RAIL FOR ALL

ASSEMBLY OF SERIES A, B AND C COMPONENTS ON TS-C MOUNTING RAIL

Konstruktion

Neue Tragschienen-Muttern ermöglichen eine Montage der Rohrschellen unserer Serie A-, B- und C-Standardausführung auf Montageschienen der schweren Baureihe C.

VORTEIL FÜR SIE

Kombinieren Sie bewährte Elemente unserer verschiedenen Baureihen für eine Vielzahl neuer Anwendungsmöglichkeiten:

EINE SCHIENE, MEHR FUNKTION!

Alle Metallteile auch in Edelstahl.

Design


New mounting rail-nuts make it possible to mount standard tube clamps of our series A, B and C, on the heavy duty mounting rail, series C.

YOUR ADVANTAGE

Combine reliable and field-tested components of our various series for a multitude of new applicability:


ONE MOUNTING RAIL – MORE FUNCTIONS!

Also available in stainless steel.




SERIE / SERIES A

TM-A/C



SERIE / SERIES B

TM-B2/C



SERIE / SERIES C


TM-C1(4)

// TRAGSCHIENEN-MUTTERN
// RAIL NUTS


Der einfachste Weg Rohrschellen DIN 3015 auf einer Tragschiene unserer schweren Baureihe zu montieren.


Leichte Baureihe – Serie A
Zweirohrschelle – Serie B
Schwere Baureihe – Serie C

Bestellzeichen: ***TM-A/C***
TM-B2/C
TM-C1
TM-C4



TM-A/C






The easiest way to mount DIN 3015 tube clamps on a rail of our heavy duty series.

Light construction – Series A
Twin-tube clamps – Series B
Heavy duty construction – Series C

Order codes: ***TM-A/C***
TM-B2/C
TM-C1
TM-C4

Für Schellen Serie *For clamps series*	*Bestellzeichen* *Order codes*	d_6	l	b_1	b_2	h_2	s_3
A / B1	TM-A/C	M 6	20	20	12	22	11
B2 – B5	TM-B2/C	M 8	20	20	12	22	11
C1 – C3	TM-C1	M 10	25	24	12	20	7
C4	TM-C4	M 12	25	24	12,5	23	8,5




// 05


ROHRSCHELLEN MIT SCHALLDÄMMEINLAGE

TUBE CLAMPS WITH NOISE PROTECTION INSERT





Vergleich des Dämmungsverhalten verschiedener Rohrschellen (schematisch)
Comparsion of the noise insulation properties of different tube clamps (schematic)



Vergleich der axialen Rohrhaltekraft verschiedener Rohrschellen
Comparsion of the pipe shearing force of different tube clamps

VIBRATIONSDÄMMUNG UND KÖRPERSCHALLENTKOPPLUNG IM SYSTEM FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE LÖSUNG !

THE SYSTEM FOR VIBRATION INSULATION AND STRUCTURE-BORNE NOISE INSULATION THE SUITABLE SOLUTION FOR EACH APPLICATION!

Die Herstellung lärmarmer Maschinen, Geräte und Anlagen gewinnt durch das wachsende Umweltbewusstsein immer mehr an Bedeutung.
Mit unserem Schalldämmungssystem
– Schellenkörper vollelastisch aus TPE
– Rohrschellen mit Schalldämmeinlage EE/TPE
– Rohrschellen mit Schalldämmeinlage EFA/TPE
decken Sie alle Anwendungsbereiche ab.

The production of quiet machines, devices and equipment becomes more and more important due to the growing environmental awareness.
With our noise protection system
– Fully flexible tube clamps TPE
– Tube clamps with noise protection insert EE/TPE
– Tube clamps with noise protection insert EFA/TPE
you cover all fields of applications.

// LEICHTBAUREIHE
// LIGHT CONSTRUCTIONS SERIES



SCHALLDÄMMEINLAGE
NOISE PROTECTION INSERT

Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***RAPE***
Polyamid 6 ***RANE***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPE oder RAPEE in der Spalte „Serie A“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***RAPE***
Polyamide 6 ***RANE***

Replace standard abbreviation RAPE or RAPEE in column “Series A” as required.

Bestellzeichen für Schalldämmeinlage:
EE-*

mit Schellengröße und Rohraußendurchmesser ergänzen, TPE 73° Shore

Order codes for noise protection insert:
EE-*

complete with clamp size and outside tube diameter, TPE 73° Shore

GRÖSSE ***SIZE*** ***SERIE A / SERIES A***	*Rohr-AD mm O.D. mm*	***SERIE A / SERIES A***		*Schalldämmeinlage Noise protection insert*
		Schellenkörper für Einlage Tube clamp suitable for insert	*Schellenkörper mit Schalldämmeinlage Tube clamp with noise protection insert*	
4	6	RAPE-4	RAPEE-406	EE-206/406
	8		RAPEE-408	EE-208/408
	10		RAPEE-410	EE-210/410
	12		RAPEE-412	EE-212/412
	12,7		RAPEE-412,7	EE-212,7/412,7
	14		RAPEE-414	EE-214/414
	15		RAPEE-415	EE-215/415
	16		RAPEE-416	EE-216/416
	17,2		RAPEE-417,2	EE-217,2/417,2
	18		RAPEE-418	EE-218/418
	19		RAPEE-419	EE-219/419
5	6	RAPE-5	RAPEE-506	EE-506
	8		RAPEE-508	EE-508
	10		RAPEE-510	EE-510
	12		RAPEE-512	EE-512
	14		RAPEE-514	EE-514
	15		RAPEE-515	EE-515
	16		RAPEE-516	EE-516
	18		RAPEE-518	EE-518
	20		RAPEE-520	EE-520
	22		RAPEE-522	EE-522
	25		RAPEE-525	EE-525
	28		RAPEE-528	EE-528
	30		RAPEE-530	EE-530
	32		RAPEE-532	EE-532
	35		RAPEE-535	EE-535

Achtung! Bei Schellen mit Schalldämmeinlage ist die Zuordnung von Durchmesser und Baugröße nicht identisch mit der Profil- bzw. glatten Ausführung.
Attention! For tube clamps with noise protection insert, the relation of diameter and size is not identical with the profile design or smooth design.

// LEICHTBAUREIHE
// LIGHT CONSTRUCTIONS SERIES



SCHALLDÄMMEINLAGE
NOISE PROTECTION INSERT

Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***RAPE***
Polyamid 6 ***RANE***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPE oder RAPEE in der Spalte „Serie A“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***RAPE***
Polyamide 6 ***RANE***

Replace standard abbreviation RAPE or RAPEE in column “Series A” as required.

Bestellzeichen für Schalldämmeinlage: ***EE-****

mit Schellengröße und Rohraußendurchmesser ergänzen, TPE 73° Shore

Order codes for noise protection insert: ***EE-****

complete with clamp size and outside tube diameter, TPE 73° Shore

GRÖSSE ***SIZE*** ***SERIE A / SERIES A***	*Rohr-AD mm O.D. mm*	***SERIE A / SERIES A***		*Schalldämmeinlage Noise protection insert*
		Schellenkörper für Einlage Tube clamp suitable for insert	*Schellenkörper mit Schalldämmeinlage Tube clamp with noise protection insert*	
6	20	RAPE-6	RAPEE-620	EE-320/620
	21,3		RAPEE-621,3	EE-321,3/621,3
	22		RAPEE-622	EE-322/622
	23		RAPEE-623	EE-323/623
	25		RAPEE-625	EE-325/625
	26,9		RAPEE-626,9	EE-326,9/626,9
	28		RAPEE-628	EE-328/628
	30		RAPEE-630	EE-330/630
	32		RAPEE-632	EE-332/632
6	35	RAPAE-6	RAPEE-635	EE-635
	38		RAPEE-638	EE-638
	42		RAPEE-642	EE-642
	45		RAPEE-645	EE-645

Achtung! Bei Schellen mit Schalldämmeinlage ist die Zuordnung von Durchmesser und Baugröße nicht identisch mit der Profil- bzw. glatten Ausführung.
Attention! For tube clamps with noise protection insert, the relation of diameter and size is not identical with the profile design or smooth design.

// SCHWERE BAUREIHE
// HEAVY SERIES



SCHALLDÄMMEINLAGE
NOISE PROTECTION INSERT

Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***RCPE***
Polyamid 6 ***RCNE***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPE oder RCPEE in der Spalte „Serie C“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***RCPE***
Polyamide 6 ***RCNE***

Replace standard abbreviation RCPE or RCPEE in column “Series C” as required.

Bestellzeichen für Schalldämmeinlage: ***EE-****

mit Schellengröße und Rohraußendurchmesser ergänzen, TPE 73° Shore

Order codes for noise protection insert: ***EE-****

complete with clamp size and outside tube diameter, TPE 73° Shore

GRÖSSE ***SIZE*** ***SERIE C / SERIES C***	*Rohr-AD mm* *O.D. mm*	***SERIE C / SERIES C***		*Schalldämmeinlage* *Noise protection insert*
		Schellenkörper für Einlage *Tube clamp suitable for insert*	*Schellenkörper mit Schalldämmeinlage* *Tube clamp with noise protection insert*	
2	6	RCPE-2	RCPEE-206	EE-206/406
	8		RCPEE-208	EE-208/408
	10		RCPEE-210	EE-210/410
	12		RCPEE-212	EE-212/412
	12,7		RCPEE-212,7	EE-212,7/412,7
	14		RCPEE-214	EE-214/414
	15		RCPEE-215	EE-215/415
	16		RCPEE-216	EE-216/416
	17,2		RCPEE-217,2	EE-217,2/417,2
	18		RCPEE-218	EE-218/418
	19		RCPEE-219	EE-219/419
3	20	RCPE-3	RCPEE-320	EE-320/620
	21,3		RCPEE-321,3	EE-321,3/621,3
	22		RCPEE-322	EE-322/622
	23		RCPEE-323	EE-323/623
	25		RCPEE-325	EE-325/625
	26,9		RCPEE-326,9	EE-326,9/626,9
	28		RCPEE-328	EE-328/628
	30		RCPEE-330	EE-330/630
	32		RCPEE-332	EE-332/632
4	32	RCPE-4	RCPEE-432	EE-432
	33,7		RCPEE-433,7	EE-433,7
	35		RCPEE-435	EE-435
	38		RCPEE-438	EE-438
	40		RCPEE-440	EE-440
	42		RCPEE-442	EE-442
	45,5		RCPEE-445,5	EE-445,5
	48		RCPEE-448	EE-448
	51		RCPEE-451	EE-451
	53,4		RCPEE-453,4	EE-453,4
	56,4		RCPEE-456,4	EE-456,4
	60,3		RCPEE-460,3	EE-460,3

Achtung! Bei Schellen mit Schalldämmeinlage ist die Zuordnung von Durchmesser und Baugröße nicht identisch mit der Profil- bzw. glatten Ausführung.
Attention! For tube clamps with noice protection insert, the relation of diameter and size is not identical with the profile design or smooth design.

// SCHWERE BAUREIHE
// HEAVY SERIES



SCHALLDÄMMEINLAGE
NOISE PROTECTION INSERT

Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***RCPE***
Polyamid 6 ***RCNE***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPE oder RCPEE in der Spalte „Serie C“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***RCPE***
Polyamide 6 ***RCNE***

Replace standard abbreviation RCPE or RCPEE in column “Series C” as required.

Bestellzeichen für Schalldämmeinlage:
EE-*

mit Schellengröße und Rohraußendurchmesser ergänzen, TPE 73° Shore

Order codes for noise protection insert:
EE-*

complete with clamp size and outside tube diameter, TPE 73° Shore

GRÖSSE *SIZE* ***SERIE C / SERIES C***	*Rohr-AD mm O.D. mm*	***SERIE C / SERIES C***		*Schalldämmeinlage Noise protection insert*
		Schellenkörper für Einlage Tube clamp suitable for insert	*Schellenkörper mit Schalldämmeinlage Tube clamp with noise protection insert*	
5	57 60,3 63,5 65 70 73 75 76,1	RCPE-5	RCPEE-557 RCPEE-560,3 RCPEE-563,5 RCPEE-565 RCPEE-570 RCPEE-573 RCPEE-575 RCPEE-576,1	EE-557 EE-560,3 EE-563,5 EE-565 EE-570 EE-573 EE-575 EE-576,1
	80 82,5 88,9 100 101,6	RCPE-6	RCPEE-680 RCPEE-682,5 RCPEE-688,9 RCPEE-6100 RCPEE-6101,6	EE-680 EE-682,5 EE-688,9 EE-6100 EE-6101,6
7	108 114,3 127 133	RCPE-7	RCPEE-7108 RCPEE-7114,3 RCPEE-7127 RCPEE-7133	EE-7108 EE-7114,3 EE-7127 EE-7133

Achtung! Bei Schellen mit Schalldämmeinlage ist die Zuordnung von Durchmesser und Baugröße nicht identisch mit der Profil- bzw. glatten Ausführung.
Attention! For tube clamps with noise protection insert, the relation of diameter and size is not identical with the profile design or smooth design.

// LEICHTBAUREIHE
// LIGHT CONSTRUCTIONS SERIES



SCHALLDÄMMEINLAGE
NOISE PROTECTION INSERT

Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***RAPE***
Polyamid 6 ***RANE***
Schellengröße A6 ab Ø 18:
Polypropylen ***RAPAE***
Polyamid 6 ***RANAE***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPE/RAPAE oder RAPEA in der Spalte „Serie A“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***RAPE***
Polyamide 6 ***RANE***
Clamp size A6 from Ø 18:
Polypropylene ***RAPAE***
Polyamide 6 ***RANAE***

Replace standard abbreviation RAPE or RAPEA in column “Series A” as required.

Bestellzeichen für Schalldämmeinlage: ***EFA-****

mit Schellengröße und Rohraußendurchmesser ergänzen, TPE 55° Shore

Order codes for noise protection insert: ***EFA-****

complete with clamp size and outside tube diameter, TPE 55° Shore

GRÖSSE ***SIZE*** ***SERIE A / SERIES A***	*Rohr-AD mm* *O.D. mm*	***SERIE A / SERIES A***		*Schalldämmeinlage* *Noise protection insert*
		Schellenkörper für Einlage *Tube clamp suitable for insert*	*Schellenkörper mit Schalldämmeinlage* *Tube clamp with noise protection insert*	
4	10	RAPE-4	RAPEA-410	EFA-410/210
5	10 12 15	RAPE-5	RAPEA-510 RAPEA-512 RAPEA-515	EFA-510 EFA-512 EFA-515
6	10 12 15 18 20	RAPE-6	RAPEA-610 RAPEA-612 RAPEA-615 RAPEA-618 RAPEA-620	EFA-610/310 EFA-612/312 EFA-615/315 EFA-618/318 EFA-620/320
6	18 20 22 25 28 30	RAPAE-6	RAPEA-618 RAPEA-620 RAPEA-622 RAPEA-625 RAPEA-628 RAPEA-630	EFA-618 EFA-620 EFA-622 EFA-625 EFA-628 EFA-630

Achtung! Bei Schellen mit Schalldämmeinlage ist die Zuordnung von Durchmesser und Baugröße nicht identisch mit der Profil- bzw. glatten Ausführung.
Attention! For tube clamps with noise protection insert, the relation of diameter and size is not identical with the profile design or smooth design.

// SCHWERE BAUREIHE
// HEAVY SERIES



SCHALLDÄMMEINLAGE
NOISE PROTECTION INSERT

Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***RCPE***
Polyamid 6 ***RCNE***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPE oder RCPEA in der Spalte „Serie C“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***RCPE***
Polyamide 6 ***RCNE***

Replace standard abbreviation RCPE or RCPEA in column “Series C” as required.

Bestellzeichen für Schalldämmeinlage:
EFA-*

mit Schellengröße und Rohraußendurchmesser ergänzen, TPE 55° Shore

Order codes for noise protection insert:
EFA-*

complete with clamp size and outside tube diameter, TPE 55° Shore

GRÖSSE *SIZE* ***SERIE C / SERIES C***	*Rohr-AD mm O.D. mm*	***SERIE C / SERIES C*** *Schellenkörper für Einlage Tube clamp suitable for insert*	*Schellenkörper mit Schalldämmeinlage Tube clamp with noise protection insert*	*Schalldämmeinlage Noise protection insert*
2	10	RCPE-2	RCPEA-210	EFA-410/210
3	10 12 15 18 20	RCPE-3	RCPEA-310 RCPEA-312 RCPEA-315 RCPEA-318 RCPEA-320	EFA-610/310 EFA-612/312 EFA-615/315 EFA-618/318 EFA-620/320
4	22 25 28 30 35	RCPE-4	RCPEA-422 RCPEA-425 RCPEA-428 RCPEA-430 RCPEA-435	EFA-422 EFA-425 EFA-428 EFA-430 EFA-435
5	35 38 42 48,3 60,3	RCPE-5	RCPEA-535 RCPEA-538 RCPEA-542 RCPEA-548,3 RCPEA-560,3	EFA-535 EFA-538 EFA-542 EFA-548,3 EFA-560,3
6	76,1 88,9	RCPE-6	RCPEA-676,1 RCPEA-688,9	EFA-676,1 EFA-688,9
7	114,3	RCPE-7	RCPEA-7114,3	EFA-7114,3

Achtung! Bei Schellen mit Schalldämmeinlage ist die Zuordnung von Durchmesser und Baugröße nicht identisch mit der Profil- bzw. glatten Ausführung.
Attention! For tube clamps with noise protection insert, the relation of diameter and size is not identical with the profile design or smooth design.



DIE VOLLELASTISCHE ROHRSCHELLE

OPTIMALE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSDÄMMUNG

THE FULLY FLEXIBLE TUBE CLAMP

OPTIMUM SOUND INSULATION AND VIBRATION DAMPENING

DER GRUNDSTOFF
Die vollelastischen Rohrschellen werden aus thermoplastischem Kautschuk gefertigt.

DIE VORTEILE
Entscheidende Verbesserungen hinsichtlich der Geräuschdämmung und im Vibrationsverhalten. Einfache Befestigung auch empfindlicher Rohr- und Schlauchinstallationen. Die wesentlichen Eigenschaften dieses Materials liegen deutlich über denen vergleichbarer vulkanisierter Gummierzeugnisse.

DIE AUSFÜHRUNGEN
Die Innenflächen sind glatt oder gerippt.
Eine sinnvolle Schraubensicherung garantiert auch bei der Vollgummiausführung einwandfreie Verbindungen – ein selbstständiges Lösen ist unmöglich! Die Anschweißplatten, Deckplatten und Schrauben sind auch in Edelstahl rostfrei lieferbar.

Lieferbare Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Standardprogramm DIN 3015.

THE PRIMARY MATERIAL
The fully flexible tube clamps are made out of thermoplastic caoutchouc.

THE ADVANTAGES
Decisive improvements regarding noise insulation and vibration behavoiur. Easy securing also of sensitive tube and pipe installations. The essential qualities of this material are appreciably higher than those of comparable vulcanized rubber products.

THE CONSTRUCTIONS DETAILS
The internal surface are smooth or grooved.
A useful screw safety-device guarantees perfect connections also for the solid rubber construction – therefore making a self – acting loosening impossible! The welding plates, covers and screws are also available in stainless steel.


Please order available measurements at the standard range DIN 3015.

EDELSTAHL Rostfrei

QUALITY SEAL CONSTANT INSPECT

Geräusch- und vibrationsarm

Low noise and vibration level



Witterungs- und alterungsbeständig

Weather-proof and brittle-resistant



Formstabilität bei hoher Elastizität

Shape stability with high elasticity




Beständig gegen viele Chemikalien

Resistant against many chemicals



Breiter Temperatur-Einsatzbereich


Wide temperature deployment area



// 02

MULTISCHELLEN

MULTICLAMPS



Bestellzeichen für Schellenhälften:


Polypropylen	***RAPRM***
innen glatt	***RAPGM***[2)]
Polyamid 6	***RANRM***
innen glatt	***RANGM***[2)]
Vollgummi	***RAVGM***[2) 3)]


Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPRM in der Spalte „Schellenhälften" austauschen.

Order codes for clamp-halves:


Polypropylene	***RAPRM***
inside smooth	***RAPGM***[2)]
Polyamide 6	***RANRM***
inside smooth	***RANGM***[2)]
Rubber	***RAVGM***[2) 3)]


Replace standard abbreviation RAPRM in column "clamp-halves" as required.





GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1	*Anzahl der Rohre Number of tubes*	***RAPRM*** *1 Stück / 2 Schellenhälften 1 part / 2 clamp-halves*	***RAPRM-...*** *2 Schellenhälften / 2 clamp-halves* a	c	h	l	*Befestigungsschrauben Fastening screws* ***B***
1	6 6,4 8 9,5 10 12	2	RAPRM-1xxxB2	20	40	13,5	60,5	2
2	10 12 12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	2	RAPRM-2xxxB2	29	58	16,5	78,5	2
3	15 16 17,2 18 19 20 21,3 22 23 25 25,4	2	RAPRM-3xxxB2	36	72	18,5	92,5	2





GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1	*Anzahl der Rohre Number of tubes*	***RAPRM*** *1 Stück / 2 Schellenhälften 1 part / 2 clamp-halves*	***RAPRM-...*** *2 Schellenhälften / 2 clamp-halves* a	c	h	l	*Befestigungsschrauben Fastening screws* ***B***
1	6 6,4 8 9,5 10 12	3	RAPRM-1xxxB3	20	20	13,5	56	2
2	10 12 12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	3	RAPRM-2xxxB3	29	29	16,5	85	2
3	15 16 17,2 18 19 20 21,3 22 23 25 25,4	3	RAPRM-3xxxB3	36	36	18,5	106	2

[2)]ohne Vorspannung
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden
[2)]without prestress
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon head screws and locking washers must be used

Bestellzeichen für Schellenhälften:


Polypropylen	***RAPRM***
innen glatt	***RAPGM***[2)]
Polyamid 6	***RANRM***
innen glatt	***RANGM***[2)]
Vollgummi	***RAVGM***[2) 3)]


Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPRM in der Spalte „Schellenhälften" austauschen.

Order codes for clamp-halves:


Polypropylene	***RAPRM***
inside smooth	***RAPGM***[2)]
Polyamide 6	***RANRM***
inside smooth	***RANGM***[2)]
Rubber	***RAVGM***[2) 3)]


Replace standard abbreviation RAPRM in column "clamp-halves" as required.





GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1	*Anzahl der Rohre Number of tubes*	***RAPRM*** *1 Stück / 2 Schellenhälften 1 part / 2 clamp-halves*	***RAPRM-...*** *2 Schellenhälften / 2 clamp-halves* a	c	h	l	*Befestigungsschrauben Fastening screws* ***B***
1	6 6,4 8 9,5 10 12	4	RAPRM-1xxxB4	20	40	13,5	76	2
2	10 12 12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	4	RAPRM-2xxxB4	29	58	16,5	114	2
3	15 16 17,2 18 19 20 21,3 22 23 25 25,4	4	RAPRM-3xxxB4	36	72	18,5	142	2





GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1	*Anzahl der Rohre Number of tubes*	***RAPRM*** *1 Stück / 2 Schellenhälften 1 part / 2 clamp-halves*	***RAPRM-...*** *2 Schellenhälften / 2 clamp-halves* a	c	h	l	*Befestigungsschrauben Fastening screws* ***C***
1	6 6,4 8 9,5 10 12	4	RAPRM-1xxxC4	20	40	13,5	100,5	3
2	10 12 12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	4	RAPRM-2xxxC4	29	58	16,5	136,5	3
3	15 16 17,2 18 19 20 21,3 22 23 25 25,4	4	RAPRM-3xxxC4	36	72	18,5	164,5	3

[2)]ohne Vorspannung
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden
[2)]without prestress
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon head screws and locking washers must be used

Bestellzeichen für Schellenhälften:


Polypropylen	***RAPRM***
innen glatt	***RAPGM***[2)]
Polyamid 6	***RANRM***
innen glatt	***RANGM***[2)]
Vollgummi	***RAVGM***[2) 3)]


Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPRM in der Spalte „Schellenhälften" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene	***RAPRM***
inside smooth	***RAPGM***[2)]
Polyamide 6	***RANRM***
inside smooth	***RANGM***[2)]
Rubber	***RAVGM***[2) 3)]


Replace standard abbreviation RAPRM in column "clamp-halves" as required.





GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1	*Anzahl der Rohre Number of tubes*	***RAPRM*** *1 Stück / 2 Schellenhälften 1 part / 2 clamp-halves*	***RAPRM-...*** *2 Schellenhälften / 2 clamp-halves* a	c	h	l	*Befestigungsschrauben Fastening screws* ***C***
1	6 6,4 8 9,5 10 12	6	RAPRM-1xxxC6	20	40	13,5	116	3
2	10 12 12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	6	RAPRM-2xxxC6	29	58	16,5	172	3
3	15 16 17,2 18 19 20 21,3 22 23 25 25,4	6	RAPRM-3xxxC6	36	72	18,5	214	3






GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm O.D. mm* d_1	*Anzahl der Rohre Number of tubes*	***RAPRM*** *1 Stück / 2 Schellenhälften 1 part / 2 clamp-halves*	***RAPRM-...*** *2 Schellenhälften / 2 clamp-halves* a	c	h	l	*Befestigungsschrauben Fastening screws* ***E***
1	6 6,4 8 9,5 10 12	10	RAPRM-1xxxE10	20	40	13,5	196	5
2	10 12 12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	10	RAPRM-2xxxE10	29	58	16,5	288	5
3	15 16 17,2 18 19 20 21,3 22 23 25 25,4	10	RAPRM-3xxxE10	36	72	18,5	358	5

[2)]ohne Vorspannung
[3)]Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

[2)]without prestress
[3)]When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon head screws and locking washers must be used



GRÖSSE SIZE	APM-A Anschweißplatte Weld plate l						DPM-A Deckplatte Cover plate l					
	B2	B3	B4	C4	C6	E10	B2	B3	B4	C4	C6	E10
1	62,5	58	78	102,5	118	198	60,5	56	76	100,5	116	196
2	80,5	87	116	138,5	174	290	78,5	85	114	136,5	172	288
3	94,5	108	144	166,5	216	360	92,5	106	142	164,5	214	358

// BESTELLBEISPIEL

RAPRM-1xx/B2
RAPRM-106/8/B2
RAPRM-315/21,3/25,4/B3

R A P R M - 1 06 / B 4

- **Anzahl der Rohre**
- **Anzahl der Schrauben** A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5
- **Durchmesser**
- **Schellengröße**
- **Variante** M = Multi
- **Innenfläche** R = Rippen, G = Glatt
- **Werkstoff** P = Polypropylen, N = Polyamid, V = TPE
- **Serie** A = Leichtbaureihe
- **Rohrschelle / Schellenkörper**

// EXAMPLE OF ORDER

RAPRM-1xx/B2
RAPRM-106/8/B2
RAPRM-315/21,3/25,4/B3

R A P R M - 1 06 / B 4


- **Number of Tubes**
- **Number of screws** A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5
- **Diameter**
- **Clamp size**
- **Version** M = Multi
- **Interior surface** R = grooved, G = smooth
- **Material** P = polypropylene, N = polyamide, V = TPE
- **Serie** A = Light construction series
- **Tube clamp**

Metallteile in Edelstahl lieferbar.
All metal parts are available in stainless steel.

// 02

MULTISCHELLEN VISITEC

MULTICLAMPS VISITEC





MULTISCHELLEN VISITEC

MULTICLAMPS VISITEC

Für alle, die bei der Montage von Rohren Platz sparen müssen und denen flexibel nicht flexibel genug ist, gibt es die **RSB-Multischelle VISITEC,** passend zum 2+5-System.

Die **RSB-Multischelle** wird bei der Montage zum Platzwunder:

Individuell mit Elastomereinlagen unterschiedlicher Größen ausstattbar, bildet sie mit nur einem Schellenkörper in der Baugröße 5, die gängigen Rohrdurchmesser von 6 – 35 mm ab.

Zusätzlich erhöhen die Einlagen die Geräuschdämpfung.

Die **Multischelle VISITEC** ist lieferbar mit zwei, drei oder vier Rohrdurchgängen.

For all those who need to save space when installing pipes and for whom flexibility is not flexible enough, there is the **RSB multi-purpose clamp VISITEC,** matching the 2+5 system.

The **RSB Multi-Clamp** becomes a miracle of space during installation:

It can be individually equipped with elastomer inserts of various sizes and, with only one clamp body in size 5, it can accommodate the common pipe diameters of 6 – 35 mm.

The inserts also increase noise damping.


The **VISITEC multi-clip** is available with two, three or four pipe passages.


Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***RAPEMA***
Polyamid 6 ***RANEMA***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPEMA in der Spalte „Schellenhälften“ austauschen.


Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***RAPEMA***
Polyamide 6 ***RANEMA***


Replace standard abbreviation RAPEMA in column “clamp-halves” as required.






GRÖSSE *SIZE*	*Anzahl der Rohre* *Number of tubes*	*Befestigungsschrauben* *Fastening screws*	***RAPEMA-5.../C2*** *1 Stück / 2 Schellenhälften* *1 part / 2 clamp-halves*	***RAPEMA-5.../C2*** *2 Schellenhälften / 2 clamp-halves*				
				l_1	h_1	e_1	e_4	b_4
5	2	3	RAPEMA-5.../C2	123	58	52	52	30





GRÖSSE *SIZE*	*Anzahl der Rohre* *Number of tubes*	*Befestigungsschrauben* *Fastening screws*	***RAPEMA-5.../D3*** *1 Stück / 2 Schellenhälften* *1 part / 2 clamp-halves*	***RAPEMA-5.../D3*** *2 Schellenhälften / 2 clamp-halves*				
				l_1	h_1	e_1	e_4	b_4
5	3	4	RAPEMA-5.../D3	175	58	52	52	30





GRÖSSE *SIZE*	*Anzahl der Rohre* *Number of tubes*	*Befestigungsschrauben* *Fastening screws*	***RAPEMA-5.../E4*** *1 Stück / 2 Schellenhälften* *1 part / 2 clamp-halves*	***RAPEMA-5.../E4*** *2 Schellenhälften / 2 clamp-halves*				
				l_1	h_1	e_1	e_4	b_4
5	4	5	RAPEMA-5.../E4	227	58	52	52	30

Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***RAPEMA***
Polyamid 6 ***RANEMA***

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RAPEMA in der Spalte „Schellenhälften" austauschen.

Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***RAPEMA***
Polyamide 6 ***RANEMA***

Replace standard abbreviation RAPEMA in column "clamp-halves" as required.


Bestellzeichen für Schelldämmeinlage:
EE-5*

mit Rohraußendurchmesser ergänzen,
TPE 73° Shore

Order codes for noise protection insert:
EE-5*

complete with outside tube diameter,
TPE 73° Shore






GRÖSSE ***SIZE***	*Rohr-AD mm* *O.D. mm* $d_1/d_2/d_3/d_4$	***EE-5...*** *Schalldämmeinlage* *Noise protection insert*	***RAPEMA-5.../...*** *Schellenkörper mit Einlage* *Tube clamp with insert*
5	6	EE-506	RAPEMA-506/...
	8	EE-508	RAPEMA-508/...
	10	EE-510	RAPEMA-510/...
	12	EE-512	RAPEMA-512/...
	14	EE-514	RAPEMA-514/...
	15	EE-515	RAPEMA-515/...
	16	EE-516	RAPEMA-516/...
	18	EE-518	RAPEMA-518/...
	20	EE-520	RAPEMA-520/...
	22	EE-522	RAPEMA-522/...
	25	EE-525	RAPEMA-525/...
	28	EE-528	RAPEMA-528/...
	30	EE-530	RAPEMA-530/...
	32	EE-532	RAPEMA-532/...
	35	EE-535	RAPEMA-535/...

Rohrschellen mit Einsätzen für unterschiedliche Rohr-AD auf Anfrage.
Tube clamps with inserts for different outer tube diameter upon request.





GRÖSSE ***SIZE***	*Anzahl der Rohre* *Number of tubes*	*Befestigungsschrauben* *Fastening screws*	***DPMA-5.../...*** *Deckplatte / Cover plate*					
				l_3	b_1	e_1	s_2	d_7
5	2	3	DPMA-5/C2	123	52	30	3	7
	3	4	DPMA-5/D3	175	52	30	3	7
	4	5	DPMA-5/E4	227	52	30	3	7

Außerdem passen für die Multischellen Leichte Baureihe Größe 5
– Sechskantschraube SSL-A5 (Leichte Baureihe, Größe 5)
– Innensechskantschraube IS-A5 (Leichte Baureihe, Größe 5)
– Reihen-Anschweißplatte APRL-A2 (Leichte Baureihe, 2+5-System)

Metallteile in Edelstahl lieferbar.

Also suitable for multiclamp light series size 5
– Hexagon head screw SSL-A5 (light series, size 5)
– Hexagon socket head screw IS-A5 (light series, size 5)
– Multiple welding plate APRL-A2 (light series, 2+5-system)

All metal parts available in stainless steel.

// 06

ROHRSCHELLEN SERIE O

TUBE CLAMPS SERIES O




- schnelle Montage
- geringer Platzbedarf
- Deckplatte sorgt für stabile Befestigung
- sichere Klemmung der Rohre durch Vorspannung
- verschiedene Rohrdurchmesser kombinierbar
- Befestigung mit Schrauben
- besonders geeignet für Kabel, Schläuche, Gas-, Öl- und Schmierleitungen
- Metallteile auch in Edelstahl lieferbar

- quick assembly
- space-saving
- Cover plate provides for stable fixing
- secure clamping of tubes due to pre-clamping
- different tube diameters combinable
- Fixing with screws
- particulary suitable for cables,hoses, gas and oil pipes, lubricating lines
- Metal parts also available in stainless steel

EDELSTAHL Rostfrei


Rohrschelle Serie O
platzsparend und flexibel
von Ø 6 mm bis 22 mm

Tube clamp series O
space-saving and flexible
from Ø 6 mm to 22 mm




Doppel-Rohrschelle
Serie O mit gleichen
Durchmessern
von Ø 6 mm bis 22 mm

Double-tube clamp series O
with same diameters
from Ø 6 mm to 22 mm



Doppel-Rohrschelle Serie O
mit unterschiedlichen
Durchmessern von
Ø 6 mm bis 22 mm

Double-tube clamp series
O with different diameters
from Ø 6 mm to 22 mm



// ROHRSCHELLE SERIE O
// TUBE CLAMP SERIES O

Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***ROP-****
Polyamid ***RON-****

* ergänzen mit Größe und Durchmesser (z.B. ROP-106)


Verpackungseinheiten:
100 Stück

Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***ROP-****
Polyamide ***RON-****

* supplement with size and tube Ø mm (e.g. ROP-106)

Packing standard:
100 pieces





ANWENDUNGSBEREICHE
NOISE PROTECTION INSERT

Anwendungsbereiche:
- Drucklufttechnik
- Fahrzeugbau
- Maschinenbau
- Mess- und Regeltechnik
- Schiffsbau
- geeignet für Kabel und Schläuche

Areas of application:
- Pneumatics
- Automotive Technology
- Machine tool industry
- Lubrication
- Naval Technology
- suitable for cables and hoses

GRÖSSE SIZE	Rohr-Ø d_1 / Tube Ø d_1 mm O.D. mm	Rohrzoll Tube NB	Inch Inch	l_1	l_2	l_4	b	h	d_2
1	6 6,4 8		 1/4 5/16	23	9	7	14,5	13,5	6,5
2	8 9,5 10 12 12,7	G 1/8	5/16 3/8 1/2	27	11			18,5	
3	10 12 12,7 13,5 14 15 16	G 1/8 G 1/4	 1/2 5/8	34	15			23,5	
4	14 15 16 17,2 18 19 20 21,3 22	 G 3/8 G 1/2	 5/8 3/4	40	19	6		30,5	

// DOPPEL-ROHRSCHELLE SERIE O
// POUBLE-TUBE CLAMP SERIES O

Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen ***ROPD-****
Polyamid ***ROND-****

* ergänzen mit Größe und Durchmesser (z.B. ROPD-106), unterschiedliche Durchmesser auf Anfrage

Verpackungseinheiten:
100 Stück

Order codes for clamp-halves:
Polypropylene ***ROPD-****
Polyamide ***ROND-****

* supplement with size and tube Ø mm (e.g. ROPD-106), different diameters on request

Packing standard:
100 pieces



DECKPLATTE
COVER PLATE

Bestellzeichen: ***DP-O****

* ergänzen mit Größe

Material: Stahl verzinkt
(Edelstahl auf Anfrage)

Order codes: ***DP-O****


* supplement with size


Material: Galvanized steel
(Stainless steel upon request)

ANWENDUNGSBEREICHE
NOISE PROTECTION INSERT

Anwendungsbereiche:
- Drucklufttechnik
- Fahrzeugbau
- Maschinenbau
- Mess- und Regeltechnik
- Schiffsbau
- geeignet für Kabel und Schläuche

Areas of application:
- Pneumatics
- Automotive Technology
- Machine tool industry
- Lubrication
- Naval Technology
- suitable for cables and hoses





GRÖSSE SIZE	Rohr-Ø d_1+ d_2 / Tube Ø d_1+ d_2			l_1	e_4	b	h	d_3	l_3	b_2	d_4
	mm O.D. mm	Rohrzoll Tube NB	Inch Inch								
1	6 6,4 8		1/4 5/16	32	18	14,5	13,5	6,5	29	16,3	6,5
2	8 9,5 10 12 12,7	G 1/8	5/16 3/8 1/2	41	22		18,5		40		
3	10 12 12,7 13,5 14 15 16	G 1/8 G 1/4	 1/2 5/8	54	30		23,5		50,5	16,5	
4	14 15 16 17,2 18 19 20 21,3 22	 G 3/8 G 1/2	 5/8 3/4	69	38		30,5		63		

Metallteile in Edelstahl lieferbar.
All metal parts available in stainless steel.


// 06

ROHRBEFESTIGUNG AUF EINEM ZYLINDER

Rohrlager – Adapter – Klammer – Spannband


TUBE FASTENING ON A CYLINDER

Tube support – Adaptor – Clip – Worm thread clamps



DIE MONTAGE: DAS „CLIP + FERTIG"-PRINZIP!
ASSEMBLY: THE "CLIP + READY"-SYSTEM!


1.



EINZELMONTAGE
SINGLE ASSEMBLY

Rohrlager ohne Adapter
Tube support without adaptor


2.



MEHRFACH-MONTAGE
MULTIPLE ASSEMBLY

Rohrlager mit Klammer
Tube support with clip

3.



AUFBAU-MONTAGE
STACKING ASSEMBLY

Rohrlager mit Adapter
Tube support with adaptor

ROHRLAGER, ADAPTER, KLAMMER UND SPANNBAND SIND ALS SYSTEM AUSGELEGT.

Als Einzelteil oder in Kombination lassen sich praxisbezogen unterschiedliche Montagesituationen realisieren.

Berücksichtigt werden hierbei:

- Montage von Rohren oder Schläuchen auf Hydraulik-Zylindern
- unterschiedliche Rohr- oder Schlauch-Durchmesser
- unterschiedliche Rohrabstände zum Zylinder
- die Montage mehrerer Rohrlager für unterschiedliche Rohrdurchmesser

THE COMPLETE SYSTEM CONSISTS OF THE FOLLOWING INDIVIDUAL COMPONENTS:


Tube support, adaptor, clip and worm thread clamps. Practical solutions for many different assembly situations can be found by either using an individual component or by combining all the components.


For example:

- Assembly of tubes or hoses on hydraulic cylinder
- different tube or hose diameters
- different distances between tubes and cylinder
- the assembly of several tube supports for different tube diameters

	BILD / FIGURE 1.	**BILD / FIGURE 2.**	**BILD / FIGURE 3.**
Montage auf Hydr.-Zylinder *Assembly hydr. cylinder*	*Einzelmontage* *Rohrlager ohne Adapter* *Single-part assembly* *Tube support without adaptor*	*Montage mehrerer Rohrlager* *mit Klammer ohne Adapter* *Assembly* *several tube supports* *with clip without adaptor*	*Montage mehrerer Rohrlager* *für verschiedene Rohr-Ø* *mit Klammer und Adapter* *Assembly* *several tube supports* *with clip adaptors*
Zylinder / Cylinder Ø	min. Ø 90 mm	min. Ø 100 mm	min. Ø 220 mm

// ROHRLAGER
// TUBE SUPPORT





Bestellzeichen:
Polypropylen ***RLP***

Mit dem Rohrlager RLP werden Rohre oder Schläuche unter Verwendung einer Schnecken-gewindeschelle (Spannband) auf Hydraulik-Zylinder montiert.

Siehe Bild 1

Order codes:
Polypropylene ***RLP***

With the RLP tube support, tubes or hoses can be fitted on hydraulic cylinders by using a worm thread clamp.

See figure 1

GRÖSSE SIZE *Rohr-Ø / Tube Ø* mm	*Bestellzeichen Order Codes*	a	b	c	d	e	f	g
8	RLP-8	8	38	30	21	R 110	32	22
10	RLP-10	10						
12	RLP-12	12						
15	RLP-15	15						
16	RLP-16	16						
18	RLP-18	18						
20	RLP-20	20						
22	RLP-22	22						
25	RLP-25	25						

// ADAPTER
// ADAPTOR

Bestellzeichen:
Polypropylen ***ADP***


Der Adapter ADP wird unter das Rohrlager geclippt, um größere Rohrabstände zum Zylinder zu erzielen.


Siehe Bild 3

Order codes:
Polypropylene ***ADP***

The ADP adaptor is clipped beneath the tube support in order to get a bigger distance between the tube and the cylinder.

See figure 3





// KLAMMER
// CLIPS

Bestellzeichen:
Polypropylen ***KLP***


Mit der Klammer KLP können Rohrlager zusammen-gefasst werden, um eine Montage von mehreren Rohren oder Schläuchen zu erleichtern.


Siehe Bild 2 und 3

Order codes:
Polypropylene ***KLP***

KLP clips allow the assembly of tube supports.
The tube supports are clipped together with the clip.

See figures 2 and 3





// SCHNECKENGEWINDESCHELLEN
// WORM THREAD CLAMPS

Bestellzeichen: ***SGS***

* Bestellzeichen ergänzen:
  W1: Stahl verzinkt
  W5: Rostfreier Stahl

**Abmessungen nur für eine Rohrleitung auf Rohrlager!


Bei Montage von mehr als einer Rohrleitung auf den Zylinder oder/und Aufbau mit Adapter sind entsprechend größere Schellen zu verwenden!

Order codes: ***SGS***

* please add. to order code:
  W1: Steel zinc plated
  W5: Stainless steel

**Dimensions to use 1 pipe on 1 support!

Use clamps of the correct size when assembling more than one tube on the cylinder or/and when using the adaptor!



SCHNECKENGEWINDESCHELLEN NACH DIN 3017 / WORM THREAD CLAMPS DIN 3017		
Bandbreite *Strip width*	*Bestellzeichen* *Order Codes*	*Passend für Zylinder-Ø*** *Fits cylinders***
12	SGS-100-120/W*	90 – 110
	SGS-110-130/W*	100 – 120
	SGS-120-140/W*	110 – 130
	SGS-130-150/W*	120 – 140
	SGS-140-160/W*	130 – 150
	SGS-150-170/W*	140 – 160
	SGS-160-180/W*	150 – 170
	SGS-170-190/W*	160 – 180
	SGS-180-200/W*	170 – 190
	SGS-190-210/W*	180 – 200
	SGS-200-220/W*	190 – 210
	SGS-210-230/W*	200 – 220
	SGS-220-240/W*	210 – 230
	SGS-230-250/W*	220 – 240
	SGS-240-260/W*	230 – 250
	SGS-250-270/W*	240 – 260
	SGS-260-280/W*	250 – 270


// 07

Sicher und vibrationshämmend

HYDRAULIK-STAHLSCHELLE

Save and vibration-insulation

HYDRAULIC STEEL CLAMP



GERINGER PLATZBEDARF
NACHTRÄGLICHE ANSCHWEISSMÖGLICHKEIT
SCHWINGUNGSFREIES VERLEGEN VON ROHREN

SPACE-SAVING SYSTEM
CAN BE WELDED AFTERWARDS
ALLOWS VIBRATION-FREE LAYING AND MOUNTING OF TUBES

KONSTRUKTION

Obere und untere Schellenhälfte sind identisch. Das Halteteil wird flach oder hochkant angeschweißt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Schelle ist in der gesamten Mobil-Hydraulik, auch für den nachträglichen Einbau, einsetzbar.

DESIGN

Top and bottom clamp halves are identical. The support-block is welded in upend or flat position.

FIELD OF APPLICATION

The clamp is used for the whole mobile hydraulic. The small dimension of the clamp allows hydraulic tubes and hoses to be mounted afterwards.

MACHEN SIE IHRE BAUMASCHINEN FIT MIT HSRS

HYDRAULIK-ROHRSCHELLE HSRS

DO UP YOUR CONSTRUCTION MACHINES WITH HSRS

HYDRAULIC STEEL CLAMP HSRS

NACHTRÄGLICHE ANSCHWEISSMÖGLICHKEIT SCHWINGUNGSFREIES VERLEGEN VON ROHREN



WELD-ON POSSIBILITY LATER ON VIBRATION-FREE INSTALLATION OF TUBES AND HOSES

Die robuste Bauart der Schelle wirkt schlag- und vibrationsdämmend. Ein nachträgliches Verlegen von Hydraulikleitungen – zum Beispiel für den Anbau von Zusatzgeräten an Baumaschinen – ist durch die geringe Höhe der Schelle jederzeit möglich.

Die Schalldämmeinlage sorgt für eine verbesserte Geräuschdämmung und garantiert eine sichere Befestigung empfindlicher Rohr- und Schlauchleitungen.




The robust construction of the clamp provides for impact and vibration reduction. The low height of this clamp type allows hydraulic lines to be installed at any time later on – e.g. for the installation of additional units on construction machines.


The noise protection inlay provides for an improved noise reduction and guarantees the safe fastening of sensitive tubes and host lines.

// HYDRAULIK-STAHLSCHELLE
// HYDRAULIC STEEL CLAMP









Bestellzeichen:

Hydraulik-Stahlschelle verzinkt,
mit verzinktem Halteteil & Schrauben ***HSRS1-* /CRVIF***

Hydraulik-Stahlschelle verzinkt, mit unverzinktem
Halteteil & verzinkten Schrauben ***HSRS2-* /CRVIF***

Hydraulik-Stahlschelle verzinkt,
ohne Halteteil & Schrauben ***HSRS3-* /CRVIF***

* Bestellzeichen ergänzen mit Ø d_2

Hydraulik-Stahlschellen HSRS finden vorwiegend im Bereich Baumaschinen Verwendung.

Das Halteteil wird hochkant oder flach aufliegend an den Maschinenkörper oder ein anderes Bauteil geschweißt. Die Rohrschelle wird angeschraubt.

Die robuste Bauart der Schelle wirkt schlag- und vibrationsdämmend. Ein nachträgliches Verlegen von Hydraulikleitungen – zum Beispiel für den Anbau von Zusatzgeräten an Baumaschinen – ist durch die geringe Höhe der Schelle jederzeit möglich.

Order codes:

Hydraulic steel clamp zinc plated, with zinc plated
support-block & screws ***HSRS1-* /CRVIF***

Hydraulic steel clamp zinc plated, with not zinc plated
support-block & zinc plated screws ***HSRS2-* /CRVIF***

Hydraulic steel clamp zinc plated,
without support-block & screws ***HSRS3-* /CRVIF***


* please add. Ø d_2

HSRS hydraulic steel clamps are mainly used in the field of construction machinery.

The support-block is welded to the machine body or another component either in upend or flat position.
The tube-clamp is screwed on.

The robust construction of the clamp has an impact- and vibration-insulation effect. The small dimension/height of the clamp allows hydraulic cables to be fitted on later – e.g. for installing additional equipment to building machinery.

Bestellzeichen *Order codes*	*Maße / Measurement* Ø d_2	a
HSRS-25	25	52,5
HSRS-30	30	55
HSRS-35	35	57,5
HSRS-38	38	59
HSRS-42	42	61
HSRS-48	48	64
HSRS-50	50	65
HSRS-60[1)]	60	70



[1)] Halteteil nur hochkant einsetzbar
[1)] The support can only be used in upright position

SCHALLDÄMMEINLAGE
NOISE PROTECTION INSERT


Bestellzeichen: ***EE-****

* Bestellzeichen ergänzen mit Nenngröße der Schelle und Rohraußendurchmesser

Hydraulik-Stahlschelle HSRS wahlweise auch mit Schalldämmeinlage.

Vorteil:
– verbesserte Geräusch- und Vibrationsdämmung
– sichere Befestigung auch empfindlicher Rohr und Schlauchleitungen
– mehrere Rohrdurchmesser mit einer Schelle möglich

Werkstoff:
TPE 64° Shore
– hohe Öl- und Witterungsbeständigkeit,
– Temperaturbeständigkeit von –40 bis +120°C



Order codes: ***EE-****

* complete with nominal clamp size and outside tube diameter

Hydraulik steel clamp HSRS also available with noise protection insert.

The advantages:
– improved quality as regards noise and vibration reduction
– safe fastening method even for very sensitive tube and hose lines
– only one clamp for different tube diameters

Material:
TPE 64° Shore
– high oil and weathering resistance
– Temperature stability between –40°C and +120°C

Bestellzeichen *Order codes*	*Schelle Nenngröße* *Nominal size* Ø d_2	*Rohr-Ø mm* *Tube Ø mm* d_1
EE 25-12	HSRS-25	12
EE 25-15		15
EE 30-20	HSRS-30	20
EE 35-25	HSRS-35	25
EE 42-30	HSRS-42	30
EE 50-35	HSRS-50	35
EE 50-38		38
EE 50-42		42
EE 60-47	HSRS-60	47
EE 60-50		50





VISITEC

SCHLAUCHFÜHRUNG


HOSE GUIDE



Bestellzeichen:
Polypropylen ***SHP***

Order codes:
Polypropylene ***SHP***





Bestellzeichen *Order Codes*	***SHP*** *Maße* *Measurements*			
	d_1	a	l	b
SHP-14	14	17	35,6	15
SHP-16	16	18	36,9	
SHP-17	17	18,5	37,5	
SHP-18	18	19	38,1	
SHP-20	20	20	40,3	
SHP-21,5	21,5	20,8	41,6	
SHP-23	23	21,5	43,6	
SHP-24	24	22	43,6	
SHP-26	26	23	45,3	
SHP-28,5	28,5	24,3	46	
SHP-30	30	25	48,3	
SHP-32	32	26	52,6	
SHP-35	35	27,5	54,7	
SHP-43	43	31,5	60,3	
SHP-50	50	35	65	
SHP-65	65	42,5	79,8	

// BESTELLBEISPIEL

SH | P | - | 35 | Visitec

Durchmesser /
Anzahl Verbindungsstellen

Werkstoff
P=Polypropylen

SH=Schlauchführung (mit Sicherungsbügel)
ASH=Anschraubverbinder für Schlauchführung
VSH=Verbinder für Schlauchführungen

// EXAMPLE OF ORDER

SH | P | - | 35 | Visitec

Diameter /
Number of junctions

Material
P=polypropylene


SH=Hose guide (with safety bracket)
ASH=Screw connector for hose guide
VSH=Connector for hose guides

// 3ER-VERBINDER FÜR SCHLAUCHFÜHRUNGEN
// 3-WAY CONNECTOR FOR HOSE GUIDES

Bestellzeichen:
Polypropylen ***VSHP-3***

Order codes:
Polypropylene ***VSHP-3***







// 4ER-VERBINDER FÜR SCHLAUCHFÜHRUNGEN
// 4-WAY CONNECTOR FOR HOSE GUIDES

Bestellzeichen:
Polypropylen ***VSHP-4***

Order codes:
Polypropylene ***VSHP-4***






// ANSCHRAUBVERBINDER FÜR SCHLAUCHFÜHRUNGEN
// SREW CONNECTOR FOR HOSE GUIDES


Bestellzeichen:
Polypropylen ***ASHP-1***

Order codes:
Polypropylene ***ASHP-1***





ÜBERZEUGENDE VORTEILE
CONVINCING ADVANTAGES




- Einfache Montage ohne Beschädigung der Schläuche
- Flexible Installation
- Variable Durchmesser
- Fixation von bis zu vier Schläuchen unterschiedlicher Durchmesser
- Erhaltung der vollen Flexibilität
- Erfolgreiche Erprobung in der Praxis

Die besondere Fertigung und das neue Design ermöglichen eine flexible Installation der Schläuche; gleichzeitig werden Beschädigungen während der Montage verhindert.
Durch die variable Anzahl der Durchmesser sind Führungen von bis zu vier Schläuchen möglich. Die neue VISITEC Schlauchführung von RSB steht für eine schnelle und einfache Montage mit vielfältigen Installationsmöglichkeiten.

- Simple assembly without damaging the hoses
- Flexible installation
- Variable diameters
- Fixation of up to four hoses with different diameters
- Maintaining complete flexibility
- Successful field testing

The special manufacture and the new design allow for a flexible installation of the hoses; at the same time, damage during assembly is prevented.
Due to the variable number of diameters, guides of up to four hoses are possible.
The new VISITEC hose guide from RSB features can be assembled quickly and easily with many different installation options.










// 07


STAHL-KONSTRUKTIONSSCHELLE MIT ROHRUNTERLAGEN

STEEL-CONSTRUCTION CLAMP WITH TUBE SADDLES







Rohr-AD mm *O.D.mm* D1	*Stahl-Konstruktionsschelle* *Steel-construction clamp* L1	L2	H1	H2	H3	B1	B2	B3	*Sechskantschraube* *Hexagon head screw*	*Anzahl der Rohrunterlagen* *Number of tube saddles*
220 – 275	420	330	220	220	60	140	280	140	M30 x 370	4
276 – 325	460	370	240	240	60	140	280	140	M30 x 410	4
326 – 370	510	420	260	260	60	140	280	140	M30 x450	4
371 – 425	570	480	290	290	60	140	280	140	M30 x 510	4
426 – 485	620	530	305	305	60	140	280	140	M30 x 540	4
486 – 550	680	590	370	370	60	140	280	140	M30 x 670	4
551 – 630	760	670	410	410	60	140	280	140	M30 x 750	5
631 – 715	845	755	452	452	60	140	280	140	M30 x 840	5
716 – 800	940	850	495	495	60	140	280	140	M30 x 920	5

// BESTELLBEISPIEL

RKP-355,6/CRVIF
RKPD-273/Zn

RK | P | | - | 220 | / | CRVIF

RK = Stahl-Konstruktionsschelle mit Rohrunterlagen

Werkstoff (Rohrunterlagen)
P = Polypropylen, N = Polyamid

Ausführung
D = doppelt

Durchmesser

Merkmale
Zn = verzinkt
CRVIF = chrom VI frei
Phos = phosphatiert
P = grundiert
1.4571 = Edelstahl
1.4301 = Edelstahl

// EXAMPLE OF ORDER

RKP-355,6/CRVIF
RKPD-273/Zn

RK | P | | - | 220 | / | CRVIF

RK = Steel-construction clamp with tube saddles

Material (tube saddles)
P = polypropylene, N = polyamide

Version
D = double


Diameter

Features
Zn = zinc plated
CRVIF = chromium VI free
Phos = phosphated
P = primed
1.4571 = stainless steel
1.4301 = stainless steel

// 07

FLACHSTAHLBÜGEL

FLAT STEEL U-BOLTS



EINSATZBEREICH

Flachstahlbügel sind nur als Festpunkt-Befestigung einsetzbar

AREA OF APPLICATION

Flat steel U-bolts are to be used as fixed point-fastening only.

AUSFÜHRUNG

Flachstahlbügel mit U-Profil und kurzer Rohrunterlage KUPK.

Flachstahlbügel sind für Rohrdurchmesser von 48,3 bis 521 mm lieferbar.

Die Rohrunterlagen werden aus Polypropylen und Polyamid hergestellt.

CONSTRUCTION


Flat steel U-bolts with U-profile and short tube-saddle KUPK.


Flat steel U-bolts are available for tube diameters from 48,3mm to 521 mm.


The tube saddles are made of polypropylene and polyamide.


QUALITY SEAL
CONSTANT INSPECT


EDELSTAHL Rostfrei











GRÖSSE SIZE	für Rohr for tube		Flachstahlbügel Flat steel U-bolt						U-Profil u-profile	Rohrunterlage, kurz Tube saddle, short							Sechskantschraube Hexagon head screw
	D1	NW	L1	L2	H1	H2	H3	B1	B2 x H4	l	a	b	d2	s1	s2	s3	
40	48,3	1 ½"	103	78	94	67	5	20 x 3	DIN 1026 50 x 38	24	25	35	8	5	8	5	M10 x 40
50	57		115	87	103	71,5				38		50	10		10	6	
	60,3	2"		90,3	106,3	73,2											
65	76,1	2 ½"	132	106,1	122,1	81,1											
80	88,9	3"	160	123,9	146	97,5	8	40 x 4	DIN 1026 80 x 45	75	40	70	15	8	14	10	M12 x 55
100	108		170	143	165	107											
	114,3	4"	180	149	171	110											
125	133		205	168	190	119,5											
	139,7	5"		174,7	197	123											
150	159		255	207	218	132,5		40 x 6		140	90		25		23		M16 x 75
	168,3	6"	265	216,3	227,3	137,2											
175	193,7		290	241,7	252,7	149,9											
200	216		315	264	275	161											
	219,1	8"		267	278	162,5											
250	267		375	324	328	186,5		40 x 8									M20 x 80
	273	10"	380	330	334	189,5											
300	318		430	375	379	212						75					
	323,9	12"		380,9	384,9	215											
350	355,6	14"	475	417,6	421,6	235,8	12	60 x 8	DIN 1026 100 x 50	220	150		30		30		M24 x 100
	368		485	430	434	242											
400	406,4	16"	540	468,4	472,4	261,2											
	419			481	485	267,5											
	457	18"	575	519	523	286,5											
500	508	20"	625	570	574	312											
	521		635	583	587	318,5											

// BESTELLBEISPIEL

RUBF-88,9/Zn/KUPK-80

RUB | **F** | **-** | **60,3** | **/** | **CRVIF** | **/** | **KUPK** | **-** | **50**

- **Rohrbügel**
- **Variante**
  F = flach
- **Durchmesser**
- **Merkmale**
  Zn = verzinkt
  CRVIF = chrom VI frei
  Phos = phosphatiert
  P = grundiert
  1.4571 = Edelstahl
  1.4301 = Edelstahl
- **Rohrunterlage**
  KUPK: Polypropylen
  KUNK: Polyamid
- **Nenn-größe**

// EXAMPLE OF ORDER

RUBF-88,9/Zn/KUPK-80

RUB | **F** | **-** | **60,3** | **/** | **CRVIF** | **/** | **KUPK** | **-** | **50**

- **U-bolt**
- **Version**
  F = flat
- **Diameter**
- **Features**
  Zn = zinc plated
  CRVIF = chromium VI free
  Phos = phosphated
  P = primed
  1.4571 = stainless steel
  1.4301 = stainless steel
- **Tube saddle**
  KUPK: polypropylene
  KUNK: polyamide
- **Nominal size**

// 07

RUNDSTAHLBÜGEL MIT ROHRUNTERLAGE FLACHSTAHL-ROHRSCHELLE

Stahl, verzinkt und Edelstahl

U-BOLT WITH TUBE SADDLE FLAT STEEL TUBE CLAMP

steel, galvanized steel and stainless steel

EINSATZBEREICH

Eignung besonders zum Befestigen von Rohren mit Wärmeausdehnung. Die Rohre können mit dem Bügel wahlweise fest verspannt, oder mit Gleitspiel versehen werden.

AUSFÜHRUNG


Rundstahlbügel sind in zwei Ausführungen lieferbar:

RUBD Rundstahlbügel DIN 3570 mit 2 Muttern und ***RUBL*** Rundstahlbügel mit 4 Muttern unter Verwendung mit ***KUPK*** oder ***KUPL*** Rohrunterlagen. Rundstahlbügel sind für Rohrdurchmesser von 17 bis 762 mm lieferbar.

Die Rohrunterlagen werden in kurzer oder langer Ausführung aus Polypropylen und Polyamid hergestellt.


Rundstahlbügel mit Rohrunterlage lang

U-bolt with tube saddle long



Rundstahlbügel mit Rohrunterlage kurz

U-bolt with tube saddle short



AREA OF APPLICATION

Especially suitable for securing tubes with heat expansion. The tubes can be braced firmly to the bow or, alternatively, slide along grooves.

CONSTRUCTION

U-bolts are available in two designs:

RUBD DIN 3570 with 2 nuts and ***RUBL*** U-bolts with 4 nuts to be used with tube saddle ***KUPK*** or ***KUPL***. U-bolts are available for tube diameters from 17 to 762 mm.

The tube saddles are made of polypropylene and polyamide and are produced in a short or long version.

Rundstahlbügel

U-bolt




Flachstahl-Rohrschelle


Flat steel tube clamp



Bestellzeichen:
Stahl verzinkt ***RUBD-*/Zn***
Edelstahl 1.4571 ***RUBD-*/1.4571***
* mit Größe und Maß a ergänzen

Order codes:
Steel zinc plated ***RUBD-*/Zn***
Stainless steel 1.4571 ***RUBD-*/1.4571***
* complete with size and measure a





GRÖSSE SIZE	für Rohr for tube NW	d1	RUBD Bestellzeichen Order Codes	a	l	d3	e1	h
15	3/8"	17,2	RUBD-15/24/Zn	23	30		33	60
	1/2"	21,3						
20		25	RUBD-20/30/Zn	30	40		40	70
	3/4"	26,9						
25		30	RUBD-25/38/Zn	38		M 10	48	76
	1"	33,7						
32		38	RUBD-32/46/Zn	46	50		56	86
	1 1/4"	42,4						
40		44,5	RUBD-40/52/Zn	52			62	92
	1 1/2"	48,3						
50		57	RUBD-50/64/Zn	64			76	109
	2"	60,3				M 12		
65	2 1/2"	76,1	RUBD-65/82/Zn	82			94	125
80	3"	88,9	RUBD-80/94/Zn	94			106	138
100		108	RUBD-100/120/Zn	120	60		136	171
	4"	114,3						
125		133	RUBD-125/148/Zn	148		M 16	164	191
	5"	139,7						
150		159	RUBD-150/176/Zn	176			192	217
	6"	168,3						
175		193,7	RUBD-175/202/Zn	202			218	249
200		216	RUBD-200/228/Zn	228	70		248	283
	8"	219,1						
250		267	RUBD-250/282/Zn	282		M 20	302	334
	10"	273						
300		318	RUBD-300/332/Zn	332			352	385
	12"	323,9						
350	14"	355,6	RUBD-350/378/Zn	378			402	435
		368						
400	16"	406,4	RUBD-400/428/Zn	428		M 24	452	487
		419						
500	20"	508	RUBD-500/530/Zn	530			554	589
		521						


Rundstahlbügel sind mit Rohrunterlagen kombinierbar. Bügel und Rohrunterlagen können auch einzeln bezogen werden.
RUBD mit KUPK oder KUPL sind als Gleit- und Festpunkt-Befestigung einsetzbar.
Lieferbar: verzinkt und Edelstahl.


U-bolts be combined with tube saddles. U-bolts and tube saddles are also available in single pieces.
RUBD with KUPK or KUPL may be used as glide- or fixed point-fastening.
Available: galvanized and stainless steel.

Bestellzeichen:
Stahl verzinkt ***RUBL-*/Zn***
Edelstahl 1.4571 ***RUBL-*/1.4571***
* mit Größe und Maß a ergänzen

Order codes:
Steel zinc plated ***RUBL-*/Zn***
Stainless steel 1.4571 ***RUBL-*/1.4571***
* complete with size and measure a

Rundstahlbügel ähnlich DIN 3570
U-Bolts similar to DIN 3570





GRÖSSE SIZE	für Rohr for tube NW	d1	RUBL Bestellzeichen Order Codes	a	l	d3	e1	h
15	3/8"	17,2	RUBL-15/24/Zn	24	40	M 10	34	70
	1/2"	21,3						
20		25	RUBL-20/30/Zn	30	41		40	74
	3/4"	26,9						
25		30	RUBL-25/38/Zn	38	48		48	81
	1"	33,7						
32		38	RUBL-32/46/Zn	46			56	89
	1 1/4"	42,4						
40		44,5	RUBL-40/52/Zn	52	55		62	100
	1 1/2"	48,3						
50		57	RUBL-50/64/Zn	64	63	M 12	76	118
	2"	60,3						
65	2 1/2"	76,1	RUBL-65/82/Zn	82	77		94	135
80	3"	88,9	RUBL-80/94/Zn	94	82		106	152
100		108	RUBL-100/120/Zn	120	105	M 16	136	190
	4"	114,3						
125		133	RUBL-125/148/Zn	148			164	217
	5"	139,7						
150		159	RUBL-150/176/Zn	176			192	247
	6"	168,3						
175		193,7	RUBL-175/202/Zn	202			218	273
200		216	RUBL-200/228/Zn	228	125	M 20	248	311
	8"	219,1						
250		267	RUBL-250/282/Zn	282			302	364
	10"	273						
300		318	RUBL-300/332/Zn	332			352	418
	12"	323,9						
350	14"	355,6	RUBL-350/378/Zn	378	145	M 24	402	475
		368						
400	16"	406,4	RUBL-400/428/Zn	428			452	526
		419						
500	20"	508	RUBL-500/530/Zn	530			554	627
		521						
550		558,8	RUBL-550/570/Zn	570	175	M 30	600	689
600		609,6	RUBL-600/622/Zn	622			652	741
650		660,4	RUBL-650/680/Zn	680			710	795
700		711,2	RUBL-700/730/Zn	730			760	845
750		762	RUBL-750/785/Zn	785			815	898

Rundstahlbügel sind mit Rohrunterlagen kombinierbar. Bügel und Rohrunterlagen können auch einzeln bezogen werden.
RUBL mit KUPK oder KUPL sind als Gleit- und Festpunkt-Befestigung einsetzbar.
Lieferbar: verzinkt und Edelstahl.

U-bolts be combined with tube saddles. U-bolts and tube saddles are also available in single pieces.
RUBL with KUPK or KUPL may be used as glide- or fixed point-fastening.
Available: galvanized and stainless steel.

Bestellzeichen:
Polypropylen ***KUPL-****
Polyamid 6 ***KUNL-****


* mit Größe und Durchmesser d_1 ergänzen


Bei Bedarf Standardkurzzeichen KUPL in der Spalte „Bestellzeichen" austauschen.

Order codes:
Polypropylene ***KUPL-****
Polyamide 6 ***KUNL-****

* complete with size and diameter d_1

Replace standard abbreviation KUPL in column "Order codes" as required.





GRÖSSE ***SIZE***	*für Rohr for tube* NW	d_1	***KUPL*** *Bestellzeichen Order Codes*	l	b	s_2	h	e_1	d_2
15	3/8"	17,2	KUPL-15/17,2	60	25	10	13,5	34	11
	1/2"	21,3	KUPL-15/21,3				15,5		
20		25	KUPL-20/25	75	30	12	17,5	40	
	3/4"	26,9	KUPL-20/26,9				18,5		
25		30	KUPL-25/30	80			20	48	
	1"	33,7	KUPL-25/33,7				22		
32		38	KUPL-32/38	90			24	56	
	1 1/4"	42,4	KUPL-32/42,4				26,2		
40		44,5	KUPL-40/44,5	95	35	15	27,2	62	
	1 1/2"	48,3	KUPL-40/48,3				29		
50		57	KUPL-50/57	110			33,5	76	14
	2"	60,3	KUPL-50/60,3				35,2		
65	2 1/2"	76,1	KUPL-65/76,1	135			43	94	
80	3"	88,9	KUPL-80/88,9	145	40	20	54,5	106	
100		108	KUPL-100/108	190			64	136	18
	4"	114,3	KUPL-100/114,3				67		
125		133	KUPL-125/133	220			76,5	164	
	5"	139,7	KUPL-125/139,7				80		
150		159	KUPL-150/159	250	50	25	91,5	192	
	6"	168,3	KUPL-150/168,3				96		
175		193,7	KUPL-175/193,7	270			109	218	
200		216	KUPL-200/216	315			120	248	22
	8"	219,1	KUPL-200/219,1				121,5		
250		267	KUPL-250/267	370			145,5	302	
	10"	273	KUPL-250/273				148,5		
300		318	KUPL-300/318	420	60	30	174	352	
	12"	323,9	KUPL-300/323,9				177		
350	14"	355,6	KUPL-350/355,6	480			193	402	26
		368	KUPL-350/368				199		
400	16"	406,4	KUPL-400/406,4	540			218	452	
		419	KUPL-400/419				224,5		
500	20"	508	KUPL-500/508	640			269	554	
		521	KUPL-500/521				276		
550		558,8	KUPL-550/558,8	700	70	40	300	600	33
600		609,6	KUPL-600/609,6	750			325	652	
650		660,4	KUPL-650/660,4	810			350	710	
700		711,2	KUPL-700/711,2	870			376	760	
750		762	KUPL-750/762	910			401	815	

Bestellzeichen:
Polypropylen ***KUPK-****
Polyamid 6 ***KUNK-****


* mit Größe und Durchmesser d_1 ergänzen


Bei Bedarf Standardkurzzeichen KUPK in der Spalte „Bestellzeichen" austauschen.

Order codes:
Polypropylene ***KUPK-****
Polyamide 6 ***KUNK-****

* complete with size and diameter d_1

Replace standard abbreviation KUPK in column "Order codes" as required.





GRÖSSE ***SIZE***	*für Rohr for tube* NW	d_1	***KUPK*** *Bestellzeichen Order Codes*	l	b	s_2	h	a	d_2	s_3
15	3/8"	17,2	KUPK-15/17,2	24	35	8	13,6	25	8	5
	1/2"	21,3	KUPK-15/21,3				15,65			
20		25	KUPK-20/25				17,5			
	3/4"	26,9	KUPK-20/26,9				18,45			
25		30	KUPK-25/30				20			
	1"	33,7	KUPK-25/33,7				21,85			
32		38	KUPK-32/38				24			
	1 1/4"	42,4	KUPK-32/42,4				26,2			
40		44,5	KUPK-40/44,5				27,25			
	1 1/2"	48,3	KUPK-40/48,3				29,15			
50		57	KUPK-50/57	38	50	10	33,5		10	6
	2"	60,3	KUPK-50/60,3				35,15			
65	2 1/2"	76,1	KUPK-65/76,1				43,05			
80	3"	88,9	KUPK-80/88,9	75	70	14	52,45	40	15	10
100		108	KUPK-100/108				62			
	4"	114,3	KUPK-100/114,3				65,15			
125		133	KUPK-125/133				74,5			
	5"	139,7	KUPK-125/139,7				77,85			
150		159	KUPK-150/159	140	75	23	87,5	90	25	
	6"	168,3	KUPK-150/168,3				92,15			
175		193,7	KUPK-175/193,7				104,85			
200		216	KUPK-200/216				116			
	8"	219,1	KUPK-200/219,1				117,55			
250		267	KUPK-250/267				141,5			
	10"	273	KUPK-250/273				144,5			
300		318	KUPK-300/318	220		30	167	150	30	
	12"	323,9	KUPK-300/323,9				169,95			
350	14"	355,6	KUPK-350/355,6				185,8			
		368	KUPK-350/368				192			
400	16"	406,4	KUPK-400/406,4				211,2			
		419	KUPK-400/419				217,5			
500	20"	508	KUPK-500/508				262			
		521	KUPK-500/521				268,5			
550		558,8	KUPK-550/558,8	300		38	287,4	220		
600		609,6	KUPK-600/609,6				312,8			
650		660,4	KUPK-650/660,4				338,2			
700		711,2	KUPK-700/711,2				363,6			
750		762	KUPK-750/762				389			

Bestellzeichen:

Stahl	***FRD-*A***
Stahl feuerverzinkt	***FRD-*A/FZn***
Edelstahl 1.4571	***FRD-*A/1.4571***


* mit Größe ergänzen

Order codes:

Steel	***FRD-*A***
Steel hot-dip galvanized	***FRD-*A/FZn***
Stainless steel 1.4571	***FRD-*A/1.4571***

* complete with size





GRÖSSE ***SIZE*** d_1	***FRD*** *Bestellzeichen Order Codes*	*Für Rohr Nennweite For tube NB*		*Maße Measurements* e_1	c	d_2	s_1	r_1	r_2	h	i	*erforderl. Schrauben mit Mutter Matching screws with nut*
20	FRD-20 A	15		57	15	11,5	7	4	18	30	5	M 10 x 30
22	FRD-22 A		1/2"	59								
25	FRD-25 A	20		62								
27	FRD-27 A		3/4"	66								
30	FRD-30 A	25		68								
34	FRD-34 A		1"	72								
38	FRD-38 A	32		76								
43	FRD-43 A		1 1/4"	82								
45	FRD-45 A	40		84								
49	FRD-49 A		1 1/2"	88								
57	FRD-57 A	50		104	18	14	9	6	24	40	6	M 12 x 35
61	FRD-61 A		2"	108								
77	FRD-77 A	65	2 1/2"	122								
89	FRD-89 A	80	3"	136								
108	FRD-108 A	100		172	24	18	11	6	30	50	8	M 16 x 45
115	FRD-115 A		4"	178								
133	FRD-133 A	125		196								
140	FRD-140 A		5"	204								
159	FRD-159 A	150		222								
169	FRD-169 A		6"	232								
191	FRD-191 A	175		254								
194	FRD-194 A			258								
216	FRD-216 A	200		280								
220	FRD-220 A		8"	284								
267	FRD-267 A	250		342	30	23	14	8	36	60	8	M 20 x 50
273	FRD-273 A		10"	348								
318	FRD-318 A	300		392								
324	FRD-324 A		12"	398								
356	FRD-356 A	350	14"	432								
368	FRD-368 A			444								
407	FRD-407 A	400	16"	498	36	27	18	8	42	70	10	M 24 x 60
419	FRD-419 A			510								
508	FRD-508 A	500	20"	600								
521	FRD-521 A			614								

Lieferbar: ohne Oberflächenbehandlung, verzinkt und Edelstahl.
Available: without surface treatment, galvanized and stainless steel.

// 08

BEZEICHNUNGSSYSTEM

Flexible Montage, informative Kennzeichnung, variabler Anwendungsbereich

LABELING SYSTEM

Flexible assembly, informative symbols, variable areas of application



DAS SYSTEM

Das RSB-Bezeichnungssystem besteht aus Schilderhalterungen, an welchen die Bezeichnungsschilder durch Aufklipsen der Schutzabdeckung befestigt werden.

EINSATZBEREICH

Die Vielfalt der Befestigungsmöglichkeiten, von der einfachen Schraubmontage über Spannbänder, bis zur speziellen Halterung für isolierte Rohre, ermöglicht alle in der Praxis vorkommenden Bezeichnungsarten:

- Gebäudeinstallation mit Gas-, Wasser-, Elektro- und Heizungsanlagen
- industrielle Installation in der Schiffs-, Flug- und Bergwerktechnik, sowie im Hydraulik- und Schaltanlagenbereich

HALTBARKEIT

Durch die Schutzwirkung der Abdeckkappe sind die Informationen auch noch nach Jahren lesbar. Sie sind leicht zu reinigen oder auszuwechseln und bieten einen optimalen Schutz vor Umwelteinflüssen.

THE SYSTEM

The RSB-Labeling system consists of plates support and cover, into which the engraved plate of solid or double layer material is inserted.


AREAS OF APPLICATION

The versatility of fixing possibilities, from the simplest screw assembley via straps to special supports for insulated tubes, enables every in practice occurring type of labelling:


- Building systems with gas, water, electro and heating installations
- industrial installations in the naval, aero and mining technology, as well as in the hydraulic and switchgear field

STABILITY

The protective effect of the cover ensures that the data is still legible, even after years. It can easily be cleaned or changed and offers optimal protection against environmental influences.




Schweißhalter
Welding holder



Universalhalter
mit Spannband
Universal holder with strap

Schraubhalter
Screw holder





UNIVERSALHALTER / UNIVERSAL HOLDER

Komplett mit Kunststoffabdeckung und verzinktem Spannband.
Passend für Rohre bis 2 1/2".
Complete with plastic cover and galvanized steel strap.
For tubes up to 2 1/2".

Bestellzeichen / Order code: ***UNH***

Verpackung 25 Stück / Packs of 25



SCHWEISSHALTER / WELDING HOLDER

Komplett mit Kunststoffabdeckung und Anschweißstift 100 mm lang.
Complete with plastic cover and 100 mm welding pin.

Bestellzeichen / Order code: ***SWH***

Verpackung 25 Stück / Packs of 25




SCHRAUBHALTER / SCREW HOLDER

Komplett mit Kunststoffabdeckung, angenieteter Mutter M 8 und zwei zusätzlichen Schraublöchern Ø 4 mm.

Complete with plastic cover, M 8 nut and two additional screw holes Ø 4 mm.

Bestellzeichen / Order code: ***SRH***

Verpackung 25 Stück / Packs of 25



SPANNBAND / STRAP

Passend für Universalhalter.
Einsatz für Rohre > 21/2".

Suitable for the universal holder.
Use with tubes > 21/2".

Bestellzeichen / Order codes:
Stahl verzinkt / Galvanized steel: ***SPR/Zn***
Edelstahl / Stainless steel 1.4571: ***SPR/1.4571***

Verpackung 1 Rolle á 5 m / Packed in 5 m rolls



KUNSTSTOFFABDECKUNG / PLASTIC COVER

Glasklar, passend zu allen Haltertypen.
Transparent, suitable for all holder types.

Bestellzeichen / Order code: ***KAD***

Abmessung 105 x 55 mm /
Measurement 105 x 55 mm

Verpackung 50 Stück / Packs of 50



SCHILD GRAVIERT / ENGRAVED PLATE


Zweischicht-Kunststoff, Schrift weiß, graviert nach Kundenwunsch.

Double-layer plastic, white lettering, engraved to order.

Bestellzeichen-Farben	**Order codes-colours:**
SGR-rot	***SGR-red***
SGR-blau	***SGR-blue***
SGR-grün	***SGR-green***
SGR-gelb	***SGR-yellow***

Abmessung 100 x 50 mm /
Measurement 100 x 50 mm

Verpackung 25 Stück /
Packs of 25



SCHILD GLATT / SMOOTH PLATE


Glatte Oberfläche zum Aufkleben von Prägebändern.

Smooth surface for the adhesion of stamped strips.

Bestellzeichen-Farben	**Order codes-colours:**
SGL-rot	***SGL-red***
SGL-blau	***SGL-blue***
SGL-grün	***SGL-green***
SGL-gelb	***SGL-yellow***

Abmessung 100 x 50 mm /
Measurement 100 x 50 mm

Verpackung 25 Stück /
Packs of 25



LEERSCHILD MIT NUTEN/ EMPTY GROOVED PLATE

Mit Nuten zum Einschieben von Prägebändern 9,5 mm.

With grooves for inserting stamped strips 9,5 mm.

Bestellzeichen-Farben	**Order codes-colours:**
SNU-rot	***SNU-red***
SNU-blau	***SNU-blue***
SNU-grün	***SNU-green***
SNU-gelb	***SNU-yellow***

Abmessung 100 x 50 mm /
Measurement 100 x 50 mm

Verpackung 25 Stück /
Packs of 25

Edelstahl Rostfrei

Metallteile auch in Edelstahl lieferbar.
All metal parts available in stainless steel.



FKB® GmbH | RSB® TECHMALUX®

// WIR SIND EIN MITTELSTÄNDISCHES UNTERNEHMEN DER FEINWERK-TECHNIK, KUNSTSTOFFVERARBEITUNG UND BELEUCHTUNGSTECHNIK.

// WE OPERATE A MEDIUM-SIZED BUSINESS IN THE FIELD OF PRECISION ENGINEERING, PLASTICS PROCESSING AND LIGHTING ENGINEERING.

// WIR ÜBER UNS

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen der Feinwerktechnik, Kunststoffverarbeitung und Beleuchtungstechnik.

Wir stanzen, biegen, schweißen auf modernsten Maschinen.
Unser Know-how in der spanlosen Fertigung macht uns zu einem leistungsfähigen Hersteller in der Blechverarbeitung. Die spanabhebende Fertigung gibt uns die Möglichkeit, spezielle Kundenwünsche schnell zu realisieren.
Flexibilität ist die Stärke unserer Kunststoffverarbeitung.

Wir vereinen zwei Produktbereiche in unserem Haus:

- RSB – Rohrschellen
- TECHMALUX® – Lichttechnik

// WE ABOUT US

We operate a medium-sized business in the field of precision engineering, plastics processing and lighting engineering.

We stamp, bend, weld on state-of-the-art-machines.
Our know-how in the field of chipless production makes us an efficient manufacturer in sheet metal processing. Our cutting shaping equipment allows us to realise our customers' wishes without delay.
Our plastics processing's strenght lies in its flexibility.

We combine two product ranges under one roof:

- RSB – Tube Clamps
- TECHMALUX® – Lighting Technology

// SO ERREICHEN SIE UNS

Oberndorf liegt im Neckartal, zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb, verkehrsgünstig an der BAB Stuttgart – Westlicher Bodensee (A 81) mit eigener Anschlussstelle und an der B 14 zwischen Rottweil und Horb.

Es bestehen Bahnverbindungen zu allen größeren Städten der Umgebung, sowie in die Schweiz und Italien.

// THAT'S HOW TO GET TO US

Oberndorf is situated in the Neckartal, a valley conveniently situated between the Black Forest and the Swabian mountains and has an own junction to the A 81, the federal motorway between Stuttgart and the Western part of the Lake Constance region. Oberndorf is situated between cities of Rottweil and Horb.

The railway system is connected to all major cities in the surrounding region well as to Switzerland and Italy.





Authorized Distributor
MONILEK OILFIELD

MONILEK
OILFIELD

E: sales@monilek.com
W: www.monilekgroup.com

FKB® GmbH

FEINWERKTECHNIK
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG
BELEUCHTUNGSTECHNIK

Wehrstrasse 15/27
D-78727 Oberndorf

Tel.: +49 (0) 7423/9298-0
Fax: +49 (0) 7423/9298-55

FKB@FKB-GMBH.COM
WWW.FKB-GMBH.COM

01-2024